

Produktdatenblatt

BauderGREEN FSM 1200-272



Produktbeschreibung	Faserschutzmatte, mechanisch und thermisch verfestigt, aus Polyester- und Polypropylen
Einsatzbereich	Schuttlage für Unterterrainabdichtungen und Intensivbegrünungen
Farbe	weiss
Artikelnummer	CH74 5012

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Material	-	-	PP + PES
Masse	EN ISO 9864	g/m ²	1200
Dicke	EN ISO 9863	mm	8
Max. Zugkraft	EN ISO 10319	kN/m	> 25
Zugdehnung	EN ISO 10319	%	< 50
Stempeldurchdruckkraft	EN ISO 12236	kN	3600
Abmessung	-	m	2 x 20
Liefereinheit	-	Palette	6 Rollen à 40 m ²

Verlegehinweise

Die Faserschutzmatte BauderGREEN FSM 1200-272 lose mit Überlappung von mindestens 10 cm verlegen. Der Überlappungsbereich ist mit Nahtbrenner verschweisssbar. Im weiteren Aufbau ist auf eine flächige Lastverteilung zu achten. Punktlasten direkt auf der Faserschutzmatte sind nicht zulässig. Die FSM 1200-272 entspricht den Vorgaben der SIA 272.