

335 Construction en bois

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 335F/2024 fait foi

01 Construction en bois (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

300 Parois extérieures

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

310 Parois à ossature bois

311 Paroi, type 311.

.500 Etanchéité.

.560 Etanchéité au vent, résistant aux intempéries, joints collés selon directives du fabricant.

.563 01 Écran pare-pluie de façade pro clima SOLITEX FRONTA PENTA (connect).



311.563 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau et étanche au vent derrière un bardage à claire-voie avec des jours jusqu'à 50 mm, avec l'écran pare-pluie de façade pro clima SOLITEX FRONTA PENTA (connect).
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran pare-pluie de façade perméable à la vapeur d'eau, valeur sd : 0,05 m, convenant pour un bardage à claire-voie avec des jours jusqu'à 50 mm, avec membrane fonctionnelle monolithique, testé pour ses faibles émissions de polluants, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'un essai de vieillissement artificiel réussi selon SN EN 1297 / SN EN 1296 avec 10 000 h de vieillissement aux UV. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers l'extérieur. Poser les lés sans plis et les fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

Coller les chevauchements avec les zones autocollantes intégrées ou avec des rubans adhésifs du système appropriés, de manière étanche au vent et assurant l'écoulement de l'eau.

A 0.000 m² A

320 Parois à colombage

321 Paroi, type 321.

.500 Etanchéité.

.560 Etanchéité au vent, résistant aux intempéries, joints collés selon directives du fabricant.

.563 01 Écran pare-pluie de façade pro clima SOLITEX FRONTA PENTA (connect).

321.563 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau et étanche au vent derrière un bardage à claire-voie avec des jours jusqu'à 50 mm, avec l'écran pare-pluie de façade pro clima SOLITEX FRONTA PENTA (connect).
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran pare-pluie de façade perméable à la vapeur d'eau, valeur sd : 0,05 m, convenant pour un bardage à claire-voie avec des jours jusqu'à 50 mm, avec membrane fonctionnelle monolithique, testé pour ses faibles émissions de polluants, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'un essai de vieillissement artificiel réussi selon SN EN 1297 / SN EN 1296 avec 10 000 h de vieillissement aux UV. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers l'extérieur. Poser les lés sans plis et les fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

Coller les chevauchements avec les zones autocollantes intégrées ou avec des rubans adhésifs du système appropriés, de manière étanche au vent et assurant l'écoulement de l'eau.

A 0.000 m² A

330 Parois massives en bois

331 Paroi, type 331.

.500 Etanchéité.

.560 Etanchéité au vent, résistant aux intempéries, joints collés selon directives du fabricant.

.563 01 Écran pare-pluie de façade pro clima SOLITEX FRONTA PENTA (connect).

331.563 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau et étanche au vent derrière un bardage à claire-voie avec des jours jusqu'à 50 mm, avec l'écran pare-pluie de façade pro clima SOLITEX FRONTA PENTA (connect).
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran pare-pluie de façade perméable à la vapeur d'eau, valeur sd : 0,05 m, convenant pour un bardage à claire-voie avec des jours jusqu'à 50 mm, avec membrane fonctionnelle monolithique, testé pour ses faibles émissions de polluants, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'un essai de vieillissement artificiel réussi selon SN EN 1297 / SN EN 1296 avec 10 000 h de vieillissement aux UV. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers l'extérieur. Poser les lés sans plis et les fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

Coller les chevauchements avec les zones autocollantes intégrées ou avec des rubans adhésifs du système appropriés, de manière étanche au vent et assurant l'écoulement de l'eau.

A 0.000 m² A

340 Parois en bois lamellé croisé

341 Paroi, type 341.

.500 Etanchéité.

.560 Etanchéité au vent, résistant aux intempéries, joints collés selon directives du fabricant.

.563 01 Écran pare-pluie de façade pro clima SOLITEX FRONTA PENTA (connect).

341.563 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau et étanche au vent derrière un bardage à claire-voie avec des jours jusqu'à 50 mm, avec l'écran pare-pluie de façade pro clima SOLITEX FRONTA PENTA (connect).
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran pare-pluie de façade perméable à la vapeur d'eau, valeur sd : 0,05 m, convenant pour un bardage à claire-voie avec des jours jusqu'à 50 mm, avec membrane fonctionnelle monolithique, testé pour ses faibles émissions de polluants, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'un essai de vieillissement artificiel réussi selon SN EN 1297 / SN EN 1296 avec 10 000 h de vieillissement aux UV. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers l'extérieur. Poser les lés sans plis et les fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

Coller les chevauchements avec les zones autocollantes intégrées ou avec des rubans adhésifs du système appropriés, de manière étanche au vent et assurant l'écoulement de l'eau.

A 0.000 m² A

360 Revêtements extérieurs (1)

361 Revêtements extérieurs, type 361.

.500 Etanchéité.

.560 Etanchéité au vent, résistant aux intempéries, joints collés selon directives du fabricant.

- 361.563 01 Écran pare-pluie de
 façade pro clima SOLITEX FRONTA
 PENTA (connect).
 04 Réalisation d'une couche perméable à
 la vapeur d'eau et étanche au vent
 derrière un bardage à claire-voie avec
 des jours jusqu'à 50 mm, avec l'écran
 pare-pluie de façade pro clima SOLITEX
 FRONTA PENTA (connect).
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran pare-pluie de façade perméable à
 la vapeur d'eau, valeur sd : 0,05 m,
 convenant pour un bardage à claire-voie
 avec des jours jusqu'à 50 mm, avec
 membrane fonctionnelle monolithique,
 testé pour ses faibles émissions de
 polluants, avec une colonne d'eau de
 10,0 m ainsi qu'un essai de
 vieillissement artificiel réussi selon SN
 EN 1297 / SN EN 1296 avec 10 000 h
 de vieillissement aux UV. Fournir et
 poser selon les indications du fabricant,
 y compris matériel de fixation et travaux
 accessoires.

La pose s'effectue avec la face
 imprimée tournée vers l'extérieur. Poser
 les lés sans plis et les fixer tous les env.
 10 à 15 cm avec des agrafes
 appropriées. Faire chevaucher les lés
 suivants d'env. 10 cm.

Coller les chevauchements avec les
 zones autocollantes intégrées ou avec
 des rubans adhésifs du système
 appropriés, de manière étanche au vent
 et assurant l'écoulement de l'eau.

A 0.000 m² A

TOTAL 300 Parois extérieures

TOTAL 335 Construction en bois

Total