

343 Bardages

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 343F/2022 fait foi

01 Bardages (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

300 Etanchéités à l'air, isolations, étanchéités de

façade en lés

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

340 Lés d'étanchéité de façade

342 Raccords étanches au vent, au droit de fenêtres, portes, tuyaux, gaines de ventilation et similaires.

.801 01 Écran pare-pluie de façade pro clima SOLITEX FRONTA WA connect.



342.801 02 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau et étanche au vent derrière un bardage de façade fermé, avec l'écran pare-pluie de façade pro clima SOLITEX FRONTA WA connect. pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch
Écran pare-pluie de façade perméable à la vapeur d'eau, valeur sd : 0,05 m, convenant pour un bardage de façade fermé, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, avec une colonne d'eau de 10,0 m. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.
La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser les lés sans plis et les fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.
Coller les chevauchements avec la zone autocollante intégrée ou avec des rubans adhésifs du système appropriés, de manière étanche au vent et assurant l'écoulement de l'eau.

07 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 300 Etanchéités à l'air, isolations, étanchéités de

TOTAL 343 Bardages

Total