

335 Construction en bois

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 335F/2024 fait foi

01 Construction en bois (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

300 Parois extérieures

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

350 Revêtements intérieurs

351 Revêtements intérieurs, type 351.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000.



351.524 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air et résistante aux intempéries, avec l'écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000, entièrement adhésif.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau, entièrement adhésif, valeur sd : 0,40 m, convenant comme étanchéité provisoire de chantier selon SIA 232/1, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une exposition aux intempéries de 4 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 15 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 300 Parois extérieures

400 Parois intérieures

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

410 Parois à ossature bois

411 Paroi, type 411.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

411.524 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air et résistante aux intempéries, avec l'écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000, entièrement adhésif.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau, entièrement adhésif, valeur sd : 0,40 m, convenant comme étanchéité provisoire de chantier selon SIA 232/1, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une exposition aux intempéries de 4 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 15 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

420 Parois à colombage

421 Paroi, type 421.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

421.524 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air et résistante aux intempéries, avec l'écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000, entièrement adhésif.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau, entièrement adhésif, valeur sd : 0,40 m, convenant comme étanchéité provisoire de chantier selon SIA 232/1, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une exposition aux intempéries de 4 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 15 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

430 Parois massives en bois

431 Paroi, type 431.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

431.524 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air et résistante aux intempéries, avec l'écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000, entièrement adhésif.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau, entièrement adhésif, valeur sd : 0,40 m, convenant comme étanchéité provisoire de chantier selon SIA 232/1, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une exposition aux intempéries de 4 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 15 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

440 Parois en bois lamellé croisé

441 Paroi, type 441.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

441.524 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air et résistante aux intempéries, avec l'écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000, entièrement adhésif.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau, entièrement adhésif, valeur sd : 0,40 m, convenant comme étanchéité provisoire de chantier selon SIA 232/1, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une exposition aux intempéries de 4 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 15 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

450 Revêtements (1)

451 Revêtements, type 451.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

451.524 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air et résistante aux intempéries, avec l'écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000, entièrement adhésif.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau, entièrement adhésif, valeur sd : 0,40 m, convenant comme étanchéité provisoire de chantier selon SIA 232/1, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une exposition aux intempéries de 4 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 15 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 400 Parois intérieures

500 Planchers

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

510 Planchers à ossature bois, planchers nervurés et planchers en caisson

511 Plancher, type 511.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

511.524 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air et résistante aux intempéries, avec l'écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000, entièrement adhésif.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau, entièrement adhésif, valeur sd : 0,40 m, convenant comme étanchéité provisoire de chantier selon SIA 232/1, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une exposition aux intempéries de 4 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 15 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

520 Solivage pour planchers

521 Plancher, type 521.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

521.524 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air et résistante aux intempéries, avec l'écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000, entièrement adhésif.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau, entièrement adhésif, valeur sd : 0,40 m, convenant comme étanchéité provisoire de chantier selon SIA 232/1, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une exposition aux intempéries de 4 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 15 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

530 Planchers en bois massif, systèmes de plancher

531 Plancher, type 531.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

- 531.524 01 Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000.
- 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air et résistante aux intempéries, avec l'écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000, entièrement adhésif.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau, entièrement adhésif, valeur sd : 0,40 m, convenant comme étanchéité provisoire de chantier selon SIA 232/1, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une exposition aux intempéries de 4 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 15 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

540 Planchers en bois lamellé croisé

- 541 Plancher, type 541.
- .500 Etanchéité.
- .520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.
- .524 01 Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

541.524 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air et résistante aux intempéries, avec l'écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000, entièrement adhésif.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau, entièrement adhésif, valeur sd : 0,40 m, convenant comme étanchéité provisoire de chantier selon SIA 232/1, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une exposition aux intempéries de 4 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 15 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

550 Faux-plafonds

551 Faux-plafonds, type 551.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

551.524 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air et résistante aux intempéries, avec l'écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000, entièrement adhésif.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau, entièrement adhésif, valeur sd : 0,40 m, convenant comme étanchéité provisoire de chantier selon SIA 232/1, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une exposition aux intempéries de 4 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 15 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 500 Planchers

600 Toitures plates

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

650 Faux-plafonds

651 Faux-plafonds, type 651.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

651.524 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air et résistante aux intempéries, avec l'écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000, entièrement adhésif.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau, entièrement adhésif, valeur sd : 0,40 m, convenant comme étanchéité provisoire de chantier selon SIA 232/1, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une exposition aux intempéries de 4 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 15 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 600 Toitures plates

700 Toitures inclinées

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

750 Faux-plafonds

751 Faux-plafonds, type 751.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000.

751.524 04 Réalisation d'une couche perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air et résistante aux intempéries, avec l'écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 3000, entièrement adhésif.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau, entièrement adhésif, valeur sd : 0,40 m, convenant comme étanchéité provisoire de chantier selon SIA 232/1, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une exposition aux intempéries de 4 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 15 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 700 Toitures inclinées

TOTAL 335 Construction en bois

Total