

363 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures



000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 363F/2012 fait foi

01 Toitures inclinées:
Sous-toitures, couvertures
(V'26)

.200 02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

200 Pare-vapeur, couches insonorisantes lourdes

Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.

210 Pare-vapeur sur couches de support ou sous chevrons

211 Pare-vapeur en lés de matière synthétique, pose libre sur couche de support, fixation à l'endroit des recouvrements.

.801 01 Écran adhésif transparent d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

211.801 02 Réalisation d'une couche résistante aux intempéries avec l'écran de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO VISTO, entièrement adhésif. pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Écran transparent de protection aux intempéries, entièrement adhésif, avec membrane fonctionnelle en copolymère de polyéthylène, colle SOLID résistante à l'eau, classe de résistance à la grêle RG 5, résistance à la pénétration de l'eau selon SN EN 1928 W1, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une durée d'exposition aux intempéries d'au moins 3 mois comme protection temporaire pendant la construction. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

06 up = m2.

A 0.000 up A

212 Pare-vapeur hygro-régulant, en lés de matière synthétique. Pour isolation thermique renforcée côté froid.

.801 01 Écran adhésif transparent d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

212.801 02 Réalisation d'une couche résistante aux intempéries avec l'écran de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO VISTO, entièrement adhésif. pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Écran transparent de protection aux intempéries, entièrement adhésif, avec membrane fonctionnelle en copolymère de polyéthylène, colle SOLID résistante à l'eau, classe de résistance à la grêle RG 5, résistance à la pénétration de l'eau selon SN EN 1928 W1, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une durée d'exposition aux intempéries d'au moins 3 mois comme protection temporaire pendant la construction. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

08 up = m2.

A 0.000 up A

280 Travaux complémentaires, suppléments

287 Supplément sur pare-vapeur ou couches lourdes, pour petites surfaces.

.801 01 Écran adhésif transparent d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO VISTO.

287.801 02 Réalisation d'une couche résistante aux intempéries avec l'écran de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO VISTO, entièrement adhésif. pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Écran transparent de protection aux intempéries, entièrement adhésif, avec membrane fonctionnelle en copolymère de polyéthylène, colle SOLID résistante à l'eau, classe de résistance à la grêle RG 5, résistance à la pénétration de l'eau selon SN EN 1928 W1, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une durée d'exposition aux intempéries d'au moins 3 mois comme protection temporaire pendant la construction. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

03 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 200 Pare-vapeur, couches insonorisantes lourdes

TOTAL 363 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures

Total