

343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 343D/2022.

01 Hinterlüftete Fassadenbeklei-
dungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Luftdichtungen, Dämmschichten und Fassadenbahnen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Luftdichtungen und luftdichte Anschlüsse

311 Luftdichtungen.

.801 01 Winddichtung.
Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA PENTA (connect).



311.801 02 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene unter einer Lückenschalung bis 50 mm mit der Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA PENTA (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn (sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine Lückenschalung bis 50 mm mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer bestandenen künstl. Alterungsprüfung nach SN EN 1297 / SN EN 1296 mit 10.000h UV-Alterung liefern nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.

08 LE = m2.

A 0.000 LE A

340 Fassadenbahnen

341 Fassadenbahnen einbauen.

.801 01 Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA PENTA (connect).

341.801 02 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene unter einer Lückenschalung bis 50 mm mit der Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA PENTA (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn (sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine Lückenschalung bis 50 mm mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer bestandenen künstl. Alterungsprüfung nach SN EN 1297 / SN EN 1296 mit 10.000h UV-Alterung liefern nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 300 Luftdichtungen, Dämmschichten und Fassadenbahnen

Total 343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

Gesamttotal