

643 Construction à sec: Cloisons, doublages, revêtements

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.
. L'utilisation du masculin générique dans le CAN inclut tous les genres.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 643F/2026 fait foi

01 Construction à sec: Cloisons, doublages, revêtements (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

700 Travaux accessoires

. Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.
. Sauf indications contraires:
.. Qualité de surface: classe de qualité Q2 (garnissage et lissage des joints) selon norme SIA 242.
.. Catégorie de corrosivité C1, très faible, selon norme SN EN ISO 12944-2 "Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture. Partie 2: Classification des environnements".

750 Garnitures intérieures supplémentaires (incorporés, couches intermédiaires, isolation intercalaire et similaires)

756 Pose de pare-vapeur.

.801 01 Poser le frein-vapeur et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO.



756.801 02 Réalisation de la couche d'étanchéité à l'air selon SIA 180 avec le frein-vapeur haute performance et la membrane d'étanchéité à l'air selon SIA 180 avec le frein-vapeur haute performance et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO.

pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Frein-vapeur hygrovariable et membrane d'étanchéité à l'air, valeur sd : 0,25 m à 25 m, avec agrément technique européen ETA, testé pour ses faibles émissions de polluants. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser la membrane sans plis et la fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

08 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 700 Travaux accessoires

TOTAL 643 Construction à sec: Cloisons, doublages, revêtements

Total