

363 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures



000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 363F/2012 fait foi

01 Toitures inclinées:
Sous-toitures, couvertures
(V'26)

.200 02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

200 Pare-vapeur, couches insonorisantes lourdes

Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.

210 Pare-vapeur sur couches de support ou sous chevrons

211 Pare-vapeur en lés de matière synthétique, pose libre sur couche de support, fixation à l'endroit des recouvrements.

.100 Pour sollicitations normales.
Recouvrements mm 100, collage étanche à l'air avec ruban adhésif.

.120 Lés de matière synthétique, face supérieure lisse.

211.124 01 Frein-vapeur de rénovation et membrane d'étanchéité à l'air pro clima DASAPLANO 0,01 connect.

02 Réalisation d'une couche hautement perméable à la vapeur d'eau mais étanche à l'air lors de la rénovation, avec pro clima DASAPLANO 0,01 connect, posée à plat sur toute la surface, par-dessus les chevrons.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Frein-vapeur de rénovation hautement perméable à la vapeur d'eau, valeur sd : 0,01 m, avec membrane fonctionnelle monolithique, testé pour ses faibles émissions de polluants, avec zones autocollantes intégrées ainsi qu'une colonne d'eau de 2,50 m. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser les lés sans plis et les fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

Coller les chevauchements avec les zones autocollantes intégrées, de manière étanche au vent et assurant l'écoulement de l'eau.

Coller les joints d'about ou les zones sans zone autocollante avec un ruban adhésif du système approprié..

A 0.000 m² A

TOTAL 200 Pare-vapeur, couches insonorisantes lourdes

TOTAL 363 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures

Total