

363 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures



000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 363F/2012 fait foi

01 Toitures inclinées:
 Sous-toitures, couvertures
 (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

400 Sous-couvertures, contre-lattages

Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.

430 Sous-couvertures résistant aux sollicitations élevées ou extraordinaires, selon norme SIA 232/1

432 Sous-couverture en lés d'étanchéité, résistant aux sollicitations extraordinaires.

.100 Lés de matière synthétique, 1 couche.

.181 01 Réalisation d'une sous-couverture soudée de manière homogène pour sollicitations extraordinaires selon SIA 232/1 avec l'écran de sous-toiture pro clima SOLITEX WELDANO 3000.

432.181 02 Fournir et poser, dans les règles de l'art et selon les indications du fabricant, un écran de sous-toiture ouvert à la diffusion, soudable de manière homogène, avec surface antidérapante et résistante à l'abrasion, composé d'une structure tricouche avec deux couches fonctionnelles monolithiques en polyuréthane et un non-tissé central.

Convient à la pose sur des supports résistants à la pression, par exemple des voligeages, des panneaux dérivés du bois et des panneaux de sous-toiture en fibres de bois.

Valeur sd : 0,18 ± 0,04 m

Exposition aux intempéries : jusqu'à 6 mois

Réaliser les chevauchements longitudinaux et transversaux avec un recouvrement d'au moins 10 cm. La fixation s'effectue de manière masquée dans la zone de chevauchement, avec des agrafes d'au moins 10 mm de largeur et 8 mm de longueur ou avec des clous à tête large. Les chevauchements et joints entre lés doivent être soudés au choix avec le solvant de soudage du système WELDANO TURGA ou avec un appareil à air chaud.

05 up = m2

A 0.000 up A

TOTAL 400 Sous-couvertures, contre-lattages

TOTAL 363 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures

Total