

381 Holzbau: Türen und Tore

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 381D/2012.

01 Holzbau: Türen und Tore (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

200 Aussentore

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

270 Mehrleistungen und Nebenarbeiten



271 Mehrleistungen für andere Ausführung
 als Grundauführung.

.801 01 Anschluss mit pro clima CONTEGA
 SOLIDO IQ.

Wind- und schlagregendichter
 Fensteranschluss an mineralische
 Untergründe oder Holzkonstruktionen
 mit dem Putz- und
 Fensteranschlussklebeband pro clima
 CONTEGA SOLIDO IQ.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Umlaufender, wind- und
 schlagregendichter Fensteranschluss
 mit Fensteranschlussband mit
 vollflächigem, wasserfestem
 SOLIDKleber mit überputzbarem Vlies,
 feuchtevariabel (sd-Wert 0,4 m bis 25,0
 m), geprüft schadstoffarm, bis zu 8
 Monate freibewitterbar liefern und nach
 Herstellerangaben montieren, inkl.
 Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen
 ankleben. Band unter Ausbildung einer
 Dehnschlaufe vollflächig auf dem
 Untergrund verkleben.

Der Untergrund muss eben und
 tragfähig sein. Ggf. muss der
 Untergrund zuvor egalisiert und / oder
 Fehlstellen ergänzt werden.

Die Verbindungsmittel der
 Fensterbefestigung werden beim
 Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.
 Fenstergrösse: ... m2.
 Anzahl: ... St.

04 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 200 Aussentore

300 Aussentüren

Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

370 Mehrleistungen und Nebenarbeiten

371 Mehrleistungen für andere Ausführung
 als Grundauführung.

.801 01 Anschluss mit pro clima CONTEGA
 SOLIDO IQ.

Wind- und schlagregendichter
 Fensteranschluss an mineralische
 Untergründe oder Holzkonstruktionen
 mit dem Putz- und
 Fensteranschlussklebeband pro clima
 CONTEGA SOLIDO IQ.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Umlaufender, wind- und
 schlagregendichter Fensteranschluss
 mit Fensteranschlussband mit
 vollflächigem, wasserfestem
 SOLIDKleber mit überputzbarem Vlies,
 feuchtevariabel (sd-Wert 0,4 m bis 25,0
 m), geprüft schadstoffarm, bis zu 8
 Monate freibewitterbar liefern und nach
 Herstellerangaben montieren, inkl.
 Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen
 ankleben. Band unter Ausbildung einer
 Dehnschlaufe vollflächig auf dem
 Untergrund verkleben.

Der Untergrund muss eben und
 tragfähig sein. Ggf. muss der
 Untergrund zuvor egalisiert und / oder
 Fehlstellen ergänzt werden.

Die Verbindungsmittel der
 Fensterbefestigung werden beim
 Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.
 Fenstergrösse: ... m2.
 Anzahl: ... St.

04 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 300 Aussentüren

400 Innentore

Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

470 Mehrleistungen und Nebenarbeiten

471 Mehrleistungen für andere Ausführung
 als Grundauführung.

.801 01 Anschluss mit pro clima CONTEGA
 SOLIDO IQ.

 Luftdichter Fensteranschluss an
 mineralische
 Untergründe oder Holzkonstruktionen
 mit dem Putz- und
 Fensteranschlussklebeband pro clima
 CONTEGA SOLIDO IQ.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Umlaufender, wind- und
 schlagregendichter Fensteranschluss
 mit Fensteranschlussband mit
 vollflächigem, wasserfestem
 SOLIDKleber mit überputzbarem Vlies,
 feuchtevariabel (sd-Wert 0,4 m bis 25,0
 m), geprüft schadstoffarm, bis zu 8
 Monate freibewitterbar liefern und nach
 Herstellerangaben montieren, inkl.
 Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen
 ankleben. Band unter Ausbildung einer
 Dehnschlaufe vollflächig auf dem
 Untergrund verkleben.

Der Untergrund muss eben und
 tragfähig sein. Ggf. muss der
 Untergrund zuvor egalisiert und / oder
 Fehlstellen ergänzt werden.

Die Verbindungsmittel der
 Fensterbefestigung werden beim
 Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.
 Fenstergrösse: ... m2.
 Anzahl: ... St.

04 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 400 Innentore

500 Innentüren

Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

570 Mehrleistungen und Nebenarbeiten

571 Mehrleistungen für andere Ausführung
 als Grundauführung.

.801 01 Anschluss mit pro clima CONTEGA
 SOLIDO IQ.

Luftdichter Fensteranschluss an
 mineralische
 Untergründe oder Holzkonstruktionen
 mit dem Putz- und
 Fensteranschlussklebeband pro clima
 CONTEGA SOLIDO IQ.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Umlaufender Fensteranschluss
 mit Fensteranschlussband mit
 vollflächigem, wasserfestem
 SOLIDKleber mit überputzbarem Vlies,
 feuchtevariabel (sd-Wert 0,4 m bis 25,0
 m), geprüft schadstoffarm, bis zu 8
 Monate freibewitterbar liefern und nach
 Herstellerangaben montieren, inkl.
 Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen
 ankleben. Band unter Ausbildung einer
 Dehnschlaufe vollflächig auf dem
 Untergrund verkleben.

Der Untergrund muss eben und
 tragfähig sein. Ggf. muss der
 Untergrund zuvor egalisiert und / oder
 Fehlstellen ergänzt werden.

Die Verbindungsmittel der
 Fensterbefestigung werden beim
 Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.
 Fenstergrösse: ... m2.
 Anzahl: ... St.

04 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 500 Innentüren

Total 381 Holzbau: Türen und Tore

Gesamttotal