

344 Façades légères

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 344F/2016 fait foi

01 Façades légères (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphes de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

500 Isolations thermiques, joints d'étanchéité

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

550 Feuilles ou bandes d'étanchéité

551 Mise en place de feuilles extérieures coupe-vent et hydrofuges, raccords, bords et joints à chevauchement collés.

.100 Collage de bandes sur cadre de fenêtre et maçonnerie.

.101 01 Raccord avec pro clima CONTEGA SOLIDO EXO.



551.101 03 Raccord extérieur de menuiserie
étanche au vent et à la pluie battante
sur des supports minéraux ou des
constructions en bois, avec le ruban
extérieur adhésif de raccord pour
menuiseries / enduit pro clima
CONTEGA SOLIDO EXO.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Réaliser sur tout le pourtour un raccord
de menuiserie étanche au vent et à la
pluie battante avec un ruban de raccord
entièrement adhésif, doté de la colle
SOLID résistante à l'eau et d'une face
en non-tissé enduisable, valeur Sd 0,7
m, exposition aux intempéries pendant 3
mois, testé pour ses faibles émissions
de polluants. Fournir et poser selon les
indications du fabricant, y compris
travaux accessoires.

Coller le ruban sur la menuiserie à l'aide
de la bande autocollante. Coller ensuite
le ruban sur toute sa surface sur la
maçonnerie ou le béton, en créant une
boucle de dilatation. Cette expression
correspond aussi à la terminologie
employée dans les consignes de mise
en œuvre de pro clima.

Le support doit être plan, stable et
suffisamment porteur. Si nécessaire,
égaliser préalablement le support et/ou
combler les défauts. Tenir compte des
fixations de la menuiserie lors du
collage.

Largeur du joint : 10 à 15 mm.
Surface de la fenêtre: ... m2.
Nombre: ... pce.

A 0,00 m A

TOTAL 500 Isolations thermiques, joints d'étanchéité

TOTAL 344 Façades légères

Total