

371 Fenêtres et portes-fenêtres

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 371F/2015 fait foi

01 Fenêtres et portes-fenêtres (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

700 Travaux complémentaires, accessoires

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

710 Etanchement, étanchéité

712 Coupe-vent entre cadre et gros oeuvre, à l'extérieur.

.200 Avec bande d'étanchéité perméable à la diffusion.



712.201 03 Raccord avec pro clima CONTEGA SOLIDO EXO.

Raccord extérieur de menuiserie étanche au vent et à la pluie battante sur des supports minéraux ou des constructions en bois, avec le ruban extérieur adhésif de raccord pour menuiseries / enduit pro clima CONTEGA SOLIDO EXO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Réaliser sur tout le pourtour un raccord de menuiserie étanche au vent et à la pluie battante avec un ruban de raccord entièrement adhésif, doté de la colle SOLID résistante à l'eau et d'une face en non-tissé enduisable, valeur Sd 0,7 m, exposition aux intempéries pendant 3 mois, testé pour ses faibles émissions de polluants. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

Coller le ruban sur la menuiserie à l'aide de la bande autocollante. Coller ensuite le ruban sur toute sa surface sur la maçonnerie ou le béton, en créant une boucle de dilatation. Cette expression correspond aussi à la terminologie employée dans les consignes de mise en œuvre de pro clima.

Le support doit être plan, stable et suffisamment porteur. Si nécessaire, égaliser préalablement le support et/ou combler les défauts. Tenir compte des fixations de la menuiserie lors du collage.

Largeur du joint : 10 à 15 mm.
 Surface de la fenêtre: ... m2.
 Nombre: ... pce.

05 up = m.

A 0,000 up A

TOTAL 700 Travaux complémentaires, accessoires

TOTAL 371 Fenêtres et portes-fenêtres

Total