

376 Constructions verre et métal

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 376F/2011 fait foi

01 Constructions verre et métal (V'26)

400 Devantures, vitrines

Sauf indications contraires, exécution de base selon spécifications des sous-par. 040 à 060.

480 Suppléments, travaux accessoires

486 Pare-vapeur, coupe-vent.



486.200 Raccordement de coupe-vent aux vitrages.

.201 02 Raccord avec pro clima CONTEGA SOLIDO EXO.

04 Raccord extérieur de menuiserie étanche au vent et à la pluie battante sur des supports minéraux ou des constructions en bois, avec le ruban extérieur adhésif de raccord pour menuiseries / enduit pro clima CONTEGA SOLIDO EXO.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Réaliser sur tout le pourtour un raccord de menuiserie étanche au vent et à la pluie battante avec un ruban de raccord entièrement adhésif, doté de la colle SOLID résistante à l'eau et d'une face en non-tissé enduisable, valeur Sd 0,7 m, exposition aux intempéries pendant 3 mois, testé pour ses faibles émissions de polluants. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

Coller le ruban sur la menuiserie à l'aide de la bande autocollante. Coller ensuite le ruban sur toute sa surface sur la maçonnerie ou le béton, en créant une boucle de dilatation. Cette expression correspond aussi à la terminologie employée dans les consignes de mise en œuvre de pro clima.

Le support doit être plan, stable et suffisamment porteur. Si nécessaire, égaliser préalablement le support et/ou combler les défauts. Tenir compte des fixations de la menuiserie lors du collage.

Largeur du joint : 10 à 15 mm.
Surface de la fenêtre: ... m2.
Nombre: ... pce.

06 up = m.

A 0,000 up A

TOTAL 400 Devantures, vitrines

TOTAL 376 Constructions verre et métal

Total