

376 Constructions verre et métal

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 376F/2011 fait foi

01 Constructions verre et métal (V'26)

400 Devantures, vitrines

Sauf indications contraires, exécution de base selon spécifications des sous-par. 040 à 060.

480 Suppléments, travaux accessoires

486 Pare-vapeur, coupe-vent.



- 486.100 Raccordement de pare-vapeur aux vitrages.
- .101 02 Raccord avec pro clima CONTEGA SOLIDO IQ.
- 04 Raccord de menuiserie étanche au vent et à la pluie battante sur des supports minéraux ou des constructions en bois, avec le ruban adhésif intelligent de raccord pour menuiseries / enduit pro clima CONTEGA SOLIDO IQ, destiné à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Réaliser sur tout le pourtour un raccord de menuiserie étanche au vent et à la pluie battante avec un ruban de raccord entièrement adhésif, doté de la colle SOLID résistante à l'eau et d'une face en non-tissé enduisable, hygrovariable, valeur Sd de 0,4 m à > 25 m, testé pour ses faibles émissions de polluants et pouvant rester exposé aux intempéries pendant 8 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

Coller le ruban à la menuiserie à l'aide de la bande autocollante. Coller ensuite le ruban sur toute sa surface au support en formant un pli de dilatation. Le support doit être plan, stable et suffisamment porteur. Si nécessaire, égaliser préalablement le support et/ou combler les défauts.

Tenir compte des éléments de fixation de la menuiserie lors du collage.

Largeur du joint : 10 à 15 mm.
 Surface de la fenêtre: ... m2.
 Nombre: ... pce.

06 up = m.

A 0,000 up A

- 486.200 Raccordement de coupe-vent aux vitrages.
- .201 02 Raccord avec pro clima CONTEGA SOLIDO IQ.
- 04 Raccord de menuiserie étanche au vent et à la pluie battante sur des supports minéraux ou des constructions en bois, avec le ruban adhésif intelligent de raccord pour menuiseries / enduit pro clima CONTEGA SOLIDO IQ, destiné à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Réaliser sur tout le pourtour un raccord de menuiserie étanche au vent et à la pluie battante avec un ruban de raccord entièrement adhésif, doté de la colle SOLID résistante à l'eau et d'une face en non-tissé enduisable, hygrovariable, valeur Sd de 0,4 m à > 25 m, testé pour ses faibles émissions de polluants et pouvant rester exposé aux intempéries pendant 8 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

Coller le ruban à la menuiserie à l'aide de la bande autocollante. Coller ensuite le ruban sur toute sa surface au support en formant un pli de dilatation. Le support doit être plan, stable et suffisamment porteur. Si nécessaire, égaliser préalablement le support et/ou combler les défauts.

Tenir compte des éléments de fixation de la menuiserie lors du collage.

Largeur du joint : 10 à 15 mm.
 Surface de la fenêtre: ... m2.
 Nombre: ... pce.

06 up = m.

A 0,000 up A

TOTAL 400 Devantures, vitrines

TOTAL 376 Constructions verre et métal

Total