

381 Construction en bois: Portes

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 381F/2012 fait foi

01 Construction en bois: Portes (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

200 Portes extérieures pour véhicules

Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.

270 Suppléments, travaux accessoires

271 Suppléments pour exécution différente de l'exécution de base.



271.801 01 Raccord avec pro clima CONTEGA SOLIDO IQ.

Raccord de menuiserie étanche au vent et à la pluie battante sur des supports minéraux ou des constructions en bois, avec le ruban adhésif intelligent de raccord pour menuiseries / enduit pro clima CONTEGA SOLIDO IQ, destiné à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Réaliser sur tout le pourtour un raccord de menuiserie étanche au vent et à la pluie battante avec un ruban de raccord entièrement adhésif, doté de la colle SOLID résistante à l'eau et d'une face en non-tissé enduisable, hygrovariable, valeur Sd de 0,4 m à > 25 m, testé pour ses faibles émissions de polluants et pouvant rester exposé aux intempéries pendant 8 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

Coller le ruban à la menuiserie à l'aide de la bande autocollante. Coller ensuite le ruban sur toute sa surface au support en formant un pli de dilatation. Le support doit être plan, stable et suffisamment porteur. Si nécessaire, égaliser préalablement le support et/ou combler les défauts.

Tenir compte des éléments de fixation de la menuiserie lors du collage.

Largeur du joint : 10 à 15 mm.
 Surface de la fenêtre: ... m2.
 Nombre: ... pce.

04 up = m.

A 0.000 up A

TOTAL 200 Portes extérieures pour véhicules

300 Portes extérieures pour personnes

Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.

370 Suppléments, travaux accessoires

371 Suppléments pour exécution différente de l'exécution de base.

.801 01 Raccord avec pro clima CONTEGA SOLIDO IQ.

Raccord de menuiserie étanche au vent et à la pluie battante sur des supports minéraux ou des constructions en bois, avec le ruban adhésif intelligent de raccord pour menuiseries / enduit pro clima CONTEGA SOLIDO IQ, destiné à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Réaliser sur tout le pourtour un raccord de menuiserie étanche au vent et à la pluie battante avec un ruban de raccord entièrement adhésif, doté de la colle SOLID résistante à l'eau et d'une face en non-tissé enduisable, hygrovariable, valeur Sd de 0,4 m à > 25 m, testé pour ses faibles émissions de polluants et pouvant rester exposé aux intempéries pendant 8 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

Coller le ruban à la menuiserie à l'aide de la bande autocollante. Coller ensuite le ruban sur toute sa surface au support en formant un pli de dilatation. Le support doit être plan, stable et suffisamment porteur. Si nécessaire, égaliser préalablement le support et/ou combler les défauts.

Tenir compte des éléments de fixation de la menuiserie lors du collage.

Largeur du joint : 10 à 15 mm.
Surface de la fenêtre: ... m2.
Nombre: ... pce.

04 up = m.

A 0.000 up A

TOTAL 300 Portes extérieures pour personnes

400 Portes intérieures pour véhicules

Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.

470 Suppléments, travaux accessoires

471 Suppléments pour exécution différente de l'exécution de base.

471.801 01 Raccord avec pro clima CONTEGA SOLIDO IQ.

Raccord étanche à l'air des menuiserie sur des supports minéraux ou des constructions en bois, avec le ruban adhésif intelligent de raccord pour menuiseries / enduit pro clima CONTEGA SOLIDO IQ, destiné à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Réaliser sur tout le pourtour un raccord de menuiserie étanche au vent et à la pluie battante avec un ruban de raccord entièrement adhésif, doté de la colle SOLID résistante à l'eau et d'une face en non-tissé enduisable, hygrovariable, valeur Sd de 0,4 m à > 25 m, testé pour ses faibles émissions de polluants et pouvant rester exposé aux intempéries pendant 8 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

Coller le ruban à la menuiserie à l'aide de la bande autocollante. Coller ensuite le ruban sur toute sa surface au support en formant un pli de dilatation. Le support doit être plan, stable et suffisamment porteur. Si nécessaire, égaliser préalablement le support et/ou combler les défauts.

Tenir compte des éléments de fixation de la menuiserie lors du collage.

Largeur du joint : 10 à 15 mm.
 Surface de la fenêtre: ... m2.
 Nombre: ... pce.

04 up = m.

A 0.000 up A

TOTAL 400 Portes intérieures pour véhicules

500 Portes intérieures pour personnes

Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.

570 Suppléments, travaux accessoires

571 Suppléments pour exécution différente de l'exécution de base.

.801 01 Raccord avec pro clima CONTEGA SOLIDO IQ.

Raccord étanche à l'air des menuiserie sur des supports minéraux ou des constructions en bois, avec le ruban adhésif intelligent de raccord pour menuiseries / enduit pro clima CONTEGA SOLIDO IQ, destiné à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Réaliser sur tout le pourtour un raccord de menuiserie avec un ruban de raccord entièrement adhésif, doté de la colle SOLID résistante à l'eau et d'une face en non-tissé enduisable, hygrovariable, valeur Sd de 0,4 m à > 25 m, testé pour ses faibles émissions de polluants et pouvant rester exposé aux intempéries pendant 8 mois. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

Coller le ruban à la menuiserie à l'aide de la bande autocollante. Coller ensuite le ruban sur toute sa surface au support en formant un pli de dilatation. Le support doit être plan, stable et suffisamment porteur. Si nécessaire, égaliser préalablement le support et/ou combler les défauts.

Tenir compte des éléments de fixation de la menuiserie lors du collage.

Largeur du joint : 10 à 15 mm.
Surface de la fenêtre: ... m2.
Nombre: ... pce.

04 up = m.

A 0.000 up A

TOTAL 500 Portes intérieures pour personnes

TOTAL 381 Construction en bois: Portes

Total