

622 Portes

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est possible. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 622F/2018 fait foi

01 Portes (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

800 Suppléments, accessoires

. Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

. Les suppléments doivent remplir les mêmes exigences que les prestations de base.

860 Suppléments sur pose

863 Supplément pour isolation et étanchement entre cadre et gros oeuvre.

.300 Pour étanchement intérieur, étanchéité à l'air.



863.301 01 Raccord avec pro clima CONTEGA SOLIDO SL.

Raccord étanche à l'air des menuiseries sur des supports minéraux ou des constructions en bois avec le ruban intérieur adhésif de raccord pour menuiseries / enduit pro clima CONTEGA SOLIDO SL.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Réaliser sur tout le pourtour un raccord de menuiserie étanche à l'air avec un ruban de raccord entièrement adhésif, doté de la colle SOLID résistante à l'eau et d'un non-tissé enduisable, valeur sd 2,3 m, testé pour ses faibles émissions de polluants. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris travaux accessoires.

Fixer le ruban sur la menuiserie à l'aide de la bande autocollante. Coller ensuite le ruban sur toute sa surface au support en formant une boucle de dilatation. Le support doit être plan et suffisamment porteur. Si nécessaire, égaliser préalablement le support et/ou combler les défauts.

Tenir compte des éléments de fixation de la menuiserie lors du collage.

Largeur du joint : 10 à 15 mm.
Surface de la fenêtre: ... m2.
Nombre: ... pce.

09 up = m.

A 0,000 up A

TOTAL 800 Suppléments, accessoires

TOTAL 622 Portes

Total