



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

PC 0219

2022-01-01

PC FINISH 2.5



FOAMGLAS®

Code d'identification unique du produit type	PC FINISH 2.5 voir emballage
Usage ou usages prévus du produit	Remplissage ou couverture des pores. Lissage des enduits à la chaux et au ciment.
Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'art. 11, paragraphe 5	PCE-Pittsburgh Corning Europe NV/SA Albertkade 1 - B3980 Tessenderlo (B) www.foamglas.com DOP-compliance@owenscorning.com
Nom du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'art. 12, paragraphe 2	Aucun
Le ou les systèmes AVCP, conformément à l'annexe	AVCP-Système 4
Norme harmonisée	EN 998-1:2016

Tableau 1

Caractéristiques essentielles	Performances	EN 998-1:2016
Réaction au feu	Euroclass A1	
Absorption d'eau	Wc 0	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 20$	
Force de liaison	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Résistance thermique	$\Lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(mK)} \quad P=50\%$ $\Lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(mK)} \quad P=90\%$	
Caractéristiques de durabilité	NPD	
Emission de substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nabil Boukolt, European Director Products & Systems Certifications

Tessenderlo (B), 1-1-2022

La version précédente:

-