



dichiarazione di prestazione

PC 0219

2022-01-01

PC FINISH 2.5



FOAMGLAS®

Codice identificativo del tipo di prodotto	PC FINISH 2.5 vedi imballaggio
Utilizzo del prodotto	Riempimento o copertura dei pori. Rasatura di intonaci a base di calce e cemento.
Nome e contatto del produttore ai sensi dell'Art. 11(5)	PCE-Pittsburgh Corning Europe NV/SA Albertkade 1 - B3980 Tessenderlo (B) www.foamglas.com DOP-compliance@owenscorning.com
Nome del mandatario il cui mandato copre i compiti specificati all'art. 12 (2)	Nessuno
Sistema o sistemi AVCP come indicato nell'Allegato V	AVCP sistema 4
Norma armonizzata	EN 998-1:2016

Tabella 1

caratteristiche essenziali	spettacoli	EN 998-1:2016
Reazione al fuoco	Euroclass A1	
Assorbimento acqua	Wc 0	
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 20$	
Forza di legame	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza termica	$\Lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(mK)} \text{ P=50\%}$ $\Lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(mK)} \text{ P=90\%}$	
Caratteristiche della durabilità	NPD	
Emissione delle sostanze pericolose	NPD	

Le prestazioni del prodotto sono conformi alla dichiarazione di conformità (DoP). Questa dichiarazione di conformità è rilasciata ai sensi del Regolamento (EU) nNo. 305/2011 sotto la sola responsabilità del costruttore sopra indicato.

Firmato nome e per conto del costruttore

Nabil Boukolt, European Director Products & Systems Certifications

Tessenderlo (B), 1-1-2022

Versione precedente:

-