Ausschreibung und Angebot Nr. 1000

Projekt: **01**
Isokorb T

T KL 2.2

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 1000

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 1000

1000 T KL 2.2
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

544 Kragplattenanschlüsse.

.100 Mit Wärmedämmung, liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

.101 Schöck Isokorb® T KL-M1-V1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355,

544.101 S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,077 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,0. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.102 Schöck Isokorb® T KL-M1-V2. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,133 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,5. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.103 Schöck Isokorb® T KL-M1-VV1. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482. Zugstäbe Werkstoff-Nr. 1.4482 (fyk = 700 N/mm²) HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,137 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,5.

Übertrag .....

544.103 Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m
0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.104 Schöck Isokorb® T KL-M2-V1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht
rostender Rundstahl (S355,
S460, S690); Werkstoff Nr.
1.4482 oder 1.4462; mit
Korrosionswiderstandsklasse
III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,082 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 13,5.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m
0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.105 Schöck Isokorb® T KL-M2-V2.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht
rostender Rundstahl (S355,
S460, S690); Werkstoff Nr.
1.4482 oder 1.4462; mit
Korrosionswiderstandsklasse
III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,137 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 13,5.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m
0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.

Übertrag .....

544.105	LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.106	Schöck Isokorb® T KL-M2-VV1. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,143 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,5. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.107	Schöck Isokorb® T KL-M3-V1. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,098 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,5. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.108	Schöck Isokorb® T KL-M3-V2. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr.				

Übertrag .....

544.108 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,143 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,5. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.109 Schöck Isokorb® T KL-M3-VV1. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,147 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,5. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.111 Schöck Isokorb® T KL-M4-V1. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,102 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120.

Übertrag .....

544.111 Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 13,5.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m
0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.112 Schöck Isokorb® T KL-M4-V2.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht
rostender Rundstahl (S355,
S460, S690); Werkstoff Nr.
1.4482 oder 1.4462; mit
Korrosionswiderstandsklasse
III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,147 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 13,5.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m
0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.113 Schöck Isokorb® T KL-M4-VV1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht
rostender Rundstahl (S355,
S460, S690); Werkstoff Nr.
1.4482 oder 1.4462; mit
Korrosionswiderstandsklasse
III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,150 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 13,5.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m
0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Übertrag .....

544.113
Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.114 Schöck Isokorb® T KL-M5-V1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,119 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,5.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.115 Schöck Isokorb® T KL-M5-V2.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,150 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,5.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.116 Schöck Isokorb® T KL-M5-VV1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht

Übertrag .....

544.116 rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,154 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,5. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.117 Schöck Isokorb® T KL-M6-V1. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,123 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,5. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.118 Schöck Isokorb® T KL-M6-V2. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit

Übertrag .....

544.118 λeq = 0,154 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 13,5.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m
0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.119 Schöck Isokorb® T KL-M6-VV1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht
rostender Rundstahl (S355,
S460, S690); Werkstoff Nr.
1.4482 oder 1.4462; mit
Korrosionswiderstandsklasse
III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,173 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 13,5.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m
0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.121 Schöck Isokorb® T KL-M7-V1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht
rostender Rundstahl (S355,
S460, S690); Werkstoff Nr.
1.4482 oder 1.4462; mit
Korrosionswiderstandsklasse
III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,149 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 13,5.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m
0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.

Übertrag .....

544.121 Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.122 Schöck Isokorb® T KL-M7-V2.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,159 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,5.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.123 Schöck Isokorb® T KL-M7-VV1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,192 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.124 Schöck Isokorb® T KL-M8-V1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1

Übertrag .....

544.124 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,166 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.125 Schöck Isokorb® T KL-M8-V2.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,192 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.126 Schöck Isokorb® T KL-M8-VV1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.

Übertrag .....

544.126 mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,202 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 13,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m
0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.127 Schöck Isokorb® T KL-M9-V1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht
rostender Rundstahl (S355,
S460, S690); Werkstoff Nr.
1.4482 oder 1.4462; mit
Korrosionswiderstandsklasse
III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,202 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 13,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m
0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.128 Schöck Isokorb® T KL-M9-V2.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht
rostender Rundstahl (S355,
S460, S690); Werkstoff Nr.
1.4482 oder 1.4462; mit
Korrosionswiderstandsklasse
III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,216 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 13,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m

Übertrag .....

544.128 0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.129 Schöck Isokorb® T KL-M9-VV1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,227 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.131 Schöck Isokorb® T KL-M10-V1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,227 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.

Übertrag .....

544.131 LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.132 Schöck Isokorb® T KL-M10-V2.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,239 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.133 Schöck Isokorb® T KL-M10-VV1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,239 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.134 Schöck Isokorb® T KL-M11-V1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr.

Übertrag .....

544.134 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,236 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,0. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.135 Schöck Isokorb® T KL-M11-V2. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,251 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,0. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.136 Schöck Isokorb® T KL-M11-VV1. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,251 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120.

Übertrag .....

544.136 Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 13,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m
0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.137 Schöck Isokorb® T KL-M12-V1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht
rostender Rundstahl (S355,
S460, S690); Werkstoff Nr.
1.4482 oder 1.4462; mit
Korrosionswiderstandsklasse
III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,249 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 13,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m
0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.138 Schöck Isokorb® T KL-M12-V2.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
Nichtrostender Stahl: Nicht
rostender Rundstahl (S355,
S460, S690); Werkstoff Nr.
1.4482 oder 1.4462; mit
Korrosionswiderstandsklasse
III nach EN 1993-1-4.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,261 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 13,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3
bei Betonüberdeckung CV35 m
0,18 - 0,3 bei CV50.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Übertrag .....

544.138	Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.139	Schöck Isokorb® T KL-M12-VV1. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. Nichtrostender Stahl: Nicht rostender Rundstahl (S355, S460, S690); Werkstoff Nr. 1.4482 oder 1.4462; mit Korrosionswiderstandsklasse III nach EN 1993-1-4. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,261 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 13,0. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei Betonüberdeckung CV35 m 0,18 - 0,3 bei CV50. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**