Ausschreibung und Angebot Nr. 6000

Projekt: **01**
Isokorb T

T QL 2.0 / QP 5.0 / QP-Z 5.0

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 6000

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 6000

6000 T QL 2.0 / QP 5.0 / QP-Z 5.0
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

544 Kragplattenanschlüsse.

.100 Mit Wärmedämmung, liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

.101 Schöck Isokorb® T QL-V1-2.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.

544.101 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,091 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.102 Schöck Isokorb® T QL-V2-2.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,099 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.103 Schöck Isokorb® T QL-V3-2.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,106 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.104 Schöck Isokorb® T QL-V4-2.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,110 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3.

Übertrag .....

544.104	Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.105	Schöck Isokorb® T QL-V5-2.0. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,136 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,5. Bauteildicke m 0,19 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.106	Schöck Isokorb® T QL-V6-2.0. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,163 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,5. Bauteildicke m 0,19 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.107	Schöck T QL-VV1-2.0. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,102 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0. Bauteildicke m 0,16 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0.				

Übertrag .....

544.107	LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.108	Schöck Isokorb® T QL-VV2-2.0. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,118 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0. Bauteildicke m 0,17 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.109	Schöck Isokorb® T QL-VV3-2.0. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,131 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0. Bauteildicke m 0,17 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.111	Schöck Isokorb® T QL-VV4-2.0. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,140 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 10,6. Bauteildicke m 0,18 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.112	Schöck Isokorb® T QL-VV5-2.0. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager.				

Übertrag .....

544.112 mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,178 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,20 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.113 Schöck Isokorb® T QL-VV6-2.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,219 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,20 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.114 Schöck Isokorb® T QP-V1-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,110 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,3.
LE = 0,3 m = 1 St. ..... LE ....

.115 Schöck Isokorb® T QP-V2-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,118 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.

Übertrag .....

544.115 Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,4.
LE = 0,4 m = 1 St. ..... LE ....

.116 Schöck Isokorb® T QP-V3-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,112 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.117 Schöck Isokorb® T QP-V8-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,168 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,20 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,3.
LE = 0,3 m = 1 St. ..... LE ....

.118 Schöck Isokorb® T QP-V9-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,167 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,20 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,4.
LE = 0,4 m = 1 St. ..... LE ....

.119 Schöck Isokorb® T QP-V10-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.

Übertrag .....

544.119 mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,173 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,20 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.121 Schöck Isokorb® T QP-Z-V1-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
Zwängungsfrei ohne Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,098 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,3.
LE = 0,3 m = 1 St. ..... LE ....

.122 Schöck Isokorb® T QP-Z-V2-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
Zwängungsfrei ohne Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,097 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,4.
LE = 0,4 m = 1 St. ..... LE ....

.123 Schöck Isokorb® T QP-Z-V3-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
Zwängungsfrei ohne Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,097 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.

Übertrag .....

544.123 Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.124 Schöck Isokorb® T QP-Z-V8-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Zwängungsfrei ohne Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,141 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,20 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,3.
LE = 0,3 m = 1 St. ..... LE ....

.125 Schöck Isokorb® T QP-Z-V9-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Zwängungsfrei ohne Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,139 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,20 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 0,4.
LE = 0,4 m = 1 St. ..... LE ....

.126 Schöck Isokorb® T QP-Z-V10-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
Zwängungsfrei ohne Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,142 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,3.
Bauteildicke m 0,20 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Übertrag .....

544.126 Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.127 Schöck Isokorb® T QP-VV1-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,125 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,3.
LE = 0,3 m = 1 St. ..... LE ....

.128 Schöck Isokorb® T QP-VV2-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,135 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,4.
LE = 0,4 m = 1 St. ..... LE ....

.129 Schöck Isokorb® T QP-VV3-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,131 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3.
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,5.
LE = 0,5 m = 1 St. ..... LE ....

.131 Schöck Isokorb® T QP-VV8-5.0.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,184 W/(m*K) bei H210.

Übertrag .....

544.131	Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,3. Bauteildicke m 0,21 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,3. LE = 0,3 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.132	Schöck Isokorb® T QP-VV9-5.0. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,185 W/(m*K) bei H210. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,3. Bauteildicke m 0,21 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,4. LE = 0,4 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.133	Schöck Isokorb® T QP-VV10-5.0. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,192 W/(m*K) bei H210. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 8,3. Bauteildicke m 0,21 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,5. LE = 0,5 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**