Ausschreibung und Angebot Nr. 30000

Projekt: **01**
Isokorb T

T QL 7.0 / QL-Z 7.0

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 30000

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 30000

30000 T QL 7.0 / QL-Z 7.0
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

544 Kragplattenanschlüsse.

.100 Mit Wärmedämmung, liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

.101 Schöck Isokorb T QL-V1-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.

544.101 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,065 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.102 Schöck Isokorb T QL-V2-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,069 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.103 Schöck Isokorb T QL-V3-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,072 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.

Übertrag .....

544.103 LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.104 Schöck Isokorb T QL-V4-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,075 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.105 Schöck Isokorb T QL-V5-LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,091 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.106 Schöck Isokorb T QL-V6-LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,097 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m

Übertrag .....

544.106 CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.107 Schöck Isokorb T QL-V7-LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,116 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,20-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.108 Schöck Isokorb T QL-V8-LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,125 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,20-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.109 Schöck Isokorb T QL-V9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,143 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.

Übertrag .....

544.109 Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.111 Schöck Isokorb T QL-V10.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,156 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.112 Schöck Isokorb T QL-Z-V1-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,047 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.113 Schöck Isokorb T QL-Z-V2-

Übertrag .....

544.113 LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,051 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.114 Schöck Isokorb T QL-Z-V3-
LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,055 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.115 Schöck Isokorb T QL-Z-V4-
LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,059 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m

Übertrag .....

544.115 CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.116 Schöck Isokorb T QL-Z-V5-LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,067 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.117 Schöck Isokorb T QL-Z-V6-LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,073 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.118 Schöck Isokorb T QL-Z-V7-LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.

Übertrag .....

544.118 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,08 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.119 Schöck Isokorb T QL-Z-V8-
LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,09 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.121 Schöck Isokorb T QL-Z-V9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,098 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,20-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.

Übertrag .....

544.121	LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.122	Schöck Isokorb T QL-Z-V10. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,112 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,5. Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei CV30: 0,18-0,30m CV40: 0,19-0,30m CV50: 0,20-0,30m CV60: 0,21-0,30m Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.123	vSchöck Isokorb® T QL-VV1- LR155. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,072 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei CV30: 0,16-0,30m CV40: 0,17-0,30m CV50: 0,18-0,30m CV60: 0,19-0,30m Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.124	Schöck Isokorb® T QL-VV2- LR155. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,079 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0. Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei CV30: 0,16-0,30m				
	Übertrag				.....

544.124 CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.125 Schöck Isokorb® T QL-VV3-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,086 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.126 Schöck Isokorb® T QL-VV4-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,093 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.127 Schöck Isokorb® T QL-VV5-LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.

Übertrag .....

544.127 HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,115 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.128 Schöck Isokorb® T QL-VV6-
LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,127 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.129 Schöck Isokorb® T QL-VV7-
LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,152 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht

Übertrag .....

544.129 saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.131 Schöck Isokorb® T QL-VV8-LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,17 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.132 Schöck Isokorb® T QL-VV9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,193 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.133 Schöck Isokorb® T QL-VV10.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,215 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 9,5.

Übertrag .....

544.133 Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.134 Schöck Isokorb® T QL-Z-VV1-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,055 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.135 Schöck Isokorb® T QL-Z-VV2-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,063 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.136 Schöck Isokorb® T QL-Z-VV3-LR155.

Übertrag .....

544.136 Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,07 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.137 Schöck Isokorb® T QL-Z-VV4-
LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,076 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,16 - 0,3 bei
CV30: 0,16-0,30m
CV40: 0,17-0,30m
CV50: 0,18-0,30m
CV60: 0,19-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.138 Schöck Isokorb® T QL-Z-VV5-
LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,092 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m

Übertrag .....

544.138 Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.139 Schöck Isokorb® T QL-Z-VV6-LR170.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,104 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0.
Bauteildicke m 0,17 - 0,3 bei
CV30: 0,17-0,30m
CV40: 0,18-0,30m
CV50: 0,19-0,30m
CV60: 0,2-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.141 Schöck Isokorb® T QL-Z-VV7-LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,119 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.142 Schöck Isokorb® T QL-Z-VV8-LR220.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit

Übertrag .....

544.142 λeq = 0,137 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 10,6.
Bauteildicke m 0,18 - 0,3 bei
CV30: 0,18-0,30m
CV40: 0,19-0,30m
CV50: 0,2-0,30m
CV60: 0,21-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.143 Schöck Isokorb® T QL-Z-VV9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,151 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.144 Schöck Isokorb® T QL-Z-VV10.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,176 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 9,5.
Bauteildicke m 0,19 - 0,3 bei
CV30: 0,19-0,30m
CV40: 0,2-0,30m
CV50: 0,21-0,30m
CV60: 0,22-0,30m
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.

Übertrag .....

544.144	LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....

241 Total Ortbetonbau .....