Ausschreibung und Angebot Nr. 21000

Projekt: **01**
Isokorb T

T S 2.0

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: .....

Ort, Datum: .....

Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 21000

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 21000

21000 T S 2.0
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

544 Kragplattenanschlüsse.

.100 Mit Wärmedämmung, liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

.101 Schöck Isokorb® T S-N-D16.
Stahlqualität gem. Zulassung
DIBt Nr. Z-30.3-6

544.101 Gewinde M16
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,648 W/(m*K).
Brandschutzausführung R0.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 5,24.
Bauteildicke m 0,06
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,18
LE = 0,18 m = 1 St. ..... LE ....

.102 Schöck Isokorb® T S-N-D22.
Stahlqualität gem. Zulassung
DIBt Nr. Z-30.3-6
Gewinde M22
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 1,195 W/(m*K).
Brandschutzausführung R0.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 5,24.
Bauteildicke m 0,06
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,18
LE = 0,18 m = 1 St. ..... LE ....

.103 Schöck Isokorb® T S-V-D16.
Stahlqualität gem. Zulassung
DIBt Nr. Z-30.3-6
Gewinde M16
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 1,238 W/(m*K).
Brandschutzausführung R0.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 5,24.
Bauteildicke m 0,08
Wärmedämmschicht mm 80.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,18
LE = 0,18 m = 1 St. ..... LE ....

.104 Schöck Isokorb® T S-V-D22.
Stahlqualität gem. Zulassung
DIBt Nr. Z-30.3-6
Gewinde M22
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 1,648 W/(m*K).
Brandschutzausführung R0.
Max. zulässiger

Übertrag .....

544.104	Dehnfugenabstand m 5,24. Bauteildicke m 0,08 Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,18 LE = 0,18 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**