Ausschreibung und Angebot Nr. 14

Projekt: **02**
Isokorb XT

XT QL 6.0 / QP 5.0 / QP-Z 5.0

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 14

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 14

14 XT QL 6.0 / QP 5.0 / QP-Z 5.0
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

544 Kragplattenanschlüsse.

.100 Mit Wärmedämmung, liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

.101 Schöck Isokorb® XT QL-V1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.

544.101 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,085 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.102 Schöck Isokorb® XT QL-V2.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,088 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.103 Schöck Isokorb® XT QL-V3.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,091 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.104 Schöck Isokorb® XT QL-V4.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,095 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25.

Übertrag .....

544.104	Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.105	Schöck Isokorb® XT QL-V5. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,100 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6. Bauteildicke m 0,17 - 0,25. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.106	Schöck Isokorb®X T QL-V6. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,102 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,5. Bauteildicke m 0,18 - 0,25. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.107	Schöck Isokorb® XT QL-V7. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,110 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,5. Bauteildicke m 0,18 - 0,25. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0.				

Übertrag .....

544.107	LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.108	Schöck Isokorb® XT QL-V8. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,119 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,5. Bauteildicke m 0,18 - 0,25. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0.				
	LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.109	Schöck Isokorb® XT QL-V9. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,124 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,5. Bauteildicke m 0,18 - 0,25. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0.				
	LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.111	Schöck Isokorb® XT QL-V10. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,158 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,7. Bauteildicke m 0,19 - 0,25. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0.				
	LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.112	Schöck Isokorb® XT QL-V11. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager.				

Übertrag .....

544.112 mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,187 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,20 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.113 Schöck Isokorb® XT QL-VV1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,095 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.114 Schöck Isokorb® XT QL-VV2.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,099 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.115 Schöck Isokorb® XT QL-VV3.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,104 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.

Übertrag .....

544.115 Bauteildicke m 0,16 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.116 Schöck Isokorb® XT QL-VV4.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,111 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.117 Schöck Isokorb® XT QL-VV5.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,120 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.118 Schöck Isokorb® XT QL-VV6.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,125 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.

Übertrag .....

544.118	LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.119	Schöck Isokorb® XT QL-VV7. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,139 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 11,0. Bauteildicke m 0,18 - 0,25. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.121	Schöck Isokorb® XT QL-VV8. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,150 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,5. Bauteildicke m 0,18 - 0,25. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.122	Schöck Isokorb® XT QL-VV9. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,161 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,5. Bauteildicke m 0,18 - 0,25. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.123	Schöck Isokorb® XT QL-VV10. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager.				

Übertrag .....

544.123 mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,207 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.124 Schöck Isokorb® XT QL-VV11.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,255 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,20 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.125 Schöck Isokorb® XT QP-V1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,122 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.126 Schöck Isokorb® XT QP-V2.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,122 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 19,5.

Übertrag .....

544.126 Bauteildicke m 0,18 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.127 Schöck Isokorb® XT QP-V3.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,130 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.128 Schöck Isokorb® XT QP-V4.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,144 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.129 Schöck Isokorb® XT QP-V5.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,154 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.

Übertrag .....

544.129 LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.131 Schöck Isokorb® XT QP-V6.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,191 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,20 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.132 Schöck Isokorb® XT QP-V7.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,178 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,20 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.133 Schöck Isokorb® XT QP-V8.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,194 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,20 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.134 Schöck Isokorb® XT QP-V9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.

Übertrag .....

544.134 mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,213 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,20 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.135 Schöck Isokorb® XT QP-V10.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,197 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,20 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.136 Schöck Isokorb® XT QP-VV1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,151 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.137 Schöck Isokorb® XT QP-VV2.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,154 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 19,5.

Übertrag .....

544.137 Bauteildicke m 0,20 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.138 Schöck Isokorb® XT QP-VV3.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,164 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.139 Schöck Isokorb® XT QP-VV4.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,185 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,20 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.141 Schöck Isokorb® XT QP-VV5.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,201 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,20 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.

Übertrag .....

544.141 LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.142 Schöck Isokorb® XT QP-VV6.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,247 W/(m*K) bei H210.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,21 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.143 Schöck Isokorb® XT QP-VV7.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,241 W/(m*K) bei H210.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,20 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.144 Schöck Isokorb® XT QP-VV8.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,256 W/(m*K) bei H210.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,21 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.145 Schöck Isokorb® XT QP-VV9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.

Übertrag .....

544.145 mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,279 W/(m*K) bei H210.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,21 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.146 Schöck Isokorb® XT QP-VV10.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,264 W/(m*K) bei H210.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 15,3.
Bauteildicke m 0,21 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.147 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V1.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,090 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.148 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V2.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,090 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 19,5.

Übertrag .....

544.148 Bauteildicke m 0,18 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.149 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V3.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,090 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.151 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V4.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,103 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ....

.152 Schöck Isokorb® XT QP-Z-V5.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,105 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,0.
Bauteildicke m 0,19 - 0,25.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.

Übertrag .....

544.152	LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.153	Schöck Isokorb® XT QP-Z-V6. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,126 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 15,3. Bauteildicke m 0,20 - 0,25. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0.				
	LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.154	Schöck Isokorb® XT QP-Z-V7. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,131 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 15,3. Bauteildicke m 0,20 - 0,25. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0.				
	LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.155	Schöck Isokorb® XT QP-Z-V8. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,131 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 15,3. Bauteildicke m 0,20- 0,25. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0.				
	LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.156	Schöck Isokorb® XT QP-Z-V9. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager.				

Übertrag .....

544.156	mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,134 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 15,3. Bauteildicke m 0,20 - 0,25. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.157	Schöck Isokorb® XT QP-Z-V10. Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1. HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,134 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 15,3. Bauteildicke m 0,20 - 0,25. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**