# Ausschreibung und Angebot Nr. 1000

**Projekt:** **02**
Isokorb XT

## XT QL 7.0 / QL-Z 7.0

**Eingabesumme Netto** **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

# Ausschreibung und Angebot Nr. 1000

**Konditionen**

| Bezeichnung | | | Eingabesumme | Revidiert |
|---|---|---|---|---|
| Brutto | | | ..... | ..... |
| Rabatt | ..... | % | ..... | ..... |
| Zwischentotal 1 | | | ..... | ..... |
| Skonto | ..... | % | ..... | ..... |
| Zwischentotal 2 | | | ..... | ..... |
| MWST | 7.70 | % | ..... | ..... |
| Netto | | | ..... | ..... |

# Ausschreibung und Angebot Nr. 1000

**1000 XT QL 7.0 / QL-Z 7.0**
**241 Ortbetonbau**

000 Bedingungen
---
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen
---
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

544 Kragplattenanschlüsse.

.100 Mit Wärmedämmung, liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

.101 Schöck Isokorb® XT QL-V1-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.

544.101 mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,064 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.102 Schöck Isokorb® XT QL-V2-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,068 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.103 Schöck Isokorb® XT QL-V3-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,076 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Übertrag .....

544.103
Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.104 Schöck Isokorb® XT QL-V4-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,079 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.105 Schöck Isokorb® XT QL-V5.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,087 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.106 Schöck Isokorb® XT QL-V6.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,104 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei

Übertrag .....

544.106 CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.107 Schöck Isokorb® XT QL-V7.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,112 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,5.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.108 Schöck Isokorb® XT QL-V8.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,131 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 19,5.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.109 Schöck Isokorb® XT QL-V9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.

Übertrag .....

544.109 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,137 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.111 Schöck Isokorb® XT QL-V10.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,15 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.112 Schöck Isokorb® XT QL-Z-V1-
LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,047 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.

Übertrag .....

544.112 LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.113 Schöck Isokorb® XT QL-Z-V2-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,051 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.114 Schöck Isokorb® XT QL-Z-V3-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,055 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.115 Schöck Isokorb® XT QL-Z-V4-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,059 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei

Übertrag .....

544.115 CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.116 Schöck Isokorb® XT QL-Z-V5.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,067 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.117 Schöck Isokorb® XT QL-Z-V6.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,067 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.118 Schöck Isokorb® XT QL-Z-V7.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.

Übertrag .....

544.118 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,08 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 19,5.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.119 Schöck Isokorb® XT QL-Z-V8.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,09 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 19,5.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.121 Schöck Isokorb® XT QL-Z-V9.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,098 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 17,7.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.

Übertrag .....

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 544.121 | LE = 1,0 m = 1 St. | ..... | LE | ..... | ..... |
| .122 | Schöck Isokorb® XT QL-Z-V10.<br>Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.<br>HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.<br>Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,112 W/(m*K) bei H200.<br>Brandschutzausführung REI120.<br>Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,7.<br>Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei<br>CV30: 0,18-0,25m<br>CV40: 0,19-0,25m<br>CV50: 0,2-0,25m<br>CV60: 0,21-0,25m<br>Wärmedämmschicht mm 120.<br>Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).<br><br>Elementlänge m 1,0. | | | | |
| | LE = 1,0 m = 1 St. | ..... | LE | ..... | ..... |
| .123 | Schöck Isokorb® XT QL-VV1-LR155.<br>Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.<br>HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.<br>Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,112 W/(m*K) bei H200.<br>Brandschutzausführung REI120.<br>Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,7.<br>Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei<br>CV30: 0,16-0,25m<br>CV40: 0,17-0,25m<br>CV50: 0,18-0,25m<br>CV60: 0,19-0,25m<br>Wärmedämmschicht mm 120.<br>Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).<br><br>Elementlänge m 1,0. | | | | |
| | LE = 1,0 m = 1 St. | ..... | LE | ..... | ..... |
| .124 | Schöck Isokorb® XT QL-VV2-LR155.<br>Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.<br>HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen.<br>Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,078 W/(m*K) bei H200.<br>Brandschutzausführung REI120.<br>Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.<br>Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei<br>CV30: 0,16-0,25m | | | | |

Übertrag .....

544.124 CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.125 Schöck Isokorb® XT QL-VV3-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,09 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.126 Schöck Isokorb® XT QL-VV4-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,098 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.127 Schöck Isokorb® XT QL-VV5.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.

Übertrag .....

544.127 mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,112 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.128 Schöck Isokorb® XT QL-VV6.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,134 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.129 Schöck Isokorb® XT QL-VV7.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,148 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 19,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.

Übertrag .....

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 544.129 | LE = 1,0 m = 1 St. | ..... | LE | ..... | ..... |
| .131 | Schöck Isokorb® XT QL-VV8.<br>Betonstahl: B500B, Klasse A1<br>nach EN 13501-1.<br>HTE-Compact® Drucklager.<br>mit CE Kennzeichen.<br>Äquivalente Wärmeleitfähigkeit<br>λeq = 0,175 W/(m*K) bei H200.<br>Brandschutzausführung REI120.<br>Max. zulässiger<br>Dehnfugenabstand m 19,5.<br>Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei<br>CV30: 0,18-0,25m<br>CV40: 0,19-0,25m<br>CV50: 0,2-0,25m<br>CV60: 0,21-0,25m<br>Wärmedämmschicht mm 120.<br>Dämmmaterial Neopor (nicht<br>saugend).<br><br>Elementlänge m 1,0.<br>LE = 1,0 m = 1 St. | ..... | LE | ..... | ..... |
| .132 | Schöck Isokorb® XT QL-VV9.<br>Betonstahl: B500B, Klasse A1<br>nach EN 13501-1.<br>HTE-Compact® Drucklager.<br>mit CE Kennzeichen.<br>Äquivalente Wärmeleitfähigkeit<br>λeq = 0,187 W/(m*K) bei H200.<br>Brandschutzausführung REI120.<br>Max. zulässiger<br>Dehnfugenabstand m 17,7.<br>Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei<br>CV30: 0,19-0,25m<br>CV40: 0,2-0,25m<br>CV50: 0,21-0,25m<br>CV60: 0,22-0,25m<br>Wärmedämmschicht mm 120.<br>Dämmmaterial Neopor (nicht<br>saugend).<br><br>Elementlänge m 1,0.<br>LE = 1,0 m = 1 St. | ..... | LE | ..... | ..... |
| .133 | Schöck Isokorb® XT QL-VV10.<br>Betonstahl: B500B, Klasse A1<br>nach EN 13501-1.<br>HTE-Compact® Drucklager.<br>mit CE Kennzeichen.<br>Äquivalente Wärmeleitfähigkeit<br>λeq = 0,21 W/(m*K) bei H200.<br>Brandschutzausführung REI120.<br>Max. zulässiger<br>Dehnfugenabstand m 17,7.<br>Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei<br>CV30: 0,19-0,25m<br>CV40: 0,2-0,25m<br>CV50: 0,21-0,25m | | | | |

Übertrag .....

544.133 CV60: 0,22-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.134 Schöck Isokorb® XT QL-Z-VV1-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,055 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.135 Schöck Isokorb® XT QL-Z-VV2-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,063 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.136 Schöck Isokorb® XT QL-Z-VV3-LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.

Übertrag .....

544.136 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,07 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.137 Schöck Isokorb® XT QL-Z-VV4-
LR155.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,076 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25 bei
CV30: 0,16-0,25m
CV40: 0,17-0,25m
CV50: 0,18-0,25m
CV60: 0,19-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.138 Schöck Isokorb® XT QL-Z-VV5.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,92 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.

Übertrag .....

544.138 LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.139 Schöck Isokorb® XT QL-Z-VV6.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,104 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 20,6.
Bauteildicke m 0,17 - 0,25 bei
CV30: 0,17-0,25m
CV40: 0,18-0,25m
CV50: 0,19-0,25m
CV60: 0,2-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.141 Schöck Isokorb® XT QL-Z-VV7.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,119 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 19,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m
CV60: 0,21-0,25m
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 1,0.
LE = 1,0 m = 1 St. ..... LE ..... .....

.142 Schöck Isokorb® XT QL-Z-VV8.
Betonstahl: B500B, Klasse A1
nach EN 13501-1.
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,137 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 19,5.
Bauteildicke m 0,18 - 0,25 bei
CV30: 0,18-0,25m
CV40: 0,19-0,25m
CV50: 0,2-0,25m

Übertrag .....

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 544.142 | CV60: 0,21-0,25m<br>Wärmedämmschicht mm 120.<br>Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).<br><br>Elementlänge m 1,0.<br>LE = 1,0 m = 1 St. | ..... | LE | ..... | ..... |
| .143 | Schöck Isokorb® XT QL-Z-VV9.<br>Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.<br>HTE-Compact® Drucklager.<br>mit CE Kennzeichen.<br>Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,151 W/(m*K) bei H200.<br>Brandschutzausführung REI120.<br>Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,7.<br>Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei<br>CV30: 0,19-0,25m<br>CV40: 0,2-0,25m<br>CV50: 0,21-0,25m<br>CV60: 0,22-0,25m<br>Wärmedämmschicht mm 120.<br>Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).<br><br>Elementlänge m 1,0.<br>LE = 1,0 m = 1 St. | ..... | LE | ..... | ..... |
| .144 | Schöck Isokorb® XT QL-Z-VV10.<br>Betonstahl: B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1.<br>HTE-Compact® Drucklager.<br>mit CE Kennzeichen.<br>Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,176 W/(m*K) bei H200.<br>Brandschutzausführung REI120.<br>Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 17,7.<br>Bauteildicke m 0,19 - 0,25 bei<br>CV30: 0,19-0,25m<br>CV40: 0,2-0,25m<br>CV50: 0,21-0,25m<br>CV60: 0,22-0,25m<br>Wärmedämmschicht mm 120.<br>Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).<br><br>Elementlänge m 1,0.<br>LE = 1,0 m = 1 St. | ..... | LE | ..... | ..... |
| **241** | **Total Ortbetonbau** | | | | **.....** |