# Ausschreibung und Angebot Nr. 16

**Projekt:** **02**
Isokorb XT

## XT ZL 5.3

**Eingabesumme Netto** **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

# Ausschreibung und Angebot Nr. 16

**Konditionen**

| Bezeichnung | | | Eingabesumme | Revidiert |
|---|---|---|---|---|
| Brutto | | | ..... | ..... |
| Rabatt | ..... | % | ..... | ..... |
| Zwischentotal 1 | | | ..... | ..... |
| Skonto | ..... | % | ..... | ..... |
| Zwischentotal 2 | | | ..... | ..... |
| MWST | 7.70 | % | ..... | ..... |
| Netto | | | ..... | ..... |

# Ausschreibung und Angebot Nr. 16

**16 XT ZL 5.3**
**241 Ortbetonbau**

000 Bedingungen
---
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen
---
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

544 Kragplattenanschlüsse.

.100 Mit Wärmedämmung, liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

.101 Schöck Isokorb® XT ZL-EI120.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,058 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung EI120.
Bauteildicke m 0,16 - 0,25.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 544.101 | Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).<br><br>Elementlänge m 1,0.<br>LE = 1,0 m 1 St. | ..... | LE | ..... | ..... |
| .102 | Schöck Isokorb® XT ZS. Höhenausgleich ohne Brandschutzwiderstand. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,032 W/(m*K) bei H100. Brandschutzausführung EI0. Bauteildicke m 0,01 - 0,15. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).<br><br>Elementlänge m 1,0.<br>LE = 1,0 m 1 St. | ..... | LE | ..... | ..... |
| **241** | **Total Ortbetonbau** | | | | **.....** |