Ausschreibung und Angebot Nr. 100

Projekt: **08**
Stacon

SLD / LD

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 100

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 100

100 SLD / LD
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

546 Querkraftdorne inkl. allfälliger Hülsen.

.001 Liefern und verlegen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

..... LE ....

.101 Schöck Stacon® SLD-220.
Schwerlastdorn.
Dornmaterial: Edelstahl A4

Übertrag .....

546.101 Korrosionsschutzklasse 3;
Festigkeitsklasse S690.
Hülsenmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3.
Dorndurchmesser mm 22.
Einbindelänge Dorn mm 114.
Fugenbreite bis mm 60.
In Längsrichtung des Dorns
verschieblich.
LE = Stückzahl. ..... LE ....

.102 Schöck Stacon® SLD-250.
Schwerlastdorn.
Dornmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3;
Festigkeitsklasse S690.
Hülsenmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3.
Dorndurchmesser mm 25.
Einbindelänge Dorn mm 129.
Fugenbreite bis mm 60.
In Längsrichtung des Dorns
verschieblich.
LE = Stückzahl. ..... LE ....

.103 Schöck Stacon® SLD-300.
Schwerlastdorn.
Dornmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3;
Festigkeitsklasse S690.
Hülsenmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3.
Dorndurchmesser mm 30.
Einbindelänge Dorn mm 156.
Fugenbreite bis mm 60.
In Längsrichtung des Dorns
verschieblich.
LE = Stückzahl. ..... LE ....

.104 Schöck Stacon® SLD-350.
Schwerlastdorn.
Dornmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3;
Festigkeitsklasse S690.
Hülsenmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3.
Dorndurchmesser 35mm.
Einbindelänge Dorn 183mm.
Fugenbreite bis mm 60.
In Längsrichtung des Dorns
verschieblich.
LE = Stückzahl. ..... LE ....

.105 Schöck Stacon® SLD-400.
Schwerlastdorn.
Dornmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3;
Festigkeitsklasse S690.
Hülsenmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3.

Übertrag .....

546.105	Dorndurchmesser mm 40. Einbindelänge Dorn mm 208. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.106	Schöck Stacon® SLD-450. Schwerlastdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3. Dorndurchmesser 45mm. Einbindelänge Dorn 235mm. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.107	Schöck Stacon® SLD-Q-220. Rechteckdorn. Schwerlastdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3. Kantenlänge Dorn mm 22. Einbindelänge Dorn mm 114. Fugenbreite bis mm 60. In Längs- und Querrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.108	Schöck Stacon® SLD-Q-250. Rechteckdorn. Schwerlastdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3. Kantenlänge Dorn mm 25. Einbindelänge Dorn mm 129. Fugenbreite bis mm 60. In Längs- und Querrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.109	Schöck Stacon® SLD-Q-300. Rechteckdorn. Schwerlastdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3. Kantenlänge Dorn mm 30.				
	Übertrag				.....

546.109	Einbindelänge Dorn mm 156. Fugenbreite bis mm 60. In Längs- und Querrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.111	Schöck Stacon® SLD-Q-350. Rechteckdorn. Schwerlastdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3. Kantenlänge Dorn mm 35. Einbindelänge Dorn mm 156. Fugenbreite bis mm 60. In Längs- und Querrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.112	Schöck Stacon® SLD-Q-400. Rechteckdorn. Schwerlastdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3. Kantenlänge Dorn mm 40. Einbindelänge Dorn mm 210. Fugenbreite bis mm 60. In Längs- und Querrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.113	Schöck Stacon® Typ BSM 0. Brandschutzmanschette als Systemlösung für Schöck Stacon® SLD und SLD-Q 220-450. Feuerwiderstandsklasse R120. Fugenbreite mm 0. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.114	Schöck Stacon® Typ BSM 20. Brandschutzmanschette als Systemlösung für Schöck Stacon® SLD und SLD-Q 220-450. Feuerwiderstandsklasse R120. Fugenbreite mm 20. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.115	Schöck Stacon® Typ BSM 30. Brandschutzmanschette als Systemlösung für Schöck Stacon® SLD und SLD-Q 220-450. Feuerwiderstandsklasse R120. Fugenbreite mm 30.				

Übertrag .....

546.115	LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.116	Schöck Stacon® LD-16-P-A4. Querkraftdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 16. Dornlänge mm 270. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.117	Schöck Stacon® LD-20-P-A4. Querkraftdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 20. Dornlänge mm 320. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.118	Schöck Stacon® LD-22-P-A4. Querkraftdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 22. Dornlänge mm 350. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.119	Schöck Stacon® LD-25-P-A4. Querkraftdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 25. Dornlänge mm 390. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.121	Schöck Stacon® LD-30-P-A4. Querkraftdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff.				
	Übertrag				.....

546.121	Dorndurchmesser mm 30. Dornlänge mm 450. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.122	Schöck Stacon® LD-16-P-Zn. Querkraftdorn. Dornmaterial: Feuerverzinkter Baustahl; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 16. Dornlänge mm 270. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.123	Schöck Stacon® LD-20-P-Zn. Querkraftdorn. Dornmaterial: Feuerverzinkter Baustahl; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 20. Dornlänge mm 320. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.124	Schöck Stacon® LD-22-P-Zn. Querkraftdorn. Dornmaterial: Feuerverzinkter Baustahl; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 22. Dornlänge mm 350. Fugenbreite bis mm 50. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.125	Schöck Stacon® LD-25-P-Zn. Querkraftdorn. Dornmaterial: Feuerverzinkter Baustahl; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 25. Dornlänge mm 390. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.126	Schöck Stacon® LD-30-P-Zn.				

546.126 Querkraftdorn.
Dornmaterial:
Feuerverzinkter Baustahl;
Festigkeitsklasse S690.
Hülsenmaterial: PE Kunststoff.
Dorndurchmesser mm 30.
Dornlänge mm 450.
Fugenbreite bis mm 60.
In Längsrichtung des Dorns
verschieblich.
LE = Stückzahl. ..... LE ....

.127 Schöck Stacon® LD-16-S-A4.
Querkraftdorn.
Dornmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3;
Festigkeitsklasse S690.
Hülsenmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3.
Dorndurchmesser mm 16.
Dornlänge mm 270.
Fugenbreite bis mm 60.
In Längsrichtung des Dorns
verschieblich.
LE = Stückzahl. ..... LE ....

.128 Schöck Stacon® LD-20-S-A4.
Querkraftdorn.
Dornmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3;
Festigkeitsklasse S690.
Hülsenmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3.
Dorndurchmesser mm 20.
Dornlänge mm 320.
Fugenbreite bis mm 60.
In Längsrichtung des Dorns
verschieblich.
LE = Stückzahl. ..... LE ....

.129 Schöck Stacon® LD-22-S-A4.
Querkraftdorn.
Dornmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3;
Festigkeitsklasse S690.
Hülsenmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3.
Dorndurchmesser mm 22.
Dornlänge mm 350.
Fugenbreite bis mm 50.
In Längsrichtung des Dorns
verschieblich.
LE = Stückzahl. ..... LE ....

.131 Schöck Stacon® LD-25-S-A4.
Querkraftdorn.
Dornmaterial: Edelstahl A4
Korrosionsschutzklasse 3;
Festigkeitsklasse S690.
Hülsenmaterial: Edelstahl A4

Übertrag .....

546.131	Korrosionsschutzklasse 3. Dorndurchmesser mm 25. Dornlänge mm 390. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.132	Schöck Stacon® LD-30-S-A4. Querkraftdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3. Dorndurchmesser mm 30. Dornlänge mm 450. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.133	Schöck Stacon® LD-16-F-A4. Querkraftdorn bei Scheinfugen im Strassenbau oder bei Bodenplatten. Die halbseitige Hülse ist bereits montiert. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 16. Dornlänge mm 270. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.134	Schöck Stacon® LD-20-F-A4. Querkraftdorn bei Scheinfugen im Strassenbau oder bei Bodenplatten. Die halbseitige Hülse ist bereits montiert. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 20. Dornlänge mm 320. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.135	Schöck Stacon® LD-22-F-A4. Querkraftdorn bei Scheinfugen im Strassenbau oder bei Bodenplatten. Die halbseitige Hülse ist bereits montiert. Dornmaterial: Edelstahl A4				

Übertrag .....

546.135	Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 22. Dornlänge mm 350. Fugenbreite bis mm 50. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.136	Schöck Stacon® LD-25-F-A4. Querkraftdorn bei Scheinfugen im Strassenbau oder bei Bodenplatten. Die halbseitige Hülse ist bereits montiert. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 25. Dornlänge mm 390. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.137	Schöck Stacon® LD-30-F-A4. Querkraftdorn bei Scheinfugen im Strassenbau oder bei Bodenplatten. Die halbseitige Hülse ist bereits montiert. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 30. Dornlänge mm 450. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.138	Schöck Stacon® LD-16-F-Zn. Querkraftdorn bei Scheinfugen im Strassenbau oder bei Bodenplatten. Die halbseitige Hülse ist bereits montiert. Dornmaterial: Feuerverzinkter Baustahl; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 16. Dornlänge mm 270. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.139	Schöck Stacon® LD-20-F-Zn. Querkraftdorn bei Scheinfugen				

546.139 im Strassenbau oder bei Bodenplatten. Die halbseitige Hülse ist bereits montiert. Dornmaterial: Feuerverzinkter Baustahl; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 20. Dornlänge mm 320. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl. ..... LE ....

.141 Schöck Stacon® LD-22-F-Zn. Querkraftdorn bei Scheinfugen im Strassenbau oder bei Bodenplatten. Die halbseitige Hülse ist bereits montiert. Dornmaterial: Feuerverzinkter Baustahl; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 22. Dornlänge mm 350. Fugenbreite bis mm 50. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl. ..... LE ....

.142 Schöck Stacon® LD-25-F-Zn. Querkraftdorn bei Scheinfugen im Strassenbau oder bei Bodenplatten. Die halbseitige Hülse ist bereits montiert. Dornmaterial: Feuerverzinkter Baustahl; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 25. Dornlänge mm 390. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl. ..... LE ....

.143 Schöck Stacon® LD-30-F-Zn. Querkraftdorn bei Scheinfugen im Strassenbau oder bei Bodenplatten. Die halbseitige Hülse ist bereits montiert. Dornmaterial: Feuerverzinkter Baustahl; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: PE Kunststoff. Dorndurchmesser mm 30. Dornlänge mm 450. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich.

Übertrag .....

546.143	LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.144	Schöck Stacon® LD-Q-16-S-A4. Querkraftdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3. Norndurchmesser mm 16. Dornlänge mm 270. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.145	Schöck Stacon® LD-Q-20-S-A4. Querkraftdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3. Norndurchmesser mm 20. Dornlänge mm 320. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.146	Schöck Stacon® LD-Q-22-S-A4. Querkraftdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3. Norndurchmesser mm 22. Dornlänge mm 350. Fugenbreite bis mm 50. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.147	Schöck Stacon® LD-Q-25-S-A4. Querkraftdorn. Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3. Norndurchmesser mm 25. Dornlänge mm 390. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.148	Schöck Stacon® LD-Q-30-S-A4. Querkraftdorn.				

Übertrag .....

546.148	Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse S690. Hülsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3. Dorndurchmesser mm 30. Dornlänge mm 450. Fugenbreite bis mm 60. In Längsrichtung des Dorns verschieblich. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.149	Schöck Stacon® Typ BSM 0. Brandschutzmanschette als Systemlösung für Schöck Stacon® LD und LD-Q 16-30. Feuerwiderstandsklasse R120. Fugenbreite mm 0. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.151	Schöck Stacon® Typ BSM 20. Brandschutzmanschette als Systemlösung für Schöck Stacon® LD und LD-Q 16-30. Feuerwiderstandsklasse R120. Fugenbreite mm 20. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
.152	Schöck Stacon® Typ BSM 30. Brandschutzmanschette als Systemlösung für Schöck Stacon® LD und LD-Q 16-30. Feuerwiderstandsklasse R120. Fugenbreite mm 30. LE = Stückzahl.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**