Ausschreibung und Angebot Nr. 110

Projekt: **06**
Sconnex

P-O / P-U 1.0

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 110

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 110

110 P-O / P-U 1.0
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

544 Kragplattenanschlüsse.

.100 Mit Wärmedämmung, liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90 5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
Fax: 062 834 00 11
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

.101 Schöck Sconnex® P-O-1.0
quadratisch.
Zweiteiliges wärmedämmendes Bewehrungselement, bestehend aus Part C und Part T, mit

544.101 druckfester Tragstruktur aus Hochleistungsleichtbeton für die thermische Trennung quadratischer Stahlbetonstützen von darüber liegenden Decken, inkl. PAGEL®-Vergussbeton.
Material Dämmkörper: Hochleistungsleichtbeton mit PP-Fasern.
Mögliche Stützengeometrien: m 0.25x0.25/0.30x0.30/0.35x0.35/ 0.40x0.40.
Bauteildicke m 0.1.
Wärmeleitfähigkeit lambda W/mK 0.341-0.179.
LE = Stk.
Schöck Sconnex® P Part C
Art konstruktive Bewehrung: Stab.
Material konstruktive Bewehrung: Glasfaserverbundwerkstoff Combar® D 16.
Anzahl konstruktive Bewehrung: 4 Stk/DM 16 mm.
Vergussbeton: PAGEL®-Vergussbeton V1/50 (im Lieferumfang enthalten).
Schöck Sconnex® P Part T
Material Bügel: nicht rostender Stahl B500NR (Korros.widerstand III).
Anzahl Bügel: 3 Stk/Durchmesser 10 mm.
Material Biegeformsegment: nicht rostender Stahl (Korros.widerstand III).
Anzahl Biegeformsegmente (Eckbewehrung): 4 Stk/Höhe 110 mm. ..... LE ....

.102 Schöck Sconnex® P-U-1.0 quadratisch.
Zweiteiliges wärmedämmendes Bewehrungselement, bestehend aus Part C und Part T, mit druckfester Tragstruktur aus Hochleistungsleichtbeton für die thermische Trennung quadratischer Stahlbetonstützen von darunter liegenden Decken, inkl. PAGEL®-Vergussbeton.
Material Dämmkörper: Hochleistungsleichtbeton mit PP-Fasern.
Mögliche Stützengeometrien: m 0.25x0.25/0.30x0.30/0.35x0.35/ 0.40x0.40.

Übertrag .....

544.102 Bauteildicke m 0.1.
Wärmeleitfähigkeit lambda W/mK 0.341-0.179.
LE = Stk.
Schöck Sconnex® P Part T.
Material Bügel: nicht rostender Stahl B500NR (Korros.widerstand III).
Anzahl Bügel: 3 Stk/Durchmesser 10 mm.
Material Biegeformsegment: nicht rostender Stahl (Korros.widerstand III).
Anzahl Biegeformsegmente (Eckbewehrung): 4 Stk / Höhe 110 mm.
Schöck Sconnex® P-U Part C.
Art konstruktive Bewehrung: Stab.
Material konstruktive Bewehrung: Glasfaserverbundwerkstoff Combar® D 16.
Anzahl konstruktive Bewehrung: 4 Stk/Durchmesser16 mm
Vergussbeton: PAGEL®-Vergussbeton V1/50 (im Lieferumfang enthalten). ..... LE ....

.103 Schöck Sconnex® P-O-1.0 rund.
Zweiteiliges wärmedämmendes Bewehrungselement, bestehend aus Part C und Part T, mit druckfester Tragstruktur aus Hochleistungsleichtbeton für die thermische Trennung runder Stahlbetonstützen von darunter liegenden Decken, inkl. PAGEL®-Vergussbeton.
Material Dämmkörper: Hochleistungsleichtbeton mit PP-Fasern.
Mögliche Stützengeometrien: Ø0.30 m/ Ø0.40 m
Bauteildicke m 0.1.
Wärmeleitfähigkeit lambda W/mK 0.629-0.604.
LE = Stk.
Schöck Sconnex® P Part C
Art konstruktive Bewehrung: Stab.
Material konstruktive Bewehrung: Glasfaserverbundwerkstoff Combar® D 16.
Anzahl konstruktive Bewehrung: 4Ø16 mm.
Vergussbeton: PAGEL®-Vergussbeton V1/50 (im Lieferumfang enthalten).

Übertrag .....

544.103	Schöck Sconnex® P Part T Material Bügel: nicht rostender Stahl B500NR (Korros.widerstand III). Anzahl Bügel: 3Ø10 mm. Material Biegeformsegment: nicht rostender Stahl (Korros.widerstand III). Anzahl Biegeformsegmente (Eckbewehrung): 6 Stk/Höhe 110 mm.	.....	LE	.....	.....
.104	Schöck Sconnex® P-U-1.0 rund. Zweiteiliges wärmedämmendes Bewehrungselement, bestehend aus Part C und Part T, mit druckfester Tragstruktur aus Hochleistungsleichtbeton für die thermische Trennung runder Stahlbetonstützen von darunter liegenden Decken, inkl. PAGEL®-Vergussbeton. Material Dämmkörper: Hochleistungsleichtbeton mit PP-Fasern. Mögliche Stützengeometrien: Ø0.30 m/ Ø0.40 m Bauteildicke m 0.1. Wärmeleitfähigkeit lambda W/mK 0.629-0.604. LE = Stk. Schöck Sconnex® P Part T. Material Bügel: nicht rostender Stahl B500NR (Korros.widerstand III). Anzahl Bügel: 3Ø10 mm. Material Biegeformsegment: nicht rostender Stahl (Korros.widerstand III). Anzahl Biegeformsegmente (Eckbewehrung): 6 Stk / Höhe 110 mm. Schöck Sconnex® P-U Part C. Art konstruktive Bewehrung: Stab. Material konstruktive Bewehrung: Glasfaserverbundwerkstoff Combar® D 16. Anzahl konstruktive Bewehrung: 4Ø16 mm. Vergussbeton: PAGEL®-Vergussbeton V1/50 (im Lieferumfang enthalten).	.....	LE	.....	.....

241 Total Ortbetonbau .....