Ausschreibung und Angebot Nr. 120

Projekt: **07**
Tronsole

BL, BZ

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 120

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 120

120 BL, BZ
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

400 Aussparungen und Einlagen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

440 Einlagen und Hochbaulager
---

444 Trennlagen und Schalldämmeinlagen.

.001 Liefern und verlegen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

..... LE ....

.002 Schöck Tronsole® BZ-V1.
Als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Treppenlauf und

444.002 Podest/Decke. Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Feuerwiderstandsklasse: R 90 gemäss Brandschutzgutachten bei ausreichender Betondeckung der Konsole für R 90.
Nach Plan.
Elementlänge XXXX mm (750 - 1700 mm).
Konsoltiefe XXX mm (90 - 180 mm).
Schenkellänge XXX mm (50 - 200 mm).
Farbausführung: Betongrau.
Elastomerlagerbreite 35 mm.
Elastomerlager Elodur.
vRd,z = 43,0 kN/m
vRd,x = ±3,8 kN/m
vRd,y = ±3,8 kN/m.
Bewertete Trittschallpegeldifferenz:
ΔL*n,w ≥ 28 dB, geprüft nach DIN 7396 unter Maximallast.
LE = St. ..... LE ....

.003 Schöck Tronsole® BZ-V2.
Als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Treppenlauf und Podest/Decke. Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Feuerwiderstandsklasse: R 90 gemäss Brandschutzgutachten bei ausreichender Betondeckung der Konsole für R 90.
Nach Plan.
Elementlänge XXXX mm (750 - 1700 mm).
Konsoltiefe XXX mm (90 - 180 mm).
Schenkellänge XXX mm (50 - 200 mm).
Farbausführung: Betongrau.
Elastomerlagerbreite 35 mm.
Elastomerlager Elodur.
vRd,z = 61,0 kN/m
vRd,x = ±3,8 kN/m
vRd,y = ±3,8 kN/m.
Bewertete Trittschallpegeldifferenz:
ΔL*n,w ≥ 26 dB, geprüft nach DIN 7396 unter Maximallast.

Übertrag .....

444.003 LE = St. ..... LE ....

.004 Schöck Tronsole® BZ-V3.
Als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Treppenlauf und Podest/Decke. Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Feuerwiderstandsklasse: R 90 gemäss Brandschutzgutachten bei ausreichender Betondeckung der Konsole für R 90.
Nach Plan.
Elementlänge XXXX mm (750 - 1700 mm).
Konsoltiefe XXX mm (90 - 180 mm).
Schenkellänge XXX mm (50 - 200 mm).
Farbausführung: Betongrau.
Elastomerlagerbreite 35 mm.
Elastomerlager Elodur.
vRd,z = 85,0 kN/m
vRd,x = ±3,8 kN/m
vRd,y = ±3,8 kN/m.
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: ΔL*n,w ≥ 23 dB, geprüft nach DIN 7396 unter Maximallast.
LE = St. ..... LE ....

.005 Schöck Tronsole® BL-V1.
Als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Treppenlauf und Podest/Decke. Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Feuerwiderstandsklasse: R 90 gemäss Brandschutzgutachten bei ausreichender Betondeckung der Konsole für R 90.
Nach Plan.
Elementlänge XXXX mm (750 - 1700 mm).
Konsoltiefe XXX mm (90 - 180 mm).
Schenkellänge XXX mm (50 - 200 mm).
Farbausführung: Betongrau.
Elastomerlagerbreite 35 mm.
Elastomerlager Elodur.
vRd,z = 43,0 kN/m
vRd,x = ±3,8 kN/m
vRd,y = ±3,8 kN/m.

Übertrag .....

444.005 Bewertete
Trittschallpegeldifferenz:
ΔL*n,w ≥ 28 dB, geprüft nach
DIN 7396 unter Maximallast.
LE = St. ..... LE ....

.006 Schöck Tronsole® BL-V2.
Als tragendes
Trittschalldämmelement
zwischen Treppenlauf und
Podest/Decke. Aus hoch
widerstandsfähigem PE-Schaum,
selbstklebend. Zur sicheren
schallbrückenfreien Ausführung
der Fuge.
Feuerwiderstandsklasse: R 90
gemäss Brandschutzgutachten
bei ausreichender Betondeckung
der Konsole für R 90.
Nach Plan.
Elementlänge
XXXX mm (750 - 1700 mm).
Konsoltiefe XXX mm (90 - 180
mm).
Schenkellänge XXX mm (50 - 200
mm).
Farbausführung: Betongrau.
Elastomerlagerbreite 35 mm.
Elastomerlager Elodur.
vRd,z = 61,0 kN/m
vRd,x = ±3,8 kN/m
vRd,y = ±3,8 kN/m.
Bewertete
Trittschallpegeldifferenz:
ΔL*n,w ≥ 26 dB, geprüft nach
DIN 7396 unter Maximallast.
LE = St. ..... LE ....

.007 Schöck Tronsole® BL-V3.
Als tragendes
Trittschalldämmelement
zwischen Treppenlauf und
Podest/Decke. Aus hoch
widerstandsfähigem PE-Schaum,
selbstklebend. Zur sicheren
schallbrückenfreien Ausführung
der Fuge.
Feuerwiderstandsklasse: R 90
gemäss Brandschutzgutachten
bei ausreichender Betondeckung
der Konsole für R 90.
Nach Plan.
Elementlänge
XXXX mm (750 - 1700 mm).
Konsoltiefe XXX mm (90 - 180
mm).
Schenkellänge XXX mm (50 - 200
mm).
Farbausführung: Betongrau.
Elastomerlagerbreite 35 mm.

Übertrag .....

444.007	Elastomerlager Elodur. vRd,z = 85,0 kN/m vRd,x = ±3,8 kN/m vRd,y = ±3,8 kN/m. Bewertete Trittschallpegeldifferenz: ΔL*n,w ≥ 23 dB, geprüft nach DIN 7396 unter Maximallast. LE = St.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**