Ausschreibung und Angebot Nr. 150

Projekt: **07**
Tronsole

L

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 150

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 150

150 L
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

400 Aussparungen und Einlagen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

440 Einlagen und Hochbaulager
---

444 Trennlagen und Schalldämmeinlagen.

.001 Liefern und verlegen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

..... LE ....

.002 Schöck Tronsole® L-250.
Für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenpodest und Wand. Aus

444.002 hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. Als Zubehör zu den tragenden Tronsole Typen zur Ausbildung der Schallschutzsysteme für Treppen zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte. Einbau gemäss Einbauanleitung in Ortbeton oder mit Betonfertigteilen: Treppenläufe und Podeste seitlich bekleben, Stösse mit Klebeband überkleben, Fugenplatten oberseitig mit _____ mm Überstand zuschneiden. Nach Plan. Elementlänge/-höhe/-dicke: 1000/250/15 mm. Farbausführung: Betongrau.
LE = St. ..... LE ....

.003 Schöck Tronsole® L-250-10. Für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenpodest und Wand. Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. Als Zubehör zu den tragenden Tronsole Typen zur Ausbildung der Schallschutzsysteme für Treppen zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte. Einbau gemäss Einbauanleitung in Ortbeton oder mit Betonfertigteilen: Treppenläufe und Podeste seitlich bekleben, Stösse mit Klebeband überkleben, Fugenplatten oberseitig mit _____ mm Überstand zuschneiden. Nach Plan. Elementlänge/-höhe/-dicke: 1000/250/10 mm. Farbausführung: Betongrau.
LE = St. ..... LE ....

.004 Schöck Tronsole® L-250-Set. Set à 15 Stück Schöck Tronsole® L-250-Set, für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenpodest und Wand. Aus hoch widerstandsfähigem PESchaum, selbstklebend. Zur

444.004 sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. Als Zubehör zu den tragenden Tronsole Typen zur Ausbildung der Schallschutzsysteme für Treppen zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.
Nach Plan.
15 x Elementlänge/-höhe/-dicke:
1000/250/15 mm.
Farbausführung: Betongrau.
+ 1 x Klebeband.
LE = St. ..... LE ....

.005 Schöck Tronsole® L-420.
Für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenpodest und Wand. Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. Als Zubehör zu den tragenden Tronsole Typen zur Ausbildung der Schallschutzsysteme für Treppen zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.
Einbau gemäss Einbauanleitung in Ortbeton oder mit Betonfertigteilen:
Treppenläufe und Podeste seitlich bekleben, Stösse mit Klebeband überkleben, Fugenplatten oberseitig mit _____ mm Überstand zuschneiden.
Nach Plan.
Elementlänge/-höhe/-dicke:
1000/500/15 mm.
Farbausführung: Betongrau.
LE = St. ..... LE ....

.006 Schöck Tronsole® L-420-10.
Für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenpodest und Wand. Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. Als Zubehör zu den tragenden Tronsole Typen zur Ausbildung der Schallschutzsysteme für Treppen zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.
Einbau gemäss Einbauanleitung in Ortbeton oder mit Betonfertigteilen:
Treppenläufe und Podeste

444.006	seitlich bekleben, Stösse mit Klebeband überkleben, Fugenplatten oberseitig mit _____ mm Überstand zuschneiden. Nach Plan. Elementlänge/-höhe/-dicke: 1000/500/10 mm. Farbausführung: Betongrau. LE = St.	.....	LE	.....	.....
.007	Schöck Tronsole® L-420-Set. Set à 15 Stück Schöck Tronsole® L-500-Set, für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenpodest und Wand. Aus hoch widerstandsfähigem PESchaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. Als Zubehör zu den tragenden Tronsole Typen zur Ausbildung der Schallschutzsysteme für Treppen zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte. Nach Plan. 15 x Elementlänge/-höhe/-dicke: 1000/500/15 mm. Farbausführung: Betongrau. + 1 x Klebeband. LE = St.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**