Ausschreibung und Angebot Nr. 1000

Projekt: **07**
Tronsole

M

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 1000

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 1000

1000 M
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

546 Querkraftdorne inkl. allfälliger Hülsen.

.001 Schöck Tronsole® M-V+V. Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-Podest und Treppenhauswand (Querkraftdorn). Für hohe positive und negative Querkräfte. Bestehend aus Wandelement, Tragelement, Podesthülse, Positionierhilfe und Montageset Bleche zum Toleranzausgleich auf der Baustelle. Fugenbreite: 10 - 50 mm, Podestplattendicke: mind. 200 mm. Bewertete Trittschallpegeldifferenz: dL*w . 28dB, geprüft nach DIN

546.001 7396 bei maximaler Last.
Tragelement aus verzinktem Baustahl,
Elastomerlager Elodur.
LE = St.
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder Ingenieurs. ..... LE ....

.002 Schöck Tronsole® M-VH+VH.
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-Podest und Treppenhauswand (Querkraftdorn). Für hohe positive und, negative Querkräfte und Horizontalkräfte.
Bestehend aus Wandelement, Tragelement, Podesthülse, Positionierhilfe und Montageset Bleche zum Toleranzausgleich auf der Baustelle.
Fugenbreite: 10 - 50 mm, Podestplattendicke: mind. 200 mm.
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: dL*w . 28dB, geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last.
Tragelement aus verzinktem Baustahl,
Elastomerlager Elodur.
LE = St.
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder Ingenieurs. ..... LE ....

.003 Schöck Tronsole® M Part BSM (Brandschutzmanschette).
Als Ergänzung zu Schöck Tronsole® M bei Anforderungen an den Brandschutz.
Fugenbreite bis 25 mm: 1 Brandschutzmanschette
Fugenbreite 26 mm bis 50 mm: 2 Brandschutzmanschetten
Zum Erreichen der Feuerwiderstandsklasse bis zu R 90 gemäss Brandschutzgutachten.
LE = St. ..... LE ....

.004 Schöck Tronsole® M Part Montagelement.
Zur Lagesicherung der Hülse im Fertigteil, der Abdichtung und der Vermeidung des übermässigen Zusammendrückens

Übertrag .....

546.004	der Hülse. LE = St.	.....	LE	.....	.....
.005	Schöck Tronsole® M Edelstahlblende. Edelstahlblende zum nachträglichen Verschliessen der Schachtöffnung. LE = St.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**