Ausschreibung und Angebot Nr. 180

Projekt: **07**
Tronsole

P

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 180

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 180

180 P
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

546 Querkraftdorne inkl. allfälliger Hülsen.

.001 Schöck Tronsole® P-V+V.
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Treppenpodest und Treppenhauswand (Querkraftdorn). Für positive und negative Querkräfte.
Bestehend aus Wandelement, Tragelement und Laufhülse.
Fugenbreite: 10 - 50 mm, Podestplattendicke: mind. 160 mm.
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: dL*n,w . 31 dB, geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last
Tragelement aus verzinktem Baustahl,
Elastomerlager Elodur
LE = St.

546.001	Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder Ingenieurs. Ggf. benötigte druckfeste Ausgleichsplatten zur Unterlegung des Wandelements bzgl. Höhenjustierung des Podests sind im Einheitspreis zu berücksichtigen und bauseits zur Verfügung zu stellen.	.....	LE	.....	.....
.002	Schöck Tronsole® P-VH+VH. Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Treppenpodest und Treppenhauswand (Querkraftdorn). Für positive und negative Querkräfte sowie für Horizontalkräfte. Bestehend aus Wandelement, Tragelement und Laufhülse. Fugenbreite: 10 - 50 mm, Podestplattendicke: mind. 160 mm. Bewertete Trittschallpegeldifferenz: dL*n,w . 31 dB, geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last. Tragelement aus verzinktem Baustahl, Elastomerlager Elodur. LE = St. Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder Ingenieurs. Ggf. benötigte druckfeste Ausgleichsplatten zur Unterlegung des Wandelements bzgl. Höhenjustierung des Podests sind im Einheitspreis zu berücksichtigen und bauseits zur Verfügung zu stellen.	.....	LE	.....	.....
.003	Schöck Tronsole® P Brandschutz-Set. Bestehend aus Schöck Tronsole® P Part Brandschutzmanschette (für Tragelement) und Schöck Tronsole® P Part Brandschutzabdeckung (für Wandelement) bei Fugenbreiten bis 25 mm. Zum Erreichen der Feuerwiderstandsklasse R 30 bzw. R 90 gemäss Brandschutzgutachten.				

546.003	LE = St.	.....	LE	.....	.....
.004	Schöck Tronsole® P Part BSM (Brandschutzmanschette). Als Ergänzung zu Schöck Tronsole® P Brandschutz-Set. Für Fugenbreiten von 26 - 45 mm: 1 x zusätzlicher P Part Brandschutzmanschette. Für Fugenbreiten von 46 - 50 mm: 2 x zusätzlicher P Part Brandschutzmanschette zum Erreichen der Feuerwiderstandsklasse R 30 bzw. R 90 gemäss Brandschutzgutachten. LE = St.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**