Ausschreibung und Angebot Nr. 110

Projekt: **07**
Tronsole

T

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 110

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 110

110 T
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

400 Aussparungen und Einlagen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

440 Einlagen und Hochbaulager
---

444 Trennlagen und Schalldämmeinlagen.

.001 Liefern und verlegen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

..... LE ....

.101 Schöck Tronsole® T-V2.
Als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Podest und Lauf mit

444.101 rundum geradem Fugenverlauf bei Fertigung in Ortbeton, ablängbar durch modularen Aufbau.
Für positive und seitliche Fertigung.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Nach Plan.
Elementlänge 700 - 1300 mm: XXXX mm.
Elementhöhe 160 - 320 mm: XXX mm.
Elementhöhe 160 - 170 mm:
VRd,z = 14,3 kN/Element
VRd,y = ±1,6 kN/Element.
Elementhöhe 180 - 320 mm:
VRd,z = 17,4 kN/Element
VRd,y = ±1,6 kN/Element.
Bewertete Trittschallpegeldifferenz:
ΔL*n,w ≥ 33 dB, geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last
Bewerteter Norm-Trittschallpegel:
L*n,w ≤ 34 dB, Prüfstandwert nach DIN 7396.
LE = St. ..... LE ....

.102 Schöck Tronsole® T-V4.
Als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Podest und Lauf mit rundum geradem Fugenverlauf bei Fertigung in Ortbeton, ablängbar durch modularen Aufbau.
Für positive und seitliche Fertigung.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Nach Plan.
Elementlänge 700 - 2000 mm: XXXX mm.
Elementhöhe 160 - 320 mm: XXX mm.
Elementhöhe 160 - 170 mm:
VRd,z = 28,6 kN/Element
VRd,y = ±3,3 kN/Element.
Elementhöhe 180 - 320 mm:
VRd,z = 34,8 kN/Element
VRd,y = ±3,3 kN/Element.
Bewertete Trittschallpegeldifferenz:
ΔL*n,w ≥ 31 dB, geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last
Bewerteter Norm-Trittschallpegel:
L*n,w ≤ 36 dB, Prüfstandwert nach DIN 7396.

444.102 LE = St. ..... LE ....

.103 Schöck Tronsole® T-V6.
Als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Podest und Lauf mit rundum geradem Fugenverlauf bei Fertigung in Ortbeton, ablängbar durch modularen Aufbau.
Für positive und seitliche Fertigung.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Nach Plan.
Elementlänge 1000 - 2000 mm: XXXX mm.
Elementhöhe 160 - 320 mm: XXX mm.
Elementhöhe 160 - 170 mm:
VRd,z = 42,9 kN/Element
VRd,y = ±5,0 kN/Element.
Elementhöhe 180 - 320 mm:
VRd,z = 52,2 kN/Element
VRd,y = ±5,0 kN/Element.
Bewertete Trittschallpegeldifferenz:
ΔL*n,w ≥ 29 dB, geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last
Bewerteter Norm-Trittschallpegel:
L*n,w ≤ 38 dB, Prüfstandwert nach DIN 7396.
LE = St. ..... LE ....

.104 Schöck Tronsole® T-V7.
Als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Podest und Lauf mit rundum geradem Fugenverlauf bei Fertigung in Ortbeton, ablängbar durch modularen Aufbau.
Für positive und seitliche Fertigung.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Nach Plan.
Elementlänge 1150 - 1450 mm: XXXX mm.
Elementhöhe 160 - 320 mm: XXX mm.
Elementhöhe 160 - 170 mm:
VRd,z = 50,1 kN/Element
VRd,y = ±5,8 kN/Element.
Elementhöhe 180 - 320 mm:
VRd,z = 60,9 kN/Element
VRd,y = ±5,8 kN/Element.
Bewertete Trittschallpegeldifferenz:
ΔL*n,w ≥ 29 dB, geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last

Übertrag .....

444.104 Bewerteter Norm-Trittschallpegel:
L*n,w ≤ 38 dB, Prüfstandwert nach DIN 7396.
LE = St. ..... LE ....

.105 Schöck Tronsole® T-V8.
Als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Podest und Lauf mit rundum geradem Fugenverlauf bei Fertigung in Ortbeton, ablängbar durch modularen Aufbau.
Für positive und seitliche Fertigung.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Nach Plan.
Elementlänge 1300 - 2000 mm: XXXX mm.
Elementhöhe 160 - 320 mm: XXX mm.
Elementhöhe 160 - 170 mm:
VRd,z = 57,2 kN/Element
VRd,y = ±6,6 kN/Element.
Elementhöhe 180 - 320 mm:
VRd,z = 69,6 kN/Element
VRd,y = ±6,6 kN/Element.
Bewertete Trittschallpegeldifferenz:
ΔL*n,w ≥ 29 dB, geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last
Bewerteter Norm-Trittschallpegel:
L*n,w ≤ 38 dB, Prüfstandwert nach DIN 7396.
LE = St. ..... LE ....

.106 Schöck Tronsole® T-V2-NF.
Als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Podest und Lauf mit rundum geradem Fugenverlauf bei Fertigung Elementbauweise, ablängbar durch modularen Aufbau.
Für negative Fertigung im Elementwerk.
Feuerwiderstandsklasse R90
Nach Plan.
Elementlänge 700 - 1300 mm: XXXX mm.
Elementhöhe 160 - 320 mm: XXX mm.
Elementhöhe 160 - 170 mm:
VRd,z = 14,3 kN/Element
VRd,y = ±1,6 kN/Element.
Elementhöhe 180 - 320 mm:
VRd,z = 17,4 kN/Element
VRd,y = ±1,6 kN/Element.

Übertrag .....

444.106 Bewertete Trittschallpegeldifferenz: ΔL*n,w ≥ 33 dB, geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last Bewerteter Norm-Trittschallpegel: L*n,w ≤ 34 dB, Prüfstandwert nach DIN 7396.
LE = St. ..... LE ....

.107 Schöck Tronsole® T-V4-NF. Als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Podest und Lauf mit rundum geradem Fugenverlauf bei Fertigung Elementbauweise, ablängbar durch modularen Aufbau.
Für negative Fertigung in Elementwerk.
Feuerwiderstandsklasse R 90
Nach Plan.
Elementlänge 700 - 2000 mm: XXXX mm.
Elementhöhe 160 - 320 mm: XXX mm.
Elementhöhe 160 - 170 mm:
VRd,z = 28,6 kN/Element
VRd,y = ±3,3 kN/Element.
Elementhöhe 180 - 320 mm:
VRd,z = 34,8 kN/Element
VRd,y = ±3,3 kN/Element.
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: ΔL*n,w ≥ 31 dB, geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last Bewerteter Norm-Trittschallpegel: L*n,w ≤ 36 dB, Prüfstandwert nach DIN 7396.
LE = St. ..... LE ....

.108 Schöck Tronsole® T-V6-NF. Als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Podest und Lauf mit rundum geradem Fugenverlauf bei Fertigung in Elementbauweise, ablängbar durch modularen Aufbau.
Für negative Fertigung im Elementwerk.
Feuerwiderstandsklasse R90.
Nach Plan.
Elementlänge 1000 - 2000 mm: XXXX mm.
Elementhöhe 160 - 320 mm: XXX mm.
Elementhöhe 160 - 170 mm:
VRd,z = 42,9 kN/Element

Übertrag .....

444.108 VRd,y = ±5,0 kN/Element.
Elementhöhe 180 - 320 mm:
VRd,z = 52,2 kN/Element
VRd,y = ±5,0 kN/Element.
Bewertete
Trittschallpegeldifferenz:
ΔL*n,w ≥ 29 dB, geprüft nach
DIN 7396 bei maximaler Last
Bewerteter Norm-
Trittschallpegel:
L*n,w ≤ 38 dB, Prüfstandwert
nach DIN 7396.
LE = St. ..... LE ....

.109 Schöck Tronsole® T-V7-NF.
Als tragendes
Trittschalldämmelement
zwischen Podest und Lauf mit
rundum geradem Fugenverlauf
bei Fertigung in
Elementbauweise, ablängbar
durch modularen Aufbau.
Für negative Fertigung im
Elementwerk.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Nach Plan.
Elementlänge 1150 - 1450 mm:
XXXX mm.
Elementhöhe 160 - 320 mm: XXX
mm.
Elementhöhe 160 - 170 mm:
VRd,z = 50,1 kN/Element
VRd,y = ±5,8 kN/Element.
Elementhöhe 180 - 320 mm:
VRd,z = 60,9 kN/Element
VRd,y = ±5,8 kN/Element.
Bewertete
Trittschallpegeldifferenz:
ΔL*n,w ≥ 29 dB, geprüft nach
DIN 7396 bei maximaler Last
Bewerteter Norm-
Trittschallpegel:
L*n,w ≤ 38 dB, Prüfstandwert
nach DIN 7396.
LE = St. ..... LE ....

.111 Schöck Tronsole® T-V8-NF.
Als tragendes
Trittschalldämmelement
zwischen Podest und Lauf mit
rundum geradem Fugenverlauf
bei Fertigung in
Elementbauweise, ablängbar
durch
modularen Aufbau.
Für negative Fertigung.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Nach Plan
Elementlänge 1300 - 2000 mm:
XXXX mm.

Übertrag .....

444.111	Elementhöhe 160 - 320 mm: XXX mm. Elementhöhe 160 - 170 mm: VRd,z = 57,2 kN/Element VRd,y = ±6,6 kN/Element. Elementhöhe 180 - 320 mm: VRd,z = 69,6 kN/Element VRd,y = ±6,6 kN/Element. Bewertete Trittschallpegeldifferenz: ΔL*n,w ≥ 29 dB, geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last Bewerteter Norm-Trittschallpegel: L*n,w ≤ 38 dB, Prüfstandwert nach DIN 7396. LE = St.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**