Ausschreibung und Angebot Nr. 160

Projekt: **07**
Tronsole

Z

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 160

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 160

160 Z
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

546 Querkraftdorne inkl. allfälliger Hülsen.

.001 Schöck Tronsole® Z-V-T-V1.
Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Treppenpodest und Treppenhauswand. Wandelement mit Anschluss-Rahmen für den schallbrückenfreien Anschluss der Schöck Tronsole®
L.
Für positive Querkräfte.
Bestehend aus Wandelement Z-V-T-V1 und Tragelement Z Part T.
Podestplattendicke: mind. 160 mm.
Bewertete Trittschallpegeldifferenz:
mind. dL*n,w . 27 dB, geprüft nach DIN 7396
bei maximaler Last.

546.001 Feuerwiderstandsklasse R 90.
LE = St.
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder Ingenieurs. ..... LE ....

.002 Schöck Tronsole® Typ Z-V-T-V2.
Tragendes Trittschall-dämmelement zwischen Treppenpodest und Treppen-hauswand. Wandelement mit Anschluss-Rahmen für den schallbrückenfreien Anschluss der Schöck Tronsole®
L.
Für positive Querkräfte.
Bestehend aus Wandelement Z-V-T-V2 und Tragelement Typ Z Part T.
Podestplattendicke: mind. 160 mm.
Bewertete Trittschallpegel-differenz:
mind. dL*n,w . 27 dB, geprüft nach DIN 7396
bei maximaler Last.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
LE = St.
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder Ingenieurs. ..... LE ....

.003 Schöck Tronsole® Z-V-+V-T-V1.
Tragendes Trittschall-dämmelement zwischen Treppenpodest und Treppen-hauswand. Wandelement mit Anschluss-Rahmen für den schallbrückenfreien Anschluss der Schöck Tronsole®
L.
Für positive und negative Querkräfte.
Bestehend aus Wandelement Z-V+V-T-V1 und Tragelement Z Part T.
Podestplattendicke: mind. 160 mm.
Bewertete Trittschallpegel-differenz:
mind. dL*n,w . 27 dB, geprüft nach DIN 7396
bei maximaler Last.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
LE = St.
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder Ingenieurs. ..... LE ....

.004 Schöck Tronsole® Z-V-+V-T-V2.

Übertrag .....

546.004 Tragendes Trittschall-
dämmelement zwischen
Treppenpodest und Treppen-
hauswand. Wandelement mit
Anschluss-Rahmen für den
schallbrückenfreien Anschluss
der Schöck Tronsole®
L.
Für positive und negative
Querkräfte.
Bestehend aus Wandelement Z-
V+V-T-V2 und Tragelement
Z Part T.
Podestplattendicke: mind.
160 mm.
Bewertete Trittschallpegel-
differenz:
mind. dL*n,w . 27 dB, geprüft
nach DIN 7396
bei maximaler Last.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
LE = St.
Lieferung und Einbau nach
Angaben des Architekten oder
Ingenieurs. ..... LE ....

.005 Schöck Tronsole® Z-VH+VH-T-V1.
Tragendes Trittschall-
dämmelement zwischen
Treppenpodest und Treppen-
hauswand. Wandelement mit
Anschluss-Rahmen für den
schallbrückenfreien Anschluss
der Schöck Tronsole®
L-250.
Für positive und negative
Querkräfte sowie
Horizontalkräfte.
Bestehend aus Wandelement Z-
VH+VH-T-V1 und Tragelement
Z Part T.
Podestplattendicke: mind.
160 mm.
Bewertete Trittschallpegel-
differenz:
mind. dL*n,w . 27 dB, geprüft
nach DIN 7396
bei maximaler Last.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
LE = St.
Lieferung und Einbau nach
Angaben des Architekten oder
Ingenieurs. ..... LE ....

.006 Schöck Tronsole® Z-VH+VH-T-V2.
Tragendes Trittschall-
dämmelement zwischen
Treppenpodest und Treppen-
hauswand. Wandelement mit
Anschluss-Rahmen für den

Übertrag .....

546.006	schallbrückenfreien Anschluss der Schöck Tronsole® L-250. Für positive und negative Querkräfte sowie Horizontalkräfte. Bestehend aus Wandelement Z-VH+VH-T-V2 und Tragelement Z Part T. Podestplattendicke: mind. 160 mm. Bewertete Trittschallpegel-differenz: mind. dL*n,w . 27 dB, geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last. Feuerwiderstandsklasse R 90. LE = St. Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder Ingenieurs.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**