STAUFFER

Formulaire de commande
Appui mural NUVO® WL et gaine tubulaire NUVO®



Appui mural NUVO WL-V3
Découplage phonique entre les murs et le support, en caoutchouc plein à élasticité permanente, à l'état neuf, dureté 65° Shore A

Épaisseur d'appui 3 mm, longueur de rouleau 10 m

Pos.	Largeur d'appui*		Quantité
	mm		m
	mm		m
	mm		m
	mm		m
	mm		m
	mm		m
	mm		m
	mm		m
	mm		m

* Mur crépi d'un côté: largeur d'appui = largeur de bloc + min. 12.5 mm, mur crépi des deux côtés: largeur d'appui = largeur de bloc + min. 25 mm



Appui mural NUVO WL-G3 | WL-G4 | WL-G5
Découplage phonique entre les murs et le support, en granulat caoutchouc recyclé écologiquement, lié par élastomère

Épaisseur d'appui WL-G3: 3 mm, longueur de rouleau 20 m
Épaisseur d'appui WL-G4: 4 mm, longueur de rouleau 10 m
Épaisseur d'appui WL-G5: 5 mm, longueur de rouleau 10 m

Pos.	Largeur d'appui*	Épaisseur d'appui		Quantité
	mm	mm		m
	mm	mm		m
	mm	mm		m
	mm	mm		m
	mm	mm		m
	mm	mm		m
	mm	mm		m
	mm	mm		m
	mm	mm		m

* Mur crépi d'un côté: largeur d'appui = largeur de bloc + min. 12.5 mm, mur crépi des deux côtés: largeur d'appui = largeur de bloc + min. 25 mm



Pièces individuelles pour gaine tubulaire NUVO

Élément de découplage de conduites en mousse à cellules fermées, attache-câbles inclus

Longueurs de gaine tubulaire 50 / 1000 mm
Épaisseur de la couche d'isolation 13 mm
Diamètre intérieur 22 mm / 35 mm / 57 mm / 80 mm / 109 mm

Pos.	Longueur	Ø		Quantité
	mm	mm		pce(s)
	mm	mm		pce(s)
	mm	mm		pce(s)
	mm	mm		pce(s)
	mm	mm		pce(s)



Pièces individuelles avec fond pour gaine tubulaire NUVO

Élément de découplage de conduites avec fond en mousse à cellules fermées, attache-câbles inclus

Fond 150 × 190 × 10 mm
Longueur de gaine tubulaire 50 mm
Épaisseur de la couche d'isolation 13 mm
Diamètre intérieur 22 mm / 35 mm / 57 mm / 80 mm / 109 mm

Pos.	Ø		Quantité
	mm		pce(s)
	mm		pce(s)
	mm		pce(s)
	mm		pce(s)
	mm		pce(s)

Kit de gaines tubulaires NUVO

Élément de découplage de conduites en mousse à cellules fermées, attache-câbles inclus

Longueur de gaine tubulaire 50 mm
Épaisseur de la couche d'isolation 13 mm
Diamètre intérieur 22 mm / 35 mm / 57 mm / 80 mm / 109 mm

Kit comprenant:
8 pièces Ø 22 mm / 8 pièces Ø 35 mm / 6 pièces Ø 57 mm / 5 pièces Ø 80 mm / 4 pièces Ø 109 mm

Pos.		Quantité
		pce(s)
		pce(s)

STAUFFER



Kit de gaines tubulaires NUVO avec fond

Élément de découplage de conduites avec fond en mousse à cellules fermées, attache-câbles inclus

Fond 150 × 190 × 10 mm
Longueur de gaine tubulaire 100 mm
Épaisseur de la couche d'isolation 13 mm
Diamètre intérieur 22 mm / 35 mm / 57 mm / 80 mm / 109 mm

Kit comprenant:
8 pièces Ø 22 mm / 8 pièces Ø 35 mm / 6 pièces Ø 57 mm / 5 pièces Ø 80 mm / 4 pièces Ø 109 mm
2 fonds individuels 200 × 1000 × 10 mm

Pos.		Quantité
		pce(s)
		pce(s)

Veuillez nous envoyer le formulaire de commande par e-mail ou par fax

Objet		Bureau d'études
Adresse de livraison		Entrepreneur
Liste n°	Plan n°	Délai de livraison
Contact, téléphone		Date, signature

Imprimer le formulaire | Envoyer le formulaire par courriel | Réinitialiser le formulaire

Stauffer Isolation acoustique

info@stauffer.ch | www.stauffer.ch
Suisse | Hobacherstrasse 13 | 8913 Ottenbach | T +41 44 761 61 61 | F +41 44 761 61 62
Allemagne | Rümikonerstrasse 1 | 79801 Hohentengen | T +49 7742 938 95 30 | F +49 7742 938 95 31