

342 Verputzte Aussenwärmedämmungen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 342D/2016.

01 Verputzte Aussenwärmedämmungen
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

700 Nebenleistungen (1)

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

740 Sockelabschlüsse spritzwasserfest

742 Sockelabschlüsse spritzwasserfest, aus
Glasfaserbeton oder dgl., an
wasserführenden Flächen. Als
Mehrleistung zur Fassadefläche.

.801 01 Sockelelement Ecomur
Typ EG
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Element gerade.
Sichtfläche Glasfaserbeton
nach Norm EN 1169,
schlagzäh, hellgrau.

02 Dämmschicht Material:
Unten: XPS.
Oben: EPS, Lambda_D W/mK
0.038.

03 Dämmschicht h mm
(Höhe Glasfaserbeton + mm 150)

05 Glasfaserbeton h mm
(mm 150, 300, 500, 700, 900
oder 1'100)



- 742.801 07 Sockelvorsprung mm 15.
 08 Elementlänge: Glasfaserbeton
 mm 1'240 + Fuge mm 10.
 09 Dämmdicke mm (mm
 80-300 in 20mm-Schritten).
 11 LE = m.
 12 Liefern und montieren.
 Befestigung in tragfähiges
 Mauerwerk oder Beton.

A 0.000 LE A

- .802 01 Ausseneck-Element Ecomur
 Typ EAS
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Element mit Winkel Grad 90.
 Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169,
 schlagzäh, hellgrau.

- 02 Dämmschicht Material:
 Unten: XPS.
 Oben: EPS, Lambda_D W/mK
 0.038.
 03 Dämmschicht h mm
 (Höhe Glasfaserbeton + mm 150)
 05 Glasfaserbeton h mm
 (mm 150, 300, 500, 700, 900
 oder 1'100)
 07 Sockelvorsprung mm 15.
 08 Elementlänge: Glasfaserbeton
 mm 300+300 + Fuge mm 10.
 09 Dämmdicke mm (mm
 80-300 in 20mm-Schritten).
 11 LE = St.
 12 Liefern und montieren.
 Befestigung in tragfähiges
 Mauerwerk oder Beton.

A 0.000 LE A

- .803 01 Seitenabschluss Ecomur
 Typ ES (lose)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169,
 schlagzäh, hellgrau.

- 05 Glasfaserbeton h mm
 (mm 150, 300, 500, 700, 900
 oder 1'100)
 06 Dicke D mm 15.
 08 Elementlänge: Glasfaserbeton
 mm (bis max. mm 500)
 11 LE = St.
 12 Liefern und montieren.

A 0.000 LE A

- .804 01 Seitenabschluss Ecomur
 Typ Eb oder E (werkseits
 eingelassen)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169,
 schlagzäh, hellgrau.



- 742.804 05 Glasfaserbeton h mm
 (mm 150, 300, 500, 700, 900
 oder 1'100)
 06 Dicke D mm 15.
 08 Elementlänge: Glasfaserbeton
 mm (bis max. mm 500)
 11 LE = St.
 12 Liefern und montieren.
 Befestigung in tragfähiges
 Mauerwerk oder Beton.

A 0.000 LE A

- .805 01 Sockelelement Ecomur Spezial
 Typ EGX
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Element gerade.
 Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169,
 schlagzäh, hellgrau.

- 02 Dämmschicht Material:
 Unten: Perimeterdämmung.
 Oben: EPS, Lambda_D W/mK
 0.038.

- 06 Glasfaserbeton aussen h mm
 (mm 150, 300, 500,
 700, 900 oder 1'100)
 08 Elementlänge: Glasfaserbeton
 mm 1'240 + Fuge mm 10.
 10 Sockelbreite (mm
 80-300 in 20mm-Schritten).
 11 LE = m.
 12 Liefern und montieren.
 Befestigung in tragfähiges
 Mauerwerk oder Beton.

A 0.000 LE A

- .806 01 Seitenabschluss Ecomur Spezial
 Typ ESX (lose)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169,
 schlagzäh, hellgrau.

- 05 Glasfaserbeton h mm
 (mm 150, 300, 500, 700, 900
 oder 1'100)
 06 Dicke D mm 15.
 08 Elementlänge: Glasfaserbeton
 mm (bis max. mm 500)
 11 LE = St.
 12 Liefern und montieren.

A 0.000 LE A

- .807 01 Seitenabschluss Ecomur Spezial
 Typ Eb oder E (werkseits
 eingelassen)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169,
 schlagzäh, hellgrau.



742.807	05 Glasfaserbeton h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke D mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm (bis max. mm 500) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.	A	0.000	LE	A
.811	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial. 04 Gehrungsschnitt für Aussen- oder Innenecken. Inkl. Verschnitt. 06 Zu Pos. 11 LE = St.	A	0.000	LE	A
.812	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur. 04 Für Vorsprung mit anderem Mass: V mm (mm >15-40) 06 Zu Pos. 11 LE = St.	A	0.000	LE	A
.813	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur Spezial. 04 Glasfaserbeton-Länge L grösser: mm (mm >1'240 - 2'650) 06 Zu Pos. 11 LE = m.	A	0.000	LE	A
.814	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur Spezial. 04 Vertikalschnitt. 06 Zu Pos. 11 LE = St.	A	0.000	LE	A
.815	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur Spezial. 04 Horizontalschnitt. 06 Zu Pos. 11 LE = m.	A	0.000	LE	A
.816	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur oder Ecomur Spezial. 04 Fugenblech gerade. Fugenblech für: (Ecomur oder Ecomur Spezial) 06 Zu Pos. 08 h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 10 Fugenblech: (lose oder integriert) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.	A	0.000	LE	A



742.817	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial.				
	04 Fugenblech Aussen-/Innenecke. Fugenblech für: (Ecomur oder Ecomur Spezial)				
	06 Zu Pos.				
	10 Fugenblech: (lose oder integriert)				
	11 LE = St.				
	12 Liefern und montieren.	A	0.000	LE	A
.818	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial.				
	04 Nut bei Fugenblech. Fugenblech bei: (Ecomur oder Ecomur Spezial)				
	06 Zu Pos.				
	11 LE = St.	A	0.000	LE	A
.819	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial.				
	04 Fugen mit Fugendichtungsmasse erstellen. Inkl. Vorarbeiten. Fugen bei: (Ecomur oder Ecomur Spezial)				
	06 Stahlton- Fugendichtstoff Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	Farbton: Lichtgrau RAL 7035.				
	11 LE = St.	A	0.000	LE	A
.821	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial.				
	Montagewinkel zu Sockelelementen Ecomur/Ecomur Spezial.				
	04 Inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS.				
	11 LE = St.	A	0.000	LE	A
.822	01 Zubehör zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial.				
	Adapterplatte Typ APS. Für einwandfreies Abdichten (weisse Wanne). Für Montagewinkel Typ MSO.				
	04 Inkl. 2 Multi-Monti plus MS 7.5x40, Torx 30 und 2 Muttern M10 und 2 U- Scheiben.				
	11 LE = St.	A	0.000	LE	A
.831	01 Sockelplatte Ecomur Typ ESPX Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	Element gerade. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau.				



- 742.831 05 Glasfaserbeton h mm
(mm 150, 300, 500, 700, 900
oder 1'100)
06 Dicke Glasfaserbeton mm 15.
08 Elementlänge mm 1'240.
11 LE = St.
12 Liefern und montieren.
Befestigung in tragfähiges
Mauerwerk oder Beton.

A 0.000 LE A

- .832 01 Ausseneck-Element Ecomur
Typ EASX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Element mit Winkel Grad 90.
Sichtfläche Glasfaserbeton
nach Norm EN 1169, hellgrau.

- 05 Glasfaserbeton h mm
(mm 150, 300, 500, 700, 900
oder 1'100)
06 Dicke Glasfaserbeton mm 15.
08 Elementlänge mm 300+300.
11 LE = St.
12 Liefern und montieren.
Befestigung in tragfähiges
Mauerwerk oder Beton.

A 0.000 LE A

- .833 01 Sockelplatte Ecomur
Typ ESPJ
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Element gerade, mit
Wärmedämmung.
Sichtfläche Glasfaserbeton
nach Norm EN 1169, hellgrau.

- 02 Dämmschicht Material:
Perimeterdämmung, Lambda_D
W/mK 0.035.
05 Glasfaserbeton h mm
(mm 150, 300, 500, 700, 900
oder 1'100)
06 Dicke Glasfaserbeton mm 15.
Elementdicke mm (mm
35 oder 45)
08 Elementlänge mm 1'240 + Fuge
mm 10.
11 LE = St.
12 Liefern und montieren.
Befestigung in tragfähiges
Mauerwerk oder Beton.

A 0.000 LE A

- .834 01 Ausseneck-Element Ecomur
Typ EASJ
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Element mit Winkel Grad 90,
mit Wärmedämmung.
Sichtfläche Glasfaserbeton
nach Norm EN 1169, hellgrau.



- 742.834 02 Dämmschicht Material:
 Perimeterdämmung, Lambda_D
 W/mK 0.035.
 05 Glasfaserbeton h mm
 (mm 150, 300, 500, 700, 900
 oder 1'100)
 06 Dicke Glasfaserbeton mm 15.
 Elementdicke mm (mm
 35 oder 45)
 08 Elementlänge mm 300+300 + Fuge
 mm 10.
 11 LE = St.
 12 Liefern und montieren.
 Befestigung in tragfähiges
 Mauerwerk oder Beton.

A 0.000 LE A

- .835 01 Seitenabschluss Ecomur
 Typ ES (lose)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

 Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169, hellgrau.
 05 Glasfaserbeton h mm
 (mm 150, 300, 500, 700, 900
 oder 1'100)
 06 Dicke Glasfaserbeton mm 15.
 08 Elementlänge: Glasfaserbeton
 mm (bis max. mm 500)
 11 LE = St.
 12 Liefern und montieren.
 Befestigung mit Montagekleber.

A 0.000 LE A

- .841 01 Zuschlag zu Sockelplatten
 Ecomur.
 04 Fugenbleche gerade.
 06 Zu Pos.
 08 h mm (mm 150, 300,
 500, 700, 900
 oder 1'100)
 11 LE = St.
 12 Liefern und montieren.

A 0.000 LE A

- .842 01 Zuschlag zu Sockelplatten
 Ecomur.
 04 Fugenbleche Aussen-/Innenecke.
 06 Zu Pos.
 11 LE = St.

A 0.000 LE A

- .843 01 Zuschlag zu Sockelplatten
 Ecomur.
 04 Nut bei Fugenblech.
 06 Zu Pos.
 08 h mm (mm 150, 300,
 500, 700, 900
 oder 1'100)
 11 LE = St.
 12 Liefern und montieren.

A 0.000 LE A



- 742.844 01 Zuschlag zu Sockelplatten
 Ecomur.
 04 Fugen mit Fugendichtungsmasse
 erstellen.
 Inkl. Vorarbeiten.
 06 Zu Pos.
 08 Stahlton- Fugendichtstoff
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Farbton: Lichtgrau RAL 7035.

11 LE = St.

A 0.000 LE A

- .845 01 Zuschlag zu Sockelabschlüssen.
 04 Fugen mit Fugendichtungsmasse
 erstellen.
 Inkl. Vorarbeiten.
 06 Zu Pos.
 08 Stahlton- Fugendichtstoff
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Farbton: Lichtgrau RAL 7035.

11 LE = St.

A 0.000 LE A

- 748 Sockelabschlüsse spritzwasserfest. Als
 Mehrleistung zur Fassadenfläche.

- .001 01 Sockelleisten Blech Typ SLB
 ohne Wärmedämmung
 Aluman glatt
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 02 Oberer Abbug B mm (9
 oder 20)
 03 Material: Aluman glatt,
 Blechdicke mm 1.
 Elementlänge mm 1'250.
 06 Inkl. Lieferung.
 08 h mm (mm 120 oder 160)
 10 LE = m.
 11 XPS-Streifen mm 7 integriert.
 Kleben mit Stahlton
 Montagekleber.

A 0.000 LE A

- .003 01 Sockelleisten Blech Typ SLB
 ohne Wärmedämmung
 CrNi-Stahl
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 02 Oberer Abbug B mm (9
 oder 20)
 03 Material: CrNi-Stahl,
 Blechdicke mm 0,5.
 Elementlänge mm 1'250.
 06 Inkl. Lieferung.
 08 h mm (mm 120 oder 160)
 10 LE = m.
 11 XPS-Streifen mm 7 integriert.
 Kleben mit Stahlton
 Montagekleber.

A 0.000 LE A



- 748.004 01 Sockelleisten Blech Typ SLB
 ohne Wärmedämmung
 Matt plus
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 02 Oberer Abbug B mm (9
 oder 20)
 03 Material: CrNi-Stahl,
 Oberfläche gestrahlt.
 Blechdicke mm 0,5.
 Elementlänge mm 1'250.
 06 Inkl. Lieferung.
 08 h mm (mm 120 oder 160)
 10 LE = m.
 11 XPS-Streifen mm 7 integriert.
 Kleben mit Stahlton
 Montagekleber.

A 0.000 LE A

- .005 01 Sockelleisten Blech für Leibungen Typ
 SLL
 ohne Wärmedämmung
 Aluman glatt
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 02 B mm
 03 Material: Aluman glatt,
 Blechdicke mm 1.
 Elementlänge mm (mm 200,
 300 oder 500)
 05 Zu Pos.
 06 Inkl. Lieferung.
 08 h mm (mm 120 oder 160)
 10 LE = St.
 11 XPS-Streifen mm 7 integriert.
 Kleben mit Stahlton
 Montagekleber.

A 0.000 LE A

- .007 01 Sockelleisten Blech für Leibungen Typ
 SLL
 ohne Wärmedämmung
 CrNi-Stahl
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 02 B mm
 03 Material: CrNi-Stahl,
 Blechdicke mm 0,5.
 Elementlänge mm (mm 200,
 300 oder 500)
 05 Zu Pos.
 06 Inkl. Lieferung.
 08 h mm (mm 120 oder 160)
 10 LE = St.
 11 XPS-Streifen mm 7 integriert.
 Kleben mit Stahlton
 Montagekleber.

A 0.000 LE A

- .008 01 Sockelleisten Blech für Leibungen Typ
 SLL
 ohne Wärmedämmung
 Matt plus
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 02 B mm



748.008 03 Material: CrNi-Stahl,
 Oberfläche matt,
 strukturgewalzt.
 Blechdicke mm 0,5.
 Elementlänge mm (mm 200,
 300 oder 500)

05 Zu Pos.

06 Inkl. Lieferung.

08 h mm (mm 120 oder 160)

10 LE = St.

11 XPS-Streifen mm 7 integriert.

Kleben mit Stahlton

Montagekleber.

A 0.000 LE A

.009 01 Treppen-Sockelleisten Blech Typ SLT
 ohne Wärmedämmung
 Aluman glatt
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Oberer Abbug B mm (9
 oder 20)

03 Material: Aluman glatt,
 Blechdicke mm 1.
 Elementlänge mm

05 Ausschnitt l x h mm 300x90.

06 Inkl. Lieferung.

08 h mm (mm 120 oder 160)

10 LE = St.

11 XPS-Streifen mm 7 integriert.

Kleben mit Stahlton

Montagekleber.

A 0.000 LE A

.012 01 Treppen-Sockelleisten Blech Typ SLT
 ohne Wärmedämmung
 CrNi-Stahl
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Oberer Abbug B mm (9
 oder 20)

03 Material: CrNi-Stahl,
 Blechdicke mm 0,5.
 Elementlänge mm

05 Ausschnitt l x h mm 300x90.

06 Inkl. Lieferung.

08 h mm (mm 120 oder 160)

10 LE = St.

11 XPS-Streifen mm 7 integriert.

Kleben mit Stahlton

Montagekleber.

A 0.000 LE A

.013 01 Treppen-Sockelleisten Blech Typ SLT
 ohne Wärmedämmung
 Matt plus
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Oberer Abbug B mm (9
 oder 20)



- 748.013 03 Material: CrNi-Stahl,
 Oberfläche matt,
 strukturgewalzt.
 Blechdicke mm 0,5.
 Elementlänge mm
 05 Ausschnitt l x h mm 300x90.
 06 Inkl. Lieferung.
 08 h mm (mm 120 oder 160)
 10 LE = St.
 11 XPS-Streifen mm 7 integriert.
 Kleben mit Stahlton
 Montagekleber.

A 0.000 LE A

- .022 01 Zuschlag zu Sockelleisten
 Blech.
 02 Abschlusswinkel Typ SLA.
 03 Zu Pos.
 08 h mm (mm 120, 160 oder 200)
 10 LE = St.
 11 Elementlänge mm 20+20.

A 0.000 LE A

- .023 01 Zuschlag zu Sockelleisten
 Blech.
 02 Eckenabdeckblech Typ SLE.
 03 Zu Pos.
 08 h mm (mm 120, 160 oder 200)
 10 LE = St.
 11 Elementlänge mm 75+75.

A 0.000 LE A

- .024 01 Zuschlag zu Sockelleisten
 Blech.
 02 Mehrhöhen zu Sockelleisten
 Blech.
 03 Zu Pos.
 05 Mehrhöhe cm
 10 LE = m.

A 0.000 LE A

- .025 01 Zuschlag zu Sockelleisten
 Blech für Leibung.
 02 Mehrhöhen zu Blech.
 03 Zu Pos.
 05 Mehrhöhe cm
 10 LE = St.

A 0.000 LE A

- .026 01 Zuschlag zu
 Treppensockelleisten.
 02 Mehrhöhen zu Blech.
 03 Zu Pos.
 05 Mehrhöhe cm
 10 LE = St.

A 0.000 LE A

- .027 01 Zuschlag zu Abschlusswinkeln.
 02 Mehrhöhen zu Blech.
 03 Zu Pos.
 05 Mehrhöhe cm
 10 LE = St.

A 0.000 LE A

748.028 01 Zuschlag zu Eckabdeckblech.
02 Mehrhöhen zu Blech.
03 Zu Pos.
05 Mehrhöhe cm
10 LE = St.

stahlton

A 0.000 LE A

Total 700 Nebenleistungen (1)

Total 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

Gesamttotal