

343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 343D/2022.

01 Hinterlüftete Fassadenbeklei-
dungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

900 Ergänzende Bauteile

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

940 Sockelausbildungen

942 Sockelausbildung.

.001 01 Sockelelement Ecomur
Typ EG
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Element gerade.

Sichtfläche Glasfaserbeton
nach Norm EN 1169,
schlagzäh, hellgrau.

02 Dämmschicht Material:

Unten: XPS.

Oben: EPS, Lambda_D W/mK
0.038.

Dämmschicht h mm

(Höhe Glasfaserbeton + mm 150)

Dämmdicke mm (mm

80-300 in 20mm-Schritten).



- 942.001 03 Glasfaserbeton h mm
(mm 150, 300, 500, 700, 900
oder 1'100)
05 LE = St.
06 Sockelvorsprung mm 15.
Elementlänge: Glasfaserbeton
mm 1'240 + Fuge mm 10.
99 Liefern und montieren.
Befestigung in tragfähiges
Mauerwerk oder Beton.

A 0.000 LE A

- .002 01 Ausseneck-Element Ecomur
Typ EAS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Element mit Winkel Grad 90.
Sichtfläche Glasfaserbeton
nach Norm EN 1169,
schlagzäh, hellgrau.

- 02 Dämmschicht Material:
Unten: XPS.
Oben: EPS, Lambda_D W/mK
0.038.
Dämmschicht h mm
(Höhe Glasfaserbeton + mm 150)
Dämmdicke mm (mm
80-300 in 20mm-Schritten).
03 Glasfaserbeton h mm
(mm 150, 300, 500, 700, 900
oder 1'100)
05 LE = St.
06 Sockelvorsprung mm 15.
Elementlänge: Glasfaserbeton
mm 300+300 + Fuge mm 10.
99 Liefern und montieren.
Befestigung in tragfähiges
Mauerwerk oder Beton.

A 0.000 LE A

- .003 01 Seitenabschluss Ecomur
Typ ES (lose)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Sichtfläche Glasfaserbeton
nach Norm EN 1169,
schlagzäh, hellgrau.

- 02 Dicke D mm 15.
03 Glasfaserbeton h mm
(mm 150, 300, 500, 700, 900
oder 1'100)
05 LE = St.
06 Elementlänge: Glasfaserbeton
mm (bis max. mm 500)
99 Liefern und montieren.

A 0.000 LE A



- 942.004 01 Seitenabschluss Ecomur
 Typ Eb oder E (werkseits
 eingelassen)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
- Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169,
 schlagzäh, hellgrau.
- 02 Dicke D mm 15.
- 03 Glasfaserbeton h mm
 (mm 150, 300, 500, 700, 900
 oder 1'100)
- 05 LE = St.
- 06 Elementlänge: Glasfaserbeton
 mm (bis max. mm 500)
- 99 Liefern und montieren.
 Befestigung in tragfähiges
 Mauerwerk oder Beton.

A 0.000 LE A

- .005 01 Sockelelement Ecomur Spezial
 Typ EGX
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

- Element gerade.
 Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169,
 schlagzäh, hellgrau.
- 02 Dämmschicht Material:
 Unten: Perimeterdämmung.
 Oben: EPS, Lambda_D W/mK
 0.038.
 Glasfaserbeton aussen h mm
 (mm 150, 300, 500,
 700, 900 oder 1'100)
- 03 Sockelbreite (mm
 80-300 in 20mm-Schritten).
- 05 LE = St.
- 06 Elementlänge: Glasfaserbeton
 mm 1'240 + Fuge mm 10.
- 99 Liefern und montieren.
 Befestigung in tragfähiges
 Mauerwerk oder Beton.

A 0.000 LE A

- .006 01 Seitenabschluss Ecomur Spezial
 Typ ESX (lose)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

- Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169,
 schlagzäh, hellgrau.
- 02 Glasfaserbeton aussen h mm
 (mm 150, 300, 500,
 700, 900 oder 1'100)
- 03 Dicke D mm 15.
- 05 LE = St.
- 06 Elementlänge: Glasfaserbeton
 mm (bis max. mm 500)
- 99 Liefern und montieren.

A 0.000 LE A



942.007 01 Seitenabschluss Ecomur Spezial
 Typ Eb oder E (werkseits
 eingelassen)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169,
 schlagzäh, hellgrau.

02 Glasfaserbeton h mm
 (mm 150, 300, 500, 700, 900
 oder 1'100)

03 Dicke D mm 15.

05 LE = St.

06 Elementlänge: Glasfaserbeton
 mm (bis max. mm 500)

99 Liefern und montieren.

A 0.000 LE A

.011 01 Zuschlag zu Sockelelement
 Ecomur und Ecomur Spezial.

02 Gehrungsschnitt für Aussen-
 oder Innenecken.
 Inkl. Verschnitt.

05 LE = St.

99 Zu Pos.

A 0.000 LE A

.012 01 Zuschlag zu Sockelelement
 Ecomur.

02 Für Vorsprung mit anderem
 Mass:
 V mm (mm >15-40)

05 LE = St.

99 Zu Pos.

A 0.000 LE A

.013 01 Zuschlag zu Sockelelement
 Ecomur Spezial.

02 Glasfaserbeton-Länge L
 grösser:
 mm (mm >1'240 -
 2'650)

05 LE = m.

99 Zu Pos.

A 0.000 LE A

.014 01 Zuschlag zu Sockelelement
 Ecomur Spezial.

02 Vertikalschnitt.

05 LE = St.

99 Zu Pos.

A 0.000 LE A

.015 01 Zuschlag zu Sockelelement
 Ecomur Spezial.

02 Horizontalschnitt.

05 LE = m.

99 Zu Pos.

A 0.000 LE A



- 942.016 01 Zuschlag zu Sockelelement
 Ecomur oder Ecomur Spezial.
 02 Fugenblech gerade.
 Fugenblech für:
 (Ecomur oder Ecomur Spezial)
 Fugenblech: (lose
 oder integriert)
 03 h mm (mm 150, 300,
 500, 700, 900
 oder 1'100)
 05 LE = St.
 06 Zu Pos.
 99 Liefern und montieren.

A 0.000 LE A

- .017 01 Zuschlag zu Sockelelement
 Ecomur und Ecomur Spezial.
 02 Fugenblech Aussen-/Innenecke.
 Fugenblech für:
 (Ecomur oder Ecomur Spezial)
 03 Fugenblech: (lose
 oder integriert)
 05 LE = St.
 06 Zu Pos.
 99 Liefern und montieren.

A 0.000 LE A

- .018 01 Zuschlag zu Sockelelement
 Ecomur und Ecomur Spezial.
 02 Nut bei Fugenblech.
 Fugenblech bei:
 (Ecomur oder Ecomur Spezial)
 05 LE = St.
 06 Zu Pos.

A 0.000 LE A

- .019 01 Zuschlag zu Sockelelement
 Ecomur und Ecomur Spezial.
 02 Fugen mit Fugendichtungsmasse
 erstellen.
 Inkl. Vorarbeiten.
 Fugen bei:
 (Ecomur oder Ecomur Spezial)
 03 Stahlton- Fugendichtstoff
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick
 05 LE = St.
 06 Zu Pos.
 99 Farbton: Lichtgrau RAL 7035.

A 0.000 LE A

- .021 01 Zuschlag zu Sockelelement
 Ecomur und Ecomur Spezial.
 02 Montagewinkel zu
 Sockelelementen
 Ecomur/Ecomur Spezial.
 03 Inkl. 2 Langschaftdübel SXRL
 10x80 FUS.
 05 LE = St.
 06 Zu Pos.

A 0.000 LE A



- 942.022 01 Zubehör zu Sockelelement
 Ecomur und Ecomur Spezial.
 Adapterplatte Typ APS.
 02 Für einwandfreies Abdichten (weisse
 Wanne).
 Für Montagewinkel Typ MSO.
 03 Inkl. 2 Multi-Monti plus MS 7.5x40,
 Torx 30 und 2 Muttern M10 und 2
 UScheiben.
 05 LE = St.
 06 Zu Pos.

A 0.000 LE A

- .031 01 Sockelplatte Ecomur
 Typ ESPX
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Element gerade.
 Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169, hellgrau.

- 03 Glasfaserbeton h mm
 (mm 150, 300, 500, 700, 900
 oder 1'100)
 Dicke Glasfaserbeton mm 15.

05 LE = St.

06 Elementlänge mm 1'240.

99 Liefern und montieren.
 Mit Montagekleber auf
 Wärmedämmung befestigen.

A 0.000 LE A

- .032 01 Ausseneck-Element Ecomur
 Typ EASX
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Element mit Winkel Grad 90.
 Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169, hellgrau.

- 03 Glasfaserbeton h mm
 (mm 150, 300, 500, 700, 900
 oder 1'100)
 Dicke Glasfaserbeton mm 15.

05 LE = St.

06 Elementlänge mm 300+300.

99 Liefern und montieren.
 Mit Montagekleber auf
 Wärmedämmung befestigen.

A 0.000 LE A

- .033 01 Sockelplatte Ecomur
 Typ ESPJ
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Element gerade, mit
 Wärmedämmung.
 Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169, hellgrau.



942.033 02 Dämmschicht Material:
 Perimeterdämmung, Lambda_D
 W/mK 0.035.

03 Glasfaserbeton h mm
 (mm 150, 300, 500, 700, 900
 oder 1'100)
 Dicke Glasfaserbeton mm 15.
 Elementdicke mm (mm
 35 oder 45)

05 LE = St.

06 Elementlänge mm 1'240 + Fuge
 mm 10.

99 Liefern und montieren.
 Befestigung in tragfähiges
 Mauerwerk oder Beton.

A 0.000 LE A

.034 01 Ausseneck-Element Ecomur
 Typ EASJ
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Element mit Winkel Grad 90,
 mit Wärmedämmung.
 Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169, hellgrau.

02 Dämmschicht Material:
 Perimeterdämmung, Lambda_D
 W/mK 0.035.

03 Glasfaserbeton h mm
 (mm 150, 300, 500, 700, 900
 oder 1'100)
 Dicke Glasfaserbeton mm 15.
 Elementdicke mm (mm
 35 oder 45)

05 LE = St.

06 Elementlänge mm 300+300 + Fuge
 mm 10.

99 Liefern und montieren.
 Befestigung in tragfähiges
 Mauerwerk oder Beton.

A 0.000 LE A

.035 01 Seitenabschluss Ecomur
 Typ ES (lose)
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Sichtfläche Glasfaserbeton
 nach Norm EN 1169, hellgrau.

03 Glasfaserbeton h mm
 (mm 150, 300, 500, 700, 900
 oder 1'100)
 Dicke Glasfaserbeton mm 15.

05 LE = St.

06 Elementlänge: Glasfaserbeton
 mm (bis max. mm 500)

99 Liefern und montieren.
 Befestigung mit Montagekleber.

A 0.000 LE A



942.041	01 Zuschlag zu Sockelplatten Ecomur.				
	02 Fugenbleche gerade.				
	03 h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100)				
	05 LE = St.				
	06 Zu Pos.				
	99 Liefern und montieren.	A	0.000	LE	A
.042	01 Zuschlag zu Sockelplatten Ecomur.				
	02 Fugenbleche Aussen-/Innenecke.				
	05 LE = St.				
	06 Zu Pos.	A	0.000	LE	A
.043	01 Zuschlag zu Sockelplatten Ecomur.				
	02 Nut bei Fugenblech.				
	03 h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100)				
	05 LE = St.				
	06 Zu Pos.				
	99 Liefern und montieren.	A	0.000	LE	A
.044	01 Zuschlag zu Sockelplatten Ecomur.				
	02 Fugen mit Fugendichtungsmasse erstellen. Inkl. Vorarbeiten.				
	03 Stahlton- Fugendichtstoff Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	05 LE = St.				
	06 Zu Pos.				
	99 Farbton: Lichtgrau RAL 7035.	A	0.000	LE	A

Total 900 Ergänzende Bauteile

Total 343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

Gesamttotal