

## 343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen



### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
 Nur hier kann der Anwender Positionen  
 des NPK für seine individuellen  
 Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
 Die angepassten Positionen werden mit  
 einem "R" vor der Positionsnummer  
 bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
 Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
 geschlossenen Unterpositionen werden  
 nur je die ersten 2 Zeilen  
 wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
 Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
 Volltext im NPK 343D/2022.

01 Hinterlüftete Fassadenbeklei-  
 dungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
 gen, Ausmassbestimmungen und  
 Begriffsdefinitionen finden  
 sich im Reserve-Unterab-  
 schnitt 090. Sie enthalten  
 nicht die im NPK vorgegebenen  
 Aussagen, sondern sind pro-  
 jektspezifisch formuliert.

### 900 Ergänzende Bauteile

Betreffend Vergütungsregelungen,  
 Ausmassbestimmungen und  
 Begriffsdefinitionen gelten die  
 Bedingungen in  
 Pos. 000.200.

### 940 Sockelausbildungen

942 Sockelausbildung.

.001 01 Sockelleisten Blech Typ SLB  
 ohne Wärmedämmung  
 Aluman glatt  
 Stahlton Bauteile AG  
 5070 Frick

02 Oberer Abbug B mm ..... (9  
 oder 20)

03 Material: Aluman glatt,  
 Blechdicke mm 1.  
 Elementlänge mm 1'250.  
 h mm ..... (mm 120 oder 160)

05 LE = m.

06 Inkl. Lieferung.

99 XPS-Streifen mm 7 integriert.  
 Kleben mit Stahlton  
 Montagekleber.

A 0.000 LE A .....



- 942.003 01 Sockelleisten Blech Typ SLB  
 ohne Wärmedämmung  
 CrNi-Stahl  
 Stahlton Bauteile AG  
 5070 Frick  
 02 Oberer Abbug B mm ..... (9  
 oder 20)  
 03 Material: CrNi-Stahl  
 Blechdicke mm 0,5.  
 Elementlänge mm 1'250.  
 h mm ..... (mm 120 oder 160)  
 05 LE = m.  
 06 Inkl. Lieferung.  
 99 XPS-Streifen mm 7 integriert.  
 Kleben mit Stahlton  
 Montagekleber.

A 0.000 LE A .....

- .004 01 Sockelleisten Blech Typ SLB  
 ohne Wärmedämmung  
 Matt plus  
 Stahlton Bauteile AG  
 5070 Frick  
 02 Oberer Abbug B mm ..... (9  
 oder 20)  
 03 Material: CrNi-Stahl,  
 Oberfläche gestrahlt.  
 Blechdicke mm 0,5.  
 h mm ..... (mm 120 oder 160)  
 05 LE = m.  
 06 Inkl. Lieferung.  
 99 XPS-Streifen mm 7 integriert.  
 Kleben mit Stahlton  
 Montagekleber.

A 0.000 LE A .....

- .005 01 Sockelleisten Blech für Leibungen Typ  
 SLL  
 ohne Wärmedämmung  
 Aluman glatt  
 Stahlton Bauteile AG  
 5070 Frick  
 02 B mm .....  
 03 Material: Aluman glatt,  
 Blechdicke mm 1.  
 Elementlänge mm ..... (mm 200,  
 300 oder 500)  
 h mm ..... (mm 120 oder 160)  
 05 LE = St.  
 06 Inkl. Lieferung.  
 99 XPS-Streifen mm 7 integriert.  
 Kleben mit Stahlton  
 Montagekleber.

A 0.000 LE A .....

- .007 01 Sockelleisten Blech für  
 Leibungen Typ SLL  
 ohne Wärmedämmung  
 CrNi-Stahl  
 Stahlton Bauteile AG  
 5070 Frick  
 02 B mm .....



942.007 03 Material: CrNi-Stahl,  
 Blechdicke mm 0,5.  
 Elementlänge mm ..... (mm 200,  
 300 oder 500)  
 h mm ..... (mm 120 oder 160)

05 LE = St.

06 Inkl. Lieferung.

99 XPS-Streifen mm 7 integriert.  
 Kleben mit Stahlton  
 Montagekleber.

A 0.000 LE A .....

.008 01 Sockelleisten Blech für  
 Leibungen Typ SLL  
 ohne Wärmedämmung  
 Matt plus  
 Stahlton Bauteile AG  
 5070 Frick

02 B mm .....

03 Material: CrNi-Stahl,  
 Oberfläche matt,  
 strukturgewalzt.  
 Blechdicke mm 0,5.  
 Elementlänge mm ..... (mm 200,  
 300 oder 500)  
 h mm ..... (mm 120 oder 160)

05 LE = St.

06 Inkl. Lieferung.

99 XPS-Streifen mm 7 integriert.  
 Kleben mit Stahlton  
 Montagekleber.

A 0.000 LE A .....

.009 01 Treppen-Sockelleisten Blech Typ SLT  
 ohne Wärmedämmung  
 Aluman glatt  
 Stahlton Bauteile AG  
 5070 Frick

02 Oberer Abbug B mm ..... (9  
 oder 20)  
 Ausschnitt lxh mm 300x90.

03 Material: Aluman glatt,  
 Blechdicke mm 1.  
 Elementlänge mm .....  
 h mm ..... (mm 120 oder 160)

05 LE = St.

06 Inkl. Lieferung.

99 XPS-Streifen mm 7 integriert.  
 Kleben mit Stahlton  
 Montagekleber.

A 0.000 LE A .....

.012 01 Treppen-Sockelleisten Blech Typ SLT  
 ohne Wärmedämmung  
 CrNi-Stahl  
 Stahlton Bauteile AG  
 5070 Frick

02 Oberer Abbug B mm ..... (9  
 oder 20)  
 Ausschnitt lxh mm 300x90.



- 942.012 03 Material: CrNi-Stahl,  
 Blechdicke mm 0,5.  
 Elementlänge mm .....  
 h mm ..... (mm 120 oder 160)  
 05 LE = St.  
 06 Inkl. Lieferung.  
 99 XPS-Streifen mm 7 integriert.  
 Kleben mit Stahlton  
 Montagekleber.

A 0.000 LE A .....

- .013 01 Treppen-Sockelleisten Blech Typ SLT  
 ohne Wärmedämmung  
 Matt plus  
 Stahlton Bauteile AG  
 5070 Frick  
 02 Oberer Abbug B mm ..... (9  
 oder 20)  
 Ausschnitt lxh mm 300x90.  
 03 Material: CrNi-Stahl,  
 Oberfläche matt,  
 strukturgewalzt.  
 Blechdicke mm 0,5.  
 Elementlänge mm .....  
 h mm ..... (mm 120 oder 160)  
 05 LE = St.  
 06 Inkl. Lieferung.  
 99 XPS-Streifen mm 7 integriert.  
 Kleben mit Stahlton  
 Montagekleber.

A 0.000 LE A .....

- .021 01 Zuschlag zu Sockelleisten  
 Blech.  
 02 Abschlusswinkel Typ SLA.  
 03 h mm ..... (mm 120, 160 oder 200)  
 Elementlänge mm 20+20.  
 05 LE = St.  
 06 Zu Pos .....

A 0.000 LE A .....

- .022 01 Zuschlag zu Sockelleisten  
 Blech.  
 02 Eckenabdeckblech Typ SLE.  
 03 h mm ..... (mm 120, 160 oder 200)  
 Elementlänge mm 75+75.  
 05 LE = St.  
 06 Zu Pos .....

A 0.000 LE A .....

- .023 01 Zuschlag zu Sockelleisten  
 Blech.  
 02 Mehrhöhen zu Sockelleisten  
 Blech.  
 03 Mehrhöhe cm .....  
 05 LE = m.  
 06 Zu Pos .....

A 0.000 LE A .....

- .024 01 Zuschlag zu Sockelleisten  
 Blech für Leibung.  
 02 Mehrhöhen zu Blech.  
 03 Mehrhöhe cm .....  
 05 LE = St.  
 06 Zu Pos .....

A 0.000 LE A .....



|         |                                      |   |       |    |         |
|---------|--------------------------------------|---|-------|----|---------|
| 942.025 | 01 Zuschlag zu Treppensockelleisten. |   |       |    |         |
|         | 02 Mehrhöhen zu Blech.               |   |       |    |         |
|         | 03 Mehrhöhe cm .....                 |   |       |    |         |
|         | 05 LE = St.                          |   |       |    |         |
|         | 06 Zu Pos .....                      |   |       |    |         |
|         |                                      | A | 0.000 | LE | A ..... |
| .026    | 01 Zuschlag zu Abschlusswinkeln.     |   |       |    |         |
|         | 02 Mehrhöhen zu Blech.               |   |       |    |         |
|         | 03 Mehrhöhe cm .....                 |   |       |    |         |
|         | 05 LE = St.                          |   |       |    |         |
|         | 06 Zu Pos .....                      |   |       |    |         |
|         |                                      | A | 0.000 | LE | A ..... |
| .027    | 01 Zuschlag zu Eckabdeckblech.       |   |       |    |         |
|         | 02 Mehrhöhen zu Blech.               |   |       |    |         |
|         | 03 Mehrhöhe cm .....                 |   |       |    |         |
|         | 05 LE = St.                          |   |       |    |         |
|         | 06 Zu Pos .....                      |   |       |    |         |
|         |                                      | A | 0.000 | LE | A ..... |

**Total 900      Ergänzende Bauteile** .....

**Total 343      Hinterlüftete Fassadenbekleidungen** .....

**Gesamttotal** .....