342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016.
01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

160 Fensterbänke und Schwellen

163 Fensterbänke aus Glasfaserbeton.

.801 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ E30.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 2'500)
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 30.

A 0.000 LE A ....

.802 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ E50.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

163.802 04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
07 Abmessung mm .....x..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 3'000)
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.803 01 Fensterbänke liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick

Typ EN50.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Mit Anschlussprofil.
07 Abmessung mm .....x..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 3'000).
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.804 01 Fensterbänke liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick

Typ ENT50.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Mit Anschlussprofil.
07 Abmessung mm .....x..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450. L bis mm 3'000).
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.805 01 Fensterbänke liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick

Typ ENT90.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Mit Anschlussprofil.
07 Abmessung mm .....x..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450. L bis mm 3'000).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

163.805 08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 90.

A 0.000 LE A ....

.806 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EJS50.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Wärmedämmung EPS.
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 200, 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 3'000).
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.807 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ ENTS50.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Perimeterdämmung.
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450. L bis mm 3'000).
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.808 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EJS90.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Wärmedämmung EPS.
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300 oder 325. L bis mm 3'000).
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 90.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

163.809 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EJES90.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Perimeterdämmung.
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450. L bis mm 3'000).
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 90.

A 0.000 LE A ....

.811 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ ENT50.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Ohne Wärmedämmung.
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 460-750. L bis mm 3'000)
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.812 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT50.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung,
Material:
..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 460-750. L bis mm 3'000)
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

163.813 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT90.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Ohne Wärmedämmung.
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 460-750. L bis mm 3'000)
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 90.

A 0.000 LE A ....

.814 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT90.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung, Material: ..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 460-750. L bis mm 3'000)
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 90.

A 0.000 LE A ....

.815 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT120.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 200-750. L bis mm 3'000)
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 120.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

163.816 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT120.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung, Material: ..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 200-750. L bis mm 3'000)
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 120.

A 0.000 LE A ....

.817 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT150.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Ohne Wärmedämmung.
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 200-750. L bis mm 3'000)
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 150.

A 0.000 LE A ....

.818 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT150.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung, Material: ..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 200-750. L bis mm 3'000)
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 150.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich



163.819 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT200.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Ohne Wärmedämmung.
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 200-750. L bis mm 3'000)
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 200.

A 0.000 LE A ....

.821 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT200.
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung, Material: ..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....
07 Abmessung mm .....x.....
(B mm 200-750. L bis mm 3'000)
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm 200.

A 0.000 LE A ....

.822 01 Fensterbankverbreiterungen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EV (für Sanierungen).
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau.
04 Abmessung mm .....x.....
(B mm 90-170. L bis mm 2'000).
08 LE = m.
09 Höhe vorn mm ..... (mm 50 oder mm 90)

A 0.000 LE A ....

.823 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Aufbordung Ecomur:
Typ U.
04 Aufbordung mm ..... (15, 20 oder 25)
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

163.824 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur Spezial.
02 Aufbordung Ecomur Spezial: Typ U Spezial (2-teilig).
04 Aufbordung mm ..... (15, 20 oder 25)
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....
A 0.000 LE A ....

.825 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Abbordung Ecomur: Typ E (eingelassen).
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....
A 0.000 LE A ....

.826 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur Spezial.
02 Abbordung Ecomur: Typ E Spezial (eingelassen).
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....
A 0.000 LE A ....

.827 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Aussparung an Ecke bei Ecomur: Typ ASE.
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....
A 0.000 LE A ....

.828 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Aussparung an Kante oder Aussparung rund bei Ecomur: Typ ASK.
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....
A 0.000 LE A ....

.829 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Gebrungsschnitt bei Ecomur: Typ G.
04 Winkel Grad .....
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....
A 0.000 LE A ....

.831 01 Zubehör zu Fensterbänken Ecomur.
02 Auflagewinkel Typ AW.
04 Material: ..... (EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
07 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300) H mm 250.
08 LE = m.
09 Zu Pos. .....
A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

163.832 01 Zubehör zu Fensterbänken Ecomur.
02 Auflagewinkel Typ AWF.
04 Material: ..... (EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
07 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300) H mm 250.
08 LE = m.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.833 01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW oder AWF.
02 Einlage aussen Material: ..... (Steinwolle mm 10 oder Glaswolle mm 20)
08 LE = m.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.834 01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW oder AWF.
02 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR).
08 LE = m.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.835 01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW oder AWF.
02 Aussparung mm .....x.....
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.836 01 Zubehör zu Fensterbänken Ecomur.
02 Auflagekeil Typ AK.
04 Material: ..... (EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
07 Breite B mm ..... (mm -250 oder 260-450)
08 LE = m.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.837 01 Zuschläge zu Auflagekeil Typ AK.
02 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR).
08 LE = m.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

163.841 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Fensterbank mit integriertem Fugenblech und Nut im Gegenstück.
04 Fugenblech: .....
(gerade oder Gehrung)
Ausmass: Anzahl Elementstösse.
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.842 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Nut für Fugenblech lose erstellen.
2 Nuten pro Elementstoss.
04 Ausmass: Anzahl Elementstösse.
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.843 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Fugenblech gerade, lose.
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.844 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Fugenblech für Gehrung, lose.
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.845 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Stossfugen abdichten.
Material:
Fugendichtstoff
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Ausmass: Anzahl Elementstösse.
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.846 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Fugendichtband BG 1
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Vorkomprimiert, schwarz, B mm 15, 15/5-12.
08 LE = m.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.847 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Fugendichtband BG 1
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Vorkomprimiert, grau, B mm 12, 12/2-6.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

163.847 08 LE = m.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.852 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln.
02 Typ MF
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.
A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175)
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.854 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln.
02 Typ MR
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.
A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175)
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.855 01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MF und MR.
02 Typ TSF
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend.
mm 80x200x10.
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

164 Schwellen aus Glasfaserbeton.

.801 01 Schwellen liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Schwellen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EDS15.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 2'500)
07 LE = m.
08 Höhe vorn mm 15.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich



164.802 01 Schwellen liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Schwellen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EJS50.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Wärmedämmung EPS.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 200, 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 3'000).
Höhe mm 85.
07 LE = m.
08 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.803 01 Schwellen liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Schwellen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ ENTS50.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Perimeterdämmung.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450. L bis mm 3'000).
07 LE = m.
08 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.804 01 Schwellen liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Schwellen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EJS90.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Wärmedämmung EPS.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300 oder 325. L bis mm 3'000).
07 LE = m.
08 Höhe vorn mm 90.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich



164.805 01 Schwellen liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Schwellen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EJES90.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Perimeterdämmung.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450. L bis mm 3'000).
07 LE = m.
08 Höhe vorn mm 90.

A 0.000 LE A ....

.806 01 Schwellen liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Schwellen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EDS15.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 2'500)
07 LE = m.
08 Höhe vorn mm 15.

A 0.000 LE A ....

.807 01 Schwellen liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbankverbreiterungen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EV (für Sanierungen).
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
06 Abmessung mm ....x..... (B mm 90-170. L bis mm 2'000).
07 LE = m.
08 Höhe vorn mm ..... (mm 50 oder mm 90)

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich



164.811 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Aufbordung Ecomur: Typ U.
03 Aufbordung mm ..... (15, 20 oder 25)
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....
A 0.000 LE A ....

.812 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur Spezial.
02 Aufbordung Ecomur Spezial: Typ U Spezial (2-teilig).
03 Aufbordung mm ..... (15, 20 oder 25)
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....
A 0.000 LE A ....

.813 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Abbordung Ecomur: Typ E (eingelassen).
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....
A 0.000 LE A ....

.814 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur Spezial.
02 Abbordung Ecomur Spezial: Typ E Spezial (eingelassen).
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....
A 0.000 LE A ....

.815 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Aussparung an Ecke bei Ecomur: Typ ASE.
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....
A 0.000 LE A ....

.816 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Aussparung an Kante oder Aussparung rund bei Ecomur: Typ ASK.
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....
A 0.000 LE A ....

.817 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Gebrungsschnitt bei Ecomur: Typ G.
Winkel Grad .....
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....
A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich



164.818 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Schwelle mit integriertem Fugenblech und Nut im Gegenstück.
03 Fugenblech: .....
(gerade oder Gehrung)
Ausmass: Anzahl Elementstösse.
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.819 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Nut für Fugenblech lose erstellen.
2 Nuten pro Elementstoss.
03 Ausmass: Anzahl Elementstösse.
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.821 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Fugenblech gerade, lose.
03 Inkl. Lieferung.
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.822 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Fugenblech für Gehrung, lose.
03 Inkl. Lieferung.
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.823 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Stossfugen abdichten.
Material:
Fugendichtstoff
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Ausmass: Anzahl Elementstösse.
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.824 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Fugendichtband BG 1
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Vorkomprimiert, schwarz, B mm 15, 15/5-12.
07 LE = m.
08 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

164.825 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Fugendichtband BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Vorkomprimiert, grau, B mm 12, 12/2-6.
07 LE = m.
08 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.827 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln.
02 Typ MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.
06 A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175)
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.828 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln.
02 Typ MG Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.
06 A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175)
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.829 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Spezialwinkeln.
02 Typ MSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.
06 A/H mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 oder 250/350)
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.831 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Spezialwinkeln.
02 Typ MGS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

164.831 06 A/H mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 oder 250/350)
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.832 01 Mehrleistung für Adapterplatte zu Montagewinkeln MS, MG, MSS und MGS.
02 Für einwandfreies Abdichten (weisse Wanne). Chromstahl. inkl. 3 Multi-Monti plus MS 7.5x40, Torx 30 und 2 Muttern M10 und 2 U-Scheiben.
06 Inkl. Lieferung.
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.833 01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MS und MG.
02 Typ TSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend. mm 50x250x10.
06 Inkl. Lieferung.
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.834 01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MSS und MGS.
02 Typ TSP Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend. mm 50x10x .....
06 Inkl. Lieferung.
07 LE = St.
08 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

R 169 Brüstungsabdeckungen.

R .100 Brüstungsabdeckungen liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.

R .101 01 Brüstungsabdeckungen Ecomur Typ EB50 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, imprägniert, hellgrau.
03 Gefälle 3 %.
04 Höhe innen/aussen mm 50.
05 d mm .....
06 h mm .....
07 t mm .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

169.101 08 Abmessung mm ....x.....
(B mm 250, 300, 350, 400, 450
oder 500. L bis mm 2'650)

A 0.00 m A .....

R .102 01 Brüstungsabdeckungen Ecomur
Typ EB90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, imprägniert,
hellgrau.
03 Gefälle 3 %.
04 Höhe innen/aussen mm 90.
05 d mm .....
06 h mm .....
07 t mm .....
08 Abmessung mm ....x.....
(B mm 250, 300, 350, 400, 450
oder 500. L bis mm 2'650)

A 0.00 m A .....

R .103 01 Brüstungsabdeckungen Ecomur
Spezial
Typ EB120
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, imprägniert,
hellgrau.
03 Gefälle 3 %.
04 Höhe innen/aussen mm 120.
05 d mm .....
06 h mm .....
07 t mm .....
08 Abmessung mm ....x.....
(B mm 250, 300, 350, 400, 450
oder 500. L bis mm 2'650)

A 0.00 m A .....

R .104 01 Brüstungsabdeckungen Ecomur
Spezial
Typ EB150
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, imprägniert,
hellgrau.
03 Gefälle 3 %.
04 Höhe innen/aussen mm 150.
05 d mm .....
06 h mm .....
07 t mm .....
08 Abmessung mm ....x.....
(B mm 250, 300, 350, 400, 450
oder 500. L bis mm 2'650)

A 0.00 m A .....

R .105 01 Brüstungsabdeckungen Ecomur
Typ EBJ50
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, imprägniert,
hellgrau.
03 Gefälle 3 %.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

169.105 04 Höhe mm 50/var.
Mit Wärmedämmung EPS.
05 d mm .....
06 h mm .....
07 t mm .....
08 Abmessung mm ....x.....
(B mm 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 oder 650. L bis mm 2'650)
09 Höhe innen mm 50.

A 0.00 m A ....

R .106 01 Brüstungsabdeckungen Ecomur Spezial
Typ EBJ90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, imprägniert, hellgrau.
03 Gefälle 3 %.
04 Höhe mm 90/var.
Mit Wärmedämmung EPS.
05 d mm .....
06 h mm .....
07 t mm .....
08 Abmessung mm ....x.....
(B mm 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 oder 650. L bis mm 2'650)
09 Höhe aussen mm 90.

A 0.00 m A ....

R .200 Zuschläge zu Brüstungsabdeckungen Ecomur.

R .201 01 Aufbordung Ecomur Spezial:
Typ U Spezial (2-teilig).
02 mm ..... (15, 20 oder 25)
03 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .202 01 Abbordung Ecomur Spezial (eingelassen): Typ E.
03 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .203 01 Abbordung mit zus. Wassernase Ecomur Spezial (eingelassen): Typ EU.
02 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .204 01 Gehrungsschnitt bei Ecomur:
Typ G.
Winkel Grad .....
02 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .205 01 Aussparung an Ecke bei Ecomur:
Typ ASE.
02 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .206 01 Aussparung an Kante oder rund bei Ecomur: Typ ASK.
02 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R 169.207 01 Fugenblech: .....
(gerade oder Gehrung)
Ausmass: Anzahl Elementstösse.
02 Brüstungsabdeckung mit integriertem
Fugenblech und Nut im Gegenstück.
03 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .208 01 Nut für Fugenblech lose erstellen.
2 Nuten pro Elementstoss.
02 Ausmass: Anzahl Elementstösse.
03 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .209 01 Zuschläge zu Fensterbänken oder Brüstungsabdeckungen Ecomur.
02 Fugenblech gerade, lose.
03 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .211 01 Fugenblech für Gehrung, lose.
03 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .212 01 Stossfugen abdichten.
Material:
Fugendichtstoff
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Ausmass: Anzahl Elementstösse.
03 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .213 01 Fugendichtband BG 1
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Vorkomprimiert, grau, B mm 12, 12/2-6.
03 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .214 01 Fugendichtband BG 1
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Vorkomprimiert, schwarz, B mm 15, 15/5-12.
03 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .300 Mehrleistung zu Befestigung mit Auflagerkonsolen.

R .302 01 Typ MBI
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.
03 A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175)
04 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R 169.303 01 Typ MBA
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Verzinkt, inkl. 1
Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS
für Mauerwerk/Beton.
03 A mm ..... (75, 95, 115,
135, 155 oder 175)
04 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .304 01 Thermostop zu Montagewinkeln
MF, MR, MBI und
MBA.
02 Typ TSF
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090,
selbstklebend.
mm 80x200x10.
04 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

Total 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand .....

Total 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich