343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 343D/2022.
01 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

900 Ergänzende Bauteile

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

920 Fensterbänke und Mauerkronenabdeckungen

923 Fensterbänke aus Faserzement.

.801 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ E30.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300, 325 oder 350.
L bis mm 2'500).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 30.

A 0.000 LE A ....

.802 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ E50.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.802 03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
06 Abmessung mm .....x..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.803 01 Fensterbänke liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick

Typ EN50.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Mit Anschlussprofil.
06 Abmessung mm .....x..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.804 01 Fensterbänke liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick

Typ ENT50.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Mit Anschlussprofil.
06 Abmessung mm .....x..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450. L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.805 01 Fensterbänke liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick

Typ ENT90.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Mit Anschlussprofil.
06 Abmessung mm .....x..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450. L bis mm 3'000).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.805 10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 90.

A 0.000 LE A ....

.806 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EJS50.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Wärmedämmung EPS.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.807 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ ENTS50.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Perimeterdämmung.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.808 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EJS90.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Wärmedämmung EPS.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300 oder 325.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 90.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich



923.809 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EJES90.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Perimeterdämmung.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 90.

A 0.000 LE A ....

.811 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ ENT50.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Ohne Wärmedämmung.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 460-750.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.812 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT50.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung,
Material:
..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 460-750.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.813 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT90.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Ohne Wärmedämmung.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 460-750.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 90.

A 0.000 LE A ....

.814 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT90.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung, Material: ..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 460-750.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 90.

A 0.000 LE A ....

.815 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT120.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 200-750.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 120.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.816 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT120.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung, Material: ..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 200-750.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 120.

A 0.000 LE A ....

.817 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT150.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Ohne Wärmedämmung.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 200-750.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 150.

A 0.000 LE A ....

.818 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT150.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung, Material: ..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 200-750.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 150.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.819 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT200.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Ohne Wärmedämmung.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 200-750.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 200.

A 0.000 LE A ....

.821 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT200.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung, Material: ..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 200-750.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 200.

A 0.000 LE A ....

.822 01 Fensterbänke liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbankverbreiterungen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EV (für Sanierungen).
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 90-170.
L bis mm 2'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm ..... (mm 50 oder mm 90).

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.823 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Aufbordung Ecomur: Typ U.
03 Aufbordung mm ..... (15, 20 oder 25)
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.824 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur Spezial.
02 Aufbordung Ecomur Spezial: Typ U Spezial (2-teilig).
03 Aufbordung mm ..... (15, 20 oder 25)
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.825 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Abbordung Ecomur: Typ E (eingelassen).
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.826 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur Spezial.
02 Abbordung Ecomur: Typ E Spezial (eingelassen).
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.827 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Aussparung an Ecke bei Ecomur: Typ AS.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.828 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Aussparung an Kante oder Aussparung rund bei Ecomur: Typ AS.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.829 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Gehrungsschnitt bei Ecomur: Typ G.
06 Winkel Grad .....
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich



923.831 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Auflagewinkel Typ AW.
03 Material: .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
06 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300).
H mm 250.
10 LE = m.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.832 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Auflagewinkel Typ AWF.
03 Material: .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
06 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300).
H mm 250.
10 LE = m.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.833 01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW oder AWF.
02 Einlage aussen Material: ..... (Steinwolle mm 10 oder Glaswolle mm 20)
10 LE = m.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.834 01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW oder AWF.
02 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR).
10 LE = m.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.835 01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW oder AWF.
02 Aussparung mm .....x.....
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.836 01 Zubehör zu Fensterbänken Ecomur.
02 Auflagekeil Typ AK.
03 Material: .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
06 Breite B mm ..... (mm -250 oder 260-450).
10 LE = m.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.837 01 Zuschläge zu Auflagekeil Typ AK.
02 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR).
10 LE = m.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.838 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Fensterbank mit integriertem Fugenblech und Nut im Gegenstück.
03 Fugenblech: .....
(gerade oder Gehrung)
Ausmass: Anzahl Elementstösse.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.839 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Nut für Fugenblech lose erstellen.
2 Nuten pro Elementstoss.
03 Ausmass: Anzahl Elementstösse.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.841 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Fugenblech gerade, lose.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.842 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Fugenblech für Gehrung, lose.
10 LE = St
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.843 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Stossfugen abdichten.
Material:
Fugendichtstoff
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Ausmass: Anzahl Elementstösse.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.844 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Fugendichtband BG 1
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Vorkomprimiert, schwarz, B mm 15, 15/5-12.
10 LE = m.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.845 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.
02 Fugendichtband BG 1
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Vorkomprimiert, grau, B mm 12, 12/2-6.
10 LE = m.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.846 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln.
02 Typ MF
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.
A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175)
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.847 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln.
02 Typ MR
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.
A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175)
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.848 01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MF und MR.
02 Typ TSF
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend.
mm 80x200x10.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.851 01 Schwellen liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Schwellen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EDS15.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.851 03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
06 Abmessung mm .....x..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 2'500).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 15.

A 0.000 LE A ....

.852 01 Schwellen liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Schwellen Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick

Typ EJS50.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Mit Wärmedämmung EPS.
06 Abmessung mm .....x..... (B mm 200, 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 3'000). Höhe mm 85.
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.853 01 Schwellen liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Schwellen Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick

Typ ENTS50.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Mit Anschlussprofil. Mit Perimeterdämmung.
06 Abmessung mm .....x..... (B mm 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450. L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 50.

A 0.000 LE A ....

.854 01 Schwellen liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Schwellen Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick

Typ EJS90.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.854 03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Wärmedämmung EPS.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300 oder 325.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 90.

A 0.000 LE A ....

.855 01 Schwellen liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Schwellen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EJES90.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Perimeterdämmung.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450.
L bis mm 3'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 90.

A 0.000 LE A ....

.856 01 Schwellen liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Schwellen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EDS15.
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
06 Abmessung mm .....x.....
(B mm 225, 250, 275, 300, 325 oder 350.
L bis mm 2'500).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm 15.

A 0.000 LE A ....

.857 01 Schwellen liefern und montieren.
Exkl. Befestigungswinkel.
02 Fensterbankverbreiterungen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EV (für Sanierungen).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.857 03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
06 Abmessung mm ....x..... (B mm 90-170. L bis mm 2'000).
10 LE = m.
11 Höhe vorn mm ..... (mm 50 oder mm 90).

A 0.000 LE A ....

.861 01 Höhe vorn mm ..... (mm 50 oder mm 90)
02 Aufbordung Ecomur: Typ U.
03 Aufbordung mm ..... (15, 20 oder 25)
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.862 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur Spezial.
02 Aufbordung Ecomur Spezial: Typ U Spezial (2-teilig).
03 Aufbordung mm ..... (15, 20 oder 25)
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.863 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Abbordung Ecomur: Typ E (eingelassen).
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.864 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur Spezial.
02 Abbordung Ecomur Spezial: Typ E Spezial (eingelassen).
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.865 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Aussparung an Ecke bei Ecomur: Typ ASE.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.866 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Aussparung an Kante oder Aussparung rund bei Ecomur: Typ ASK.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.867 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Gebrungsschnitt bei Ecomur: Typ G.
03 Winkel Grad .....
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.868 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Schwelle mit integriertem Fugenblech und Nut im Gegenstück.
03 Fugenblech: ..... (gerade oder Gehrung) Ausmass: Anzahl Elementstösse.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.869 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Nut für Fugenblech lose erstellen. 2 Nuten pro Elementstoss.
03 Ausmass: Anzahl Elementstösse.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.871 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Fugenblech gerade, lose.
03 Inkl. Lieferung.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.872 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Fugenblech für Gehrung, lose.
03 Inkl. Lieferung.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.873 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Stossfugen abdichten. Material: Fugendichtstoff Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Ausmass: Anzahl Elementstösse.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.874 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Fugendichtband BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Vorkomprimiert, schwarz, B mm 15, 15/5-12.
10 LE = m.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.874 11 Zu Pos. ...
A 0.000 LE A .....

.875 01 Zuschläge zu Schwellen Ecomur.
02 Fugendichtband BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Vorkomprimiert, grau, B mm 12, 12/2-6.
10 LE = m.
11 Zu Pos. ...
A 0.000 LE A ....

.876 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln.
02 Typ MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.
06 A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 17.5)
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...
A 0.000 LE A ....

.877 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln.
02 Typ MG Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.
06 A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175).
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...
A 0.000 LE A ....

.878 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Spezialwinkeln.
02 Typ MSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.
06 A/H mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 oder 250/350).
10 LE = St
11 Zu Pos. ...
A 0.000 LE A ....

.879 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Spezialwinkeln.
02 Typ MGS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.879 06 A/H mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 oder 250/350).
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.881 01 Mehrleistung für Adapterplatte zu Montagewinkeln MS, MG, MSS und MGS.
02 Typ AP.
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Für einwandfreies Abdichten (weisse Wanne).
Chromstahl.
inkl. 3 Multi-Monti plus MS 7.5x40, Torx 30 und 2 Muttern M10 und 2 U-Scheiben.
06 Inkl. Lieferung.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.882 01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MS und MG.
02 Typ TSS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend.
mm 50x250x10.
06 Inkl. Lieferung.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.883 01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MSS und MGS.
02 Typ TSP
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend.
mm 50x10x .....
06 Inkl. Lieferung.
10 LE = St.
11 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

925 Mauerkronenabdeckungen.

.801 01 Brüstungsabdeckungen liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Brüstungsabdeckungen Ecomur Typ EB50
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

925.801 04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, imprägniert, hellgrau.
Gefälle 3 %.
Höhe innen/aussen mm 50.
d mm .....
h mm .....
t mm .....
09 LE = m.
10 Abmessung mm ....x.....
(B mm 250, 300, 350, 400, 450 oder 500. L bis mm 2'650).

A 0.000 LE A ....

.802 01 Brüstungsabdeckungen liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Brüstungsabdeckungen Ecomur Typ EB90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, imprägniert, hellgrau.
Gefälle 3 %.
Höhe innen/aussen mm 90.
d mm .....
h mm .....
t mm .....
09 LE = m.
10 Abmessung mm ....x.....
(B mm 250, 300, 350, 400, 450 oder 500. L bis mm 2'650).

A 0.000 LE A ....

.803 01 Brüstungsabdeckungen liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Brüstungsabdeckungen Ecomur Spezial
Typ EB120 Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, imprägniert, hellgrau.
Gefälle 3 %.
Höhe innen/aussen mm 120.
d mm .....
h mm .....
t mm .....
09 LE = m.
10 Abmessung mm ....x.....
(B mm 250, 300, 350, 400, 450 oder 500. L bis mm 2'650).

A 0.000 LE A ....

.804 01 Brüstungsabdeckungen liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Brüstungsabdeckungen Ecomur Spezial
Typ EB150 Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

925.804 04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, imprägniert, hellgrau.
Gefälle 3 %.
Höhe innen/aussen mm 150.
d mm .....
h mm .....
t mm .....
09 LE = m.
10 Abmessung mm ....x.....
(B mm 250, 300, 350, 400, 450 oder 500. L bis mm 2'650).

A 0.000 LE A ....

.805 01 Brüstungsabdeckungen liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Brüstungsabdeckungen Ecomur Typ EBJ50
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, imprägniert, hellgrau.
Gefälle 3 %.
Höhe mm 50/var.
Mit Wärmedämmung EPS.
d mm .....
h mm .....
t mm .....
09 LE = m.
10 Abmessung mm ....x.....
(B mm 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 oder 650. L bis mm 2'650).

A 0.000 LE A ....

.806 01 Brüstungsabdeckungen liefern und montieren. Exkl. Befestigungswinkel.
02 Brüstungsabdeckungen Ecomur Spezial
Typ EBJ90 Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, imprägniert, hellgrau.
Gefälle 3 %.
Höhe mm 90/var.
Mit Wärmedämmung EPS.
d mm .....
h mm .....
t mm .....
09 LE = m.
10 Abmessung mm ....x.....
(B mm 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 oder 650. L bis mm 2'650).

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

925.811 01 Zuschläge zu Brüstungsabdeckungen Ecomur.
02 Aufbordung Ecomur Spezial: Typ U Spezial (2-teilig).
04 mm ..... (15, 20 oder 25).
09 LE = St.
10 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.812 01 Zuschläge zu Brüstungsabdeckungen Ecomur.
02 Abbordung Ecomur Spezial (eingelassen): Typ E.
09 LE = St.
10 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.813 01 Zuschläge zu Brüstungsabdeckungen Ecomur.
02 Abbordung mit zus. Wassernase Ecomur Spezial (eingelassen): Typ EU.
09 LE = St.
10 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.814 01 Zuschläge zu Brüstungsabdeckungen Ecomur.
02 Gehrungsschnitt bei Ecomur: Typ G.
04 Winkel Grad ...
09 LE = St.
10 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.815 01 Zuschläge zu Brüstungsabdeckungen Ecomur.
02 Aussparung an Ecke bei Ecomur: Typ ASE.
09 LE = St.
10 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.816 01 Zuschläge zu Brüstungsabdeckungen Ecomur.
02 Aussparung an Kante oder rund bei Ecomur: Typ ASK.
09 LE = St.
10 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.817 01 Zuschläge zu Brüstungsabdeckungen Ecomur.
02 Fugenblech: ..... (gerade oder Gehrung) Ausmass: Anzahl Elementstösse.
04 Brüstungsabdeckung mit integriertem Fugenblech und Nut im Gegenstück.
09 LE = St.
10 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

925.818 01 Zuschläge zu
Brüstungsabdeckungen Ecomur.
02 Nut für Fugenblech lose
erstellen.
2 Nuten pro Elementstoss.
04 Ausmass: Anzahl Elementstösse.
09 LE = St.
10 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.819 01 Zuschläge zu
Brüstungsabdeckungen Ecomur.
02 Fugenblech gerade, lose.
09 LE = St.
10 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.821 01 Zuschläge zu
Brüstungsabdeckungen Ecomur.
02 Fugenblech für Gehrung, lose.
09 LE = St.
10 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.822 01 Zuschläge zu
Brüstungsabdeckungen Ecomur.
02 Stossfugen abdichten.
Material:
Fugendichtstoff
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Ausmass: Anzahl Elementstösse.
09 LE = St.
10 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.823 01 Zuschläge zu
Brüstungsabdeckungen Ecomur.
02 Fugendichtband BG 1
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Vorkomprimiert, grau, B mm
12, 12/2-6.
09 LE = St.
10 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.824 01 Zuschläge zu
Brüstungsabdeckungen Ecomur.
02 Fugendichtband BG 1
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Vorkomprimiert, schwarz, B mm
15, 15/5-12.
09 LE = St.
10 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.825 01 Mehrleistung zu Befestigung
mit Auflagerkonsolen.
02 Typ MBI
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Verzinkt, inkl. 1
Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS
für Mauerwerk/Beton.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

925.825 09 LE = St.
10 A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175).
99 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.826 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Auflagerkonsolen.
02 Typ MBA
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.
09 LE = St.
10 A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175).
99 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

.827 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Auflagerkonsolen.
02 Thermostop zu Montagewinkeln MF, MR, MBI und MBA.

Typ TSF
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend.
mm 80x200x10.
09 LE = St.
10 Zu Pos. ...

A 0.000 LE A ....

Total 900 Ergänzende Bauteile .....

Total 343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich