314 Maurerarbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013.
01 Maurerarbeiten (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

700 Zusatzarbeiten im Rohbau

720 Fenster- und Lichtschachtelemente sowie Fensterbänke

722 Fensterbänke versetzen.

.001 01 Fensterbank Aluminium Typ AL30
farblos eloxiert
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
07 Blechdicke mm 2.
Neigung Grad 6.
Vorderer Abbug mm 30.
B mm .....
09 LE = m.
10 Bankoberseite mit Schutzabdeckung.
Oberflächenbehandlung: eloxiert.

A 0.000 LE A ....

.002 01 Fensterbank Aluminium Typ AL30
farbig beschichtet
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
07 Blechdicke mm 2.
Neigung Grad 6.
Vorderer Abbug mm 30.
B mm .....
09 LE = m.
10 Bankoberseite mit Schutzabdeckung.

Oberflächenbehandlung: Einbrennlackiert mit Farbton nach RAL/NCS/IGP: .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.003	01	Fensterbank Aluminium Typ AL30 Gerstenkorn, farblos eloxiert Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
	07	Blechdicke mm 2. Neigung Grad 6. Vorderer Abbug mm 30. B mm						
	09	LE = m.						
	10	Oberfläche Aluminium roh. Oberflächenstruktur: Gerstenkorn.						
			A	0.000	LE	A	.....	.....
.004	01	Fensterbank Aluminium Typ AL30 Riffelblech, farblos eloxiert Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
	07	Blechdicke mm 2. Neigung Grad 6. Vorderer Abbug mm 30. B mm						
	09	LE = m.						
	10	Oberfläche Aluminium roh. Oberflächenstruktur: Riffelblech.						
			A	0.000	LE	A	.....	.....
.011	01	Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.						
	07	Putzbord mm ..... (mm 15, 20 oder 20)						
	09	LE = St.						
	10	Aufbordung mm 35 (UK Bank bis OK Bord). Zu Pos.						
			A	0.000	LE	A	.....	.....
.012	01	Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.						
	07	Stehbord mm 25 (UK Bank bis OK Bord).						
	09	LE = St.						
	10	Zu Pos.						
			A	0.000	LE	A	.....	.....
.013	01	Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.						
	07	Dilatierte Putzborde lose, mm 25. A Dilatierte Putzborde konfektioniert, mm 25. A						
	09	LE = St.						
	10	Aufbordung mm 35 (UK Bank bis OK Bord). Zu Pos.						
			A	0.000	LE	A	.....	.....
.014	01	Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.						
	07	Putz-/Stehborde hinten verschweisst (anstatt gedichtet). A Starre Putzborde hinten geschlossen und verschweisst. A						
	09	LE = St.						
	10	Zu Pos.						
			A	0.000	LE	A	.....	.....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.015	01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Steh-/Putzbord mit Wasserabweiser. 09 LE = St. 10 Zu Pos.		A	0.000	LE	A	.....	.....
.016	01 Zubehör zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Dilatationsblech. 09 LE = St. 10 Zu Pos.		A	0.000	LE	A	.....	.....
.017	01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Balkonabschluss. 09 LE = St. 10 Zu Pos.		A	0.000	LE	A	.....	.....
.018	01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Balkonabschluss mit Steh-/Putzbord. 09 LE = St. 10 Zu Pos.		A	0.000	LE	A	.....	.....
.019	01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Ausklinkungen (definieren!): ..... (1/2 Pfeilerausschnitt ohne Bord, 1 Pfeilerausschnitt mit Bord, 1/2 Pfeilerausschnitt mit Stehbord, 1 Pfeilerausschnitt mit Stehbord, 1/2 Pfeilerausschnitt mit Putzbord oder 1 Pfeilerausschnitt mit Putzbord) 09 LE = St. 10 Zu Pos.		A	0.000	LE	A	.....	.....
.021	01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Gehrung Grad ..... Dilationsblech: ..... (mit oder ohne) Steh- oder Putzbord: ..... (mit oder ohne) 09 LE = St. 10 Zu Pos.		A	0.000	LE	A	.....	.....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.022 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
07 Dämmungseinlage auf Bankunterseite werkseitig geklebt.

Material: .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder XPS Lambda_D W/mK 0.035)
09 LE = m.
10 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300)
H mm 250.

Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.023 01 Zuschlag zu Dämmungseinlage.
07 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR).
09 LE = m.
10 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.024 01 Zubehör zu Fensterbänken aus Aluminium.
07 Auflagewinkel Typ AW-EPS.

Material: .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
09 LE = m.
10 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300)
H mm 250.

Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.025 01 Zubehör zu Fensterbänken aus Aluminium.
07 Auflagewinkel Typ AWF-EPS.

Material: .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
09 LE = m.
10 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300)
H mm 250.

Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.026 01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW-EPS oder AWF-EPS.
07 Einlage aussen Material: ..... (Steinwolle mm 10 oder Glaswolle mm 20)
09 LE = m.
10 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.027	01	Zuschläge zu Auflagewinkel AW-EPS oder AWF-EPS.						
	07	Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR)						
	09	LE = m.						
	10	Zu Pos.						
			A	0.000	LE	A	.....	.....
.028	01	Zuschläge zu Auflagewinkel AW-EPS oder AWF-EPS.						
	07	Aussparung mm .....x.....						
	09	LE = St.						
	10	Zu Pos.						
			A	0.000	LE	A	.....	.....
.029	01	Zubehör zu Fensterbänken aus Aluminium.						
	07	Auflagekeil Typ AK-EPS.						
		Material:. ..... (EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)						
	09	LE = St.						
	10	Breite B mm ..... (mm -250 oder 260-450)						
		Zu Pos.						
			A	0.000	LE	A	.....	.....
.031	01	Zuschläge zu Auflagekeil Typ AK-EPS.						
	07	Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 10.						
	09	LE = m.						
	10	Zu Pos.						
			A	0.000	LE	A	.....	.....
.032	01	Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln.						
	07	Montagewinkel Typ MFA Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
		Material: Aluminium eloxiert.						
	08	Abmessung mm 200x100.						
	09	LE = St.						
	10	Zu Pos.						
			A	0.000	LE	A	.....	.....
.033	01	Zubehör zu Montagewinkel Typ MFA.						
	07	Thermostop Typ TSF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
	09	LE = St.						
	10	Zu Pos.						
			A	0.000	LE	A	.....	.....

Total 700 Zusatzarbeiten im Rohbau .....

Total 314 Maurerarbeiten .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich