342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016.
01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

160 Fensterbänke und Schwellen

161 Fensterbänke aus Alu.

.801 01 Fensterbank Aluminium Typ AL30 farblos eloxiert
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 B mm .....
03 Bankoberseite mit Schutzabdeckung.
05 Neigung Grad 6.
06 Vorderer Abbug mm 30.
07 Oberflächenbehandlung: eloxiert.
08 Blechdicke mm 2.
11 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.802 01 Fensterbank Aluminium Typ AL30 farbig beschichtet
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 B mm .....
03 Bankoberseite mit Schutzabdeckung.
05 Neigung Grad 6.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

161.802 06 Vorderer Abbug mm 30.
07 Oberflächenbehandlung:
Einbrennlackiert mit
Farbton nach RAL/NCS/IGP:
.....
08 Blechdicke mm 2.
11 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.803 01 Fensterbank Aluminium Typ AL30
Gerstenkorn, farblos eloxiert
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 B mm .....
05 Neigung Grad 6.
06 Vorderer Abbug mm 30.
07 Oberfläche Aluminium roh.
Oberflächenstruktur:
Gerstenkorn.
08 Blechdicke mm 2.
11 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.804 01 Fensterbank Aluminium Typ AL30
Riffelblech, farblos eloxiert
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 B mm .....
05 Neigung Grad 6.
06 Vorderer Abbug mm 30.
07 Oberfläche Aluminium roh.
Oberflächenstruktur:
Riffelblech.
08 Blechdicke mm 2.
11 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.805 01 Mehrleistung zu Fensterbänken
aus Aluminium.
02 Putzbord mm ..... (mm 15, 20 oder
25)
07 Aufbordung mm 35 (UK Bank bis
OK Bord).
11 LE = St.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.806 01 Mehrleistung zu Fensterbänken
aus Aluminium.
02 Stehbord mm 25 (UK Bank bis OK
Bord).
11 LE = St.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.807 01 Mehrleistung zu Fensterbänken
aus Aluminium.
02 Dilatierte Putzborde lose, mm 25. A
Dilatierte Putzborde konfektioniert, mm
25. A
07 Aufbordung mm 35 (UK Bank bis
OK Bord).
11 LE = St.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich



161.808 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Putz-/Stehborde hinten verschweisst (anstatt gedichtet). A
Starre Putzborde hinten geschlossen und verschweisst. A
11 LE = St.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.809 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Steh-/Putzbord mit Wasserabweiser.
11 LE = St.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.811 01 Zubehör zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Dilatationsblech.
11 LE = St.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.812 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Balkonabschluss.
11 LE = St.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.813 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Balkonabschluss mit Steh-/Putzbord.
11 LE = St.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.814 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Ausklinkungen (definieren!): ..... (1/2 Pfeilerausschnitt ohne Bord, 1 Pfeilerausschnitt mit Bord, 1/2 Pfeilerausschnitt mit Stehbord, 1 Pfeilerausschnitt mit Stehbord, 1/2 Pfeilerausschnitt mit Putzbord oder 1 Pfeilerausschnitt mit Putzbord)
11 LE = St.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.815 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Gehrung Grad .....
07 Dilationsblech: ..... (mit oder ohne)
10 Steh- oder Putzbord: ..... (mit oder ohne)
11 LE = St.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

161.816 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Dämmungseinlage auf Bankunterseite werkseitig geklebt.
07 Material: .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder XPS Lambda_D W/mK 0.035)
10 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300)
H mm 250.
11 LE = m.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.817 01 Zuschlag zu Dämmungseinlage.
02 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR).
11 LE = m.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.818 01 Zubehör zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Auflagewinkel Typ AW-EPS.
07 Material: .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
10 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300)
H mm 250.
11 LE = m.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.819 01 Zubehör zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Auflagewinkel Typ AWF-EPS.
07 Material: .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
10 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300)
H mm 250.
11 LE = m.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.821 01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW-EPS oder AWF-EPS.
07 Einlage aussen Material: ..... (Steinwolle mm 10 oder Glaswolle mm 20)
11 LE = m.
12 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

161.822	01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW-EPS oder AWF-EPS. 02 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 10. 11 LE = m. 12 Zu Pos.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	
.823	01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW-EPS oder AWF-EPS. 02 Aussparung mm .....x..... 11 LE = St. 12 Zu Pos.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	
.824	01 Zubehör zu Fensterbänken aus Aluminium. 02 Auflagekeil Typ AK-EPS. 07 Material:. ..... (EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040) 10 Breite B mm ..... (mm -250 oder 260-450) 11 LE = m. 12 Zu Pos.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	
.825	01 Zuschläge zu Auflagekeil Typ AK-EPS. 02 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR). 11 LE = m. 12 Zu Pos.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	
.826	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln. 02 Montagewinkel Typ MFA Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 07 Material: Aluminium eloxiert. 10 Abmessung mm 200x100. 11 LE = St. 12 Zu Pos.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	
.827	01 Zubehör zu Montagewinkel Typ MFA. 02 Thermostop Typ TSF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 11 LE = St. 12 Zu Pos.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	

Total 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand .....

Total 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich