343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 343D/2022.
01 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

900 Ergänzende Bauteile

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

920 Fensterbänke und Mauerkronenabdeckungen

922 Fensterbänke und Türschwellen aus Blech.

.801 01 Fensterbank Aluminium Typ AL30
farblos eloxiert
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Oberflächenbehandlung:
eloxiert.
03 Vorderer Abbug mm 30.
Neigung Grad 6.
04 d mm 2.
07 Inkl. Schutzfolie auf Bankoberseite und deren spätere Entfernung.
09 t mm ...
10 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.802 01 Fensterbank Aluminium Typ AL30
farbig beschichtet
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Oberflächenbehandlung:
Einbrennlackiert mit
Farbton nach RAL/NCS/IGP:
.....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

922.802 03 Vorderer Abbug mm 30.
Neigung Grad 6.
04 d mm 2.
07 Inkl. Schutzfolie auf Bankoberseite und deren spätere Entfernung.
09 t mm ...
10 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.803 01 Fensterbank Aluminium Typ AL30
Gerstenkorn, farblos eloxiert
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Oberfläche Aluminium roh.
Oberflächenstruktur:
Gerstenkorn.
03 Vorderer Abbug mm 30.
Neigung Grad 6.
04 d mm 2.
09 t mm ...
10 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.804 01 Fensterbank Aluminium Typ AL30
Riffelblech, farblos eloxiert
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Oberfläche Aluminium roh.
Oberflächenstruktur:
Riffelblech.
03 Vorderer Abbug mm 30.
Neigung Grad 6.
04 d mm 2.
09 t mm ...
10 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.811 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Putzbord mm ..... (mm 15, 20 oder 25)
03 Aufbordung mm 35 (UK Bank bis OK Bord).
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.812 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Stehbord mm 25 (UK Bank bis OK Bord).
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.813 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Dilatierte Putzborde lose, mm 25. A
Dilatierte Putzborde konfektioniert, mm 25. A
03 Aufbordung mm 35 (UK Bank bis OK Bord).
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich



922.814 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Putz-/Stehborde hinten verschweisst (anstatt gedichtet). A
Starre Putzborde hinten geschlossen und verschweisst. A
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.815 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Steh-/Putzbord mit Wasserabweiser.
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.816 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Dilatationsblech.
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.817 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Balkonabschluss.
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.818 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Balkonabschluss mit Steh-/Putzbord.
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.819 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Ausklinkungen (definieren!): ..... (1/2 Pfeilerausschnitt ohne Bord, 1 Pfeilerausschnitt mit Bord, 1/2 Pfeilerausschnitt mit Stehbord, 1 Pfeilerausschnitt mit Stehbord, 1/2 Pfeilerausschnitt mit Putzbord oder 1 Pfeilerausschnitt mit Putzbord)
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.821 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Gehrung Grad .....
03 Dilationsblech: ..... (mit oder ohne)
08 Steh- oder Putzbord: ..... (mit oder ohne)
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

922.822 01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Dämmungseinlage auf Bankunterseite werkseitig geklebt.
03 Material: .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder XPS Lambda_D W/mK 0.035)
04 d mm ... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220,
240, 260, 280 oder 300).
H mm 250.
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.823 01 Zuschlag zu Dämmungseinlage.
03 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR).
10 LE = m.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.824 01 Zubehör zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Auflagewinkel Typ AW-EPS.
03 Material: .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
04 d mm ... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220,
240, 260, 280 oder 300).
H mm 250.
10 LE = m.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.825 01 Zubehör zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Auflagewinkel Typ AWF-EPS.
03 Material: .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
04 d mm ... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220,
240, 260, 280 oder 300).
H mm 250.
10 LE = m.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.826 01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW-EPS oder AWF-EPS.
02 Einlage aussen Material:
..... (Steinwolle mm 10 oder Glaswolle mm 20)
10 LE = m.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich



922.827 01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW-EPS oder AWF-EPS.
02 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR).
10 LE = m.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.828 01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW-EPS oder AWF-EPS.
02 Aussparung mm .....x.....
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.829 01 Zubehör zu Fensterbänken aus Aluminium.
02 Auflagekeil Typ AK-EPS.
03 Material:. .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
04 d mm ... (mm -250 oder 260-450).
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.831 01 Zuschläge zu Auflagekeil Typ AK-EPS.
02 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 10.
10 LE = m.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.832 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln.
02 Montagewinkel Typ MFA
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Material: Aluminium eloxiert.
08 Abmessung mm 200 x 100.
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.833 01 Zubehör zu Montagewinkel Typ MFA.
02 Thermostop Typ TSF
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

Total 900 Ergänzende Bauteile .....

Total 343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich