

314 Maurerarbeiten



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 314D/2013.

01 Maurerarbeiten (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

700 Zusatzarbeiten im Rohbau

730 Versetzen von Bauteilen im Rohbau

731 Bauteile versetzen.

.100 Bauteile liefern und versetzen.

.101 01 Dachkranzelement Ecomur
Typ DKG
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Gerades Element.

04 Elementlänge mm 1'200.

Elementhöhe mm 350.

Elementbreite mm 160.

05 Element aus Glasfaserbeton mit
Wärmedämmung aus
Polystyrol-Hartschaum EPS
(W/mK 0.036).
Befestigungsteile: Stahl
feuerverzinkt.

08 LE = St.

A

0.000 LE A

.102 01 Dachkranzelement Ecomur
Typ DKG
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Gerades Element.

04 Elementlänge mm 2'400.

Elementhöhe mm 350.

Elementbreite mm 160.

731.102	05 Element aus Glasfaserbeton mit Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum EPS (W/mK 0.036). Befestigungsteile: Stahl feuerverzinkt.				
	08 LE = St.	A	0.000	LE	A
.103	01 Dachkranzelement Ecomur Typ DKG Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	02 Gerades Element.				
	04 Elementlänge mm 1'200. Elementhöhe mm 400. Elementbreite mm 160.				
	05 Element aus Glasfaserbeton mit Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum EPS (W/mK 0.036). Befestigungsteile: Stahl feuerverzinkt.				
	08 LE = St.	A	0.000	LE	A
.104	01 Dachkranzelement Ecomur Typ DKG Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	02 Gerades Element.				
	04 Elementlänge mm 2'400. Elementhöhe mm 400. Elementbreite mm 160.				
	05 Element aus Glasfaserbeton mit Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum EPS (W/mK 0.036). Befestigungsteile: Stahl feuerverzinkt.				
	08 LE = St.	A	0.000	LE	A
.105	01 Dachkranzelement Ecomur Typ DKG Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	02 Gerades Element.				
	04 Elementlänge mm 1'200. Elementhöhe mm 450. Elementbreite mm 160.				
	05 Element aus Glasfaserbeton mit Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum EPS (W/mK 0.036). Befestigungsteile: Stahl feuerverzinkt.				
	08 LE = St.	A	0.000	LE	A

731.106	01 Dachkranzelement Ecomur Typ DKG Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	02 Gerades Element.				
	04 Elementlänge mm 2'400. Elementhöhe mm 450. Elementbreite mm 160.				
	05 Element aus Glasfaserbeton mit Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum EPS (W/mK 0.036). Befestigungsteile: Stahl feuerverzinkt.				
	08 LE = St.	A	0.000	LE	A
.801	01 Dachkranzelement Ecomur Typ DKA Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	02 Aussen-Eckelement				
	04 Elementlänge mm 1'200. Elementhöhe mm 350. Elementbreite mm 160.				
	05 Element aus Glasfaserbeton mit Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum EPS (W/mK 0.036). Befestigungsteile: Stahl feuerverzinkt.				
	06 Inkl. Lieferung.				
	10 LE = St.	A	0.000	LE	A
.802	01 Dachkranzelement Ecomur Typ DKA Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	02 Aussen-Eckelement				
	04 Elementlänge mm 1'200. Elementhöhe mm 400. Elementbreite mm 160.				
	05 Element aus Glasfaserbeton mit Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum EPS (W/mK 0.036). Befestigungsteile: Stahl feuerverzinkt.				
	06 Inkl. Lieferung.				
	10 LE = St.	A	0.000	LE	A
.803	01 Dachkranzelement Ecomur Typ DKA Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	02 Aussen-Eckelement				
	04 Elementlänge mm 1'200. Elementhöhe mm 450. Elementbreite mm 160.				

731.803	05 Element aus Glasfaserbeton mit Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum EPS (W/mK 0.036). Befestigungsteile: Stahl feuerverzinkt. 06 Inkl. Lieferung. 10 LE = St.				
		A	0.000	LE	A
.804	01 Dachkranzelement Ecomur Typ DKI Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Innen-Eckelement 04 Elementlänge mm 1'200. Elementhöhe mm 350. Elementbreite mm 160. 05 Element aus Glasfaserbeton mit Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum EPS (W/mK 0.036). Befestigungsteile: Stahl feuerverzinkt. 06 Inkl. Lieferung. 10 LE = St.				
		A	0.000	LE	A
.805	01 Dachkranzelement Ecomur Typ DKI Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Innen-Eckelement 04 Elementlänge mm 1'200. Elementhöhe mm 400. Elementbreite mm 160. 05 Element aus Glasfaserbeton mit Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum EPS (W/mK 0.036). Befestigungsteile: Stahl feuerverzinkt. 06 Inkl. Lieferung. 10 LE = St.				
		A	0.000	LE	A
.806	01 Dachkranzelement Ecomur Typ DKI Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Innen-Eckelement 04 Elementlänge mm 1'200. Elementhöhe mm 450. Elementbreite mm 160. 05 Element aus Glasfaserbeton mit Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum EPS (W/mK 0.036). Befestigungsteile: Stahl feuerverzinkt. 06 Inkl. Lieferung. 10 LE = St.				
		A	0.000	LE	A

- 731.807 01 Mehrleistungen für zusätzliche
 Schnitte bei
 Dachkranzelementen.
 02 Schnitte gerade oder im
 Winkel.
 09 Ausmass: Anzahl Schnitte.
 10 LE = St.

A 0.000 LE A

- .808 01 Mehrleistungen für
 Montagegarnitur, verzinkt.
 02 Elementlänge L = mm 1'200: 2
 Garnituren pro Element.
 Elementlänge L = mm 2'400: 4
 Garnituren pro Element.
 04 Ausmass: Anzahl
 Montagegarnituren.
 10 LE = St.
 11 Zu Pos.

A 0.000 LE A

Total 700 Zusatzarbeiten im Rohbau

Total 314 Maurerarbeiten

Gesamttotal