342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016.
01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

160 Fensterbänke und Schwellen

163 Fensterbänke aus Glasfaserbeton.

.801 01 Fensterbänke Ecolino
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EL40
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
04 Mit Anschlussprofil.
07 Abmessung .....x..... (B mm 200 bis 450. L bis mm 2'500)
Höhe vorne mm 40.
08 LE = m.
09 Inkl. Lieferung.

A 0,000 LE A ....

.802 01 Fensterbänke Ecolino Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EL90
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

163.802 04 Mit Anschlussprofil.
07 Abmessung .....x..... (B mm 200 bis 400. L bis mm 2'500)
Höhe vorne mm 90.
08 LE = m.
09 Inkl. Lieferung.

A 0,000 LE A ....

.803 01 Fensterbänke Ecolino Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EL120
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
04 Mit Anschlussprofil.
07 Abmessung .....x..... (B mm 200 bis 400. L bis mm 2'500)
Höhe vorne mm 120.
08 LE = m.
09 Inkl. Lieferung.

A 0,000 LE A ....

.804 01 Fensterbänke Ecolino Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EL150
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
04 Mit Anschlussprofil.
07 Abmessung .....x..... (B mm 200 bis 400. L bis mm 2'500)
Höhe vorne mm 150.
08 LE = m.
09 Inkl. Lieferung.

A 0,000 LE A ....

.805 01 Fensterbänke Ecolino Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EL200
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
04 Mit Anschlussprofil.
07 Abmessung .....x..... (B mm 200 bis 400. L bis mm 2'500)
Höhe vorne mm 200.
08 LE = m.
09 Inkl. Lieferung.

A 0,000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

163.811 01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.
02 Aufbordung Typ U.
mm ..... (mm 15, 20 oder 25)
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.813 01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.
02 Abbordung Typ E.
mm 15.
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.814 01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.
02 Aussparung an Ecke ASE.
07 Abmessung .....x.....
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.815 01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.
02 Aussparung an Kante ASK.
07 Abmessung .....x.....
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.816 01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.
02 Aussparung rund ASK.
07 D mm .....
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.817 01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.
02 Gebrungsschnitt Typ G.
07 Winkel Grad .....
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.818 01 Zubehör zu Fensterbänken Ecolino und Ecolino Spezial.
02 Auflagewinkel Typ AW.
04 Material: .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
07 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300)
H mm 250.
08 LE = m.
09 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich



163.819 01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW.
02 Einlage aussen Material: ..... (Steinwolle mm 10 oder Glaswolle mm 20)
08 LE = m.
09 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.821 01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW-EPS.
02 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR).
08 LE = m.
09 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.822 01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW-EPS.
02 Aussparung mm .....x.....
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.823 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln.
02 Typ MR
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.
A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175)
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.824 01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln und MR.
02 Typ TSF
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
04 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend.
mm 80x200x10.
08 LE = St.
09 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

Total 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand .....

Total 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich