343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 343D/2022.
01 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

900 Ergänzende Bauteile

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

920 Fensterbänke und Mauerkronenabdeckungen

923 Fensterbänke aus Faserzement.

.801 01 Fensterbänke Ecolino
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EL40
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
03 Mit Anschlussprofil.
06 Abmessung .....x..... (B mm 200 bis 450. L bis mm 2'500).
Höhe vorne mm 40.
10 LE = m.
99 Inkl. Lieferung.

A 0.000 LE A ....

.802 01 Fensterbänke Ecolino Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EL90
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.802 03 Mit Anschlussprofil.
06 Abmessung .....x..... (B mm 200 bis 400. L bis mm 2'500).
Höhe vorne mm 90.
10 LE = m.
99 Inkl. Lieferung.

A 0.000 LE A ....

.803 01 Fensterbänke Ecolino Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EL120
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
03 Mit Anschlussprofil.
06 Abmessung .....x..... (B mm 200 bis 400. L bis mm 2'500).
Höhe vorne mm 120.
10 LE = m.
99 Inkl. Lieferung.

A 0.000 LE A ....

.804 01 Fensterbänke Ecolino Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EL150
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
03 Mit Anschlussprofil.
06 Abmessung .....x..... (B mm 200 bis 400. L bis mm 2'500).
Höhe vorne mm 150.
10 LE = m.
99 Inkl. Lieferung.

A 0.000 LE A ....

.805 01 Fensterbänke Ecolino Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EL200
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
03 Mit Anschlussprofil.
06 Abmessung .....x..... (B mm 200 bis 400. L bis mm 2'500).
Höhe vorne mm 200.
10 LE = m.
99 Inkl. Lieferung.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.811 01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.
02 Aufbordung Typ U.
mm ..... (mm 15, 20 oder 25)
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.812 01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.
02 Abbordung Typ E.
mm 15.
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.813 01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.
02 Aussparung an Ecke ASE.
06 Abmessung .....x.....
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.814 01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.
02 Aussparung an Kante ASK.
06 Abmessung .....x.....
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.815 01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.
02 Aussparung rund ASK.
06 D mm .....
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.816 01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.
02 Gebrungsschnitt Typ G.
06 Winkel Grad .....
10 LE = St.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

.817 01 Zubehör zu Fensterbänken Ecolino und Ecolino Spezial.
02 Auflagewinkel Typ AW.
03 Material: .....
(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)
06 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300).
H mm 250.
10 LE = m.
99 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.818	01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW. 02 Einlage aussen Material: ..... (Steinwolle mm 10 oder Glaswolle mm 20) 10 LE = m. 99 Zu Pos.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	
.819	01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW. 02 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR). 10 LE = m. 99 Zu Pos.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	
.821	01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW. 02 Aussparung mm .....x..... 10 LE = St. 99 Zu Pos.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	
.822	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln. 02 Typ MR Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175) 10 LE = St. 99 Zu Pos.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	
.823	01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln und MR. 02 Typ TSF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend. mm 80x200x10. 10 LE = St. 99 Zu Pos.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	

Total 900 Ergänzende Bauteile .....

Total 343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich