342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016.

01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

700 Nebenleistungen (1)

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

760 Profile

761 Profile wie Wandstäbe, Friese, Eckgesimse, Einfassungen, Falze oder Gurten.

.100 Profile.

.101 01 Gurtsimselement Ecomur
Typ GS50
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN
1169, hellgrau, hydrophobiert.
Oberfläche schalungsglatt.
Inkl. Anschlussprofil (Aluminium) h mm 20, mit Sicherungsschraube.
Höhe kalibriert.

04 Inkl. Lieferung und Befestigen nach Angabe
Stahlton Bauteile AG.

07 Sichthöhe aussen mm 50.
Breite B mm ..... (bis mm 450)

09 Elementlänge mm .....
(bis mm 2'450).

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

761.102 01 Gurtsimselement Ecomur
Typ GS90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN
1169, hellgrau, hydrophobiert.
Oberfläche schalungsglatt.
Inkl. Anschlussprofil
(Aluminium) h mm 20, mit
Sicherungsschraube.
Höhe kalibriert.
04 Inkl. Lieferung und Befestigen nach Angabe
Stahlton Bauteile AG.
07 Sichthöhe aussen mm 90.
Breite B mm ..... (bis mm 450)
09 Elementlänge mm .....
(bis mm 2'450).

A 0.00 m A ....

.103 01 Gurtsimselement Ecomur Spezial
Typ GS120
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN
1169, hellgrau, hydrophobiert.
Oberfläche schalungsglatt.
Inkl. Anschlussprofil
(Aluminium) h mm 20, mit
Sicherungsschraube.
Höhe kalibriert.
04 Inkl. Lieferung und Befestigen nach Angabe
Stahlton Bauteile AG.
07 Sichthöhe aussen mm 120.
Breite B mm ..... (bis mm 400)
09 Elementlänge mm .....
(bis mm 2'450).

A 0.00 m A ....

.104 01 Gurtsimselement Ecomur Spezial
Typ GS150
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN
1169, hellgrau, hydrophobiert.
Oberfläche schalungsglatt.
Inkl. Anschlussprofil
(Aluminium) h mm 20, mit
Sicherungsschraube.
Höhe kalibriert.
04 Inkl. Lieferung und Befestigen nach Angabe
Stahlton Bauteile AG.
07 Sichthöhe aussen mm 150.
Breite B mm ..... (bis mm 400)
09 Elementlänge mm .....
(bis mm 2'450).

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

761.106 01 Gurtsimselement Ecomur flex
mit Wärmedämmung
Typ GSJ
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Nach Planbeilage .....
03 Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN
1169, hellgrau, imprägniert
(in Pos. 761.822).
Oberfläche schalungsglatt.
Wärmedämmung EPS.
Wassernase eingefräst.
Fugenbreite mm 10.
Fugenblech einseitig im
Element integriert.
Hinteres Anschlussprofil
Aluminium, h mm 20, mit
Sicherungsschraube.
04 Inkl. Lieferung und Befestigen
nach Angabe Stahlton Bauteile
AG.
Element auf Montagewinkel
geklebt.
07 Sichthöhe aussen mm .....
Breite B mm .....
Gefälle nach aussen 6°.
09 Elementlänge mm .....
(bis mm 2'650).

A 0.00 m A ....

.200 Mehrleistungen zu Profilen.

.201 01 Für Befestigung mit
Montagewinkeln zu
Gurtsimselementen Typ GS50 und
GS90.
Typ MR, verzinkt
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 LE = St.
03 Für Befestigung in Mauerwerk
oder Beton.
A mm ..... (mm 75, 95,
115, 135, 155 oder 175).

A 0.000 LE A ....

.202 01 Für Befestigung mit
Montagewinkeln zu
Gurtsimselementen Typ GS120
und GS150.
Typ MG, Chromstahl
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 LE = St.
03 Für Befestigung in Mauerwerk
oder Beton.
A mm ..... (mm 75, 95,
115, 135, 155 oder 175).

A 0.000 LE A ....

.203 01 Für Befestigung mit
Montagewinkeln
zu Gurtsimselmenten Ecomur
flex.
02 LE = St.
03 Zu Pos. .....

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

761.801 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur und Ecomur Spezial.
03 Für Gehrungsschnitt.
10 Zu Pos. .....
11 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.802 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur und Ecomur Spezial.
03 Fugenblech lose.
10 Zu Pos. .....
11 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.803 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur und Ecomur Spezial.
04 Fugenblech bei Gehrungen, lose.
10 Zu Pos. .....
11 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.804 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur und Ecomur Spezial.
03 Nut zu Fugenblech lose (2 Nuten pro Elementstoss).
10 Zu Pos. .....
11 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.805 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur und Ecomur Spezial.
03 Für Fugenblech integriert und Nut im Gegenstück.
10 Zu Pos. .....
11 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.806 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur und Ecomur Spezial.
03 Für Fugenblech bei Gehrungen, integriert und Nut im Gegenstück.
10 Zu Pos. .....
11 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.807 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur und Ecomur Spezial.
03 Für Aussparung an Ecke.
04 Abmessung mm .....x.....
10 Zu Pos. .....
11 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.808 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur und Ecomur Spezial.
03 Für Aussparung an Kante, rund.
04 Abmessung D mm .....
10 Zu Pos. .....
11 LE = St.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

761.809 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur und Ecomur Spezial.
03 Für Seitenabschluss eingelassen.
10 Zu Pos. .....
11 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.811 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur und Ecomur Spezial.
03 Für Nasenbreite mm 80 (statt mm 60).
10 Zu Pos. .....
11 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.812 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur und Ecomur Spezial.
03 Für Imprägnierung.
10 Zu Pos. .....
11 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.813 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur und Ecomur Spezial.
03 Für Farbzuschlag nach Standardkollektion Stahlton Bauteile AG.
04 Farbton .....
10 Zu Pos. .....
11 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.814 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur flex.
03 Für Gehrungsschnitt.
10 Zu Pos. .....
11 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.815 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur flex.
03 Schnitte Beschreibung .....
10 Zu Pos. .....
11 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.816 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur flex.
03 Für Seitenabschluss eingelassen.
10 Zu Pos. .....
11 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.817 01 Bei Gurtsimselementen Ecomur flex.
03 Fugenblech gerade integriert.
10 Zu Pos. .....
11 LE = St.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

761.818	01 Bei Gurtsimselementen Ecomur flex. 03 Fugenblech bei Gehrung integriert. 10 Zu Pos. ..... 11 LE = St.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	
.819	01 Bei Gurtsimselementen Ecomur flex. 03 Für Aussparung an Ecke. 04 Abmessung mm .....x..... 10 Zu Pos. ..... 11 LE = St.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	
.821	01 Bei Gurtsimselementen Ecomur flex. 03 Für Aussparung an Kante, rund. 04 Abmessung D mm ..... 10 Zu Pos. ..... 11 LE = St.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	
.823	01 Bei Gurtsimselementen Ecomur flex. 03 Für Farbzuschlag nach Standardkollektion Stahlton Bauteile AG. 04 Farbton ..... 10 Zu Pos. ..... 11 LE = m.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	
.831	01 Nebenarbeiten zu Gurtsimselementen Ecomur. 03 Fugen abdichten mit Stahlton-Fugendichtstoff. Inkl. Vorarbeiten mit Primer. 04 Farbton: RAL7035. 10 Zu Pos. ..... 11 LE = m.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	
.832	01 Nebenarbeiten zu Gurtsimselementen Ecomur. 03 Fugen abdichten mit Stahlton-Fugendichtstoff. Inkl. Vorarbeiten mit Primer. 04 Farbton Standardkollektion Unternehmer: ..... 10 Zu Pos. ..... 11 LE = m.							
		A	0.000	LE	A	.....	.....	

Total 700 Nebenleistungen (1) .....

Total 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich