343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 343D/2022.
01 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

400 Fassadenbekleidungen aus Faserzement

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

R 490 Fassadenprofile und Fassadenplatten.

R 491 Fassadenprofile aus Glasfaserbeton.

R .100 Gurtsimselemente.

R .101 01 Gurtsimselement Ecomur
Typ GS50
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN
1169, hellgrau, hydrophobiert.
Oberfläche schalungsglatt.
Inkl. Anschlussprofil (Aluminium) h mm 20, mit Sicherungsschraube.
Höhe kalibriert.
03 Sichthöhe aussen mm 50.
04 Breite B mm ..... (bis mm 450)
05 Elementlänge mm ..... (bis mm 2'450).
06 Inkl. Lieferung und Befestigen nach Angabe
Stahlton Bauteile AG.

A 0 St A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R 491.102 01 Gurtsimselement Ecomur
Typ GS90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN
1169, hellgrau, hydrophobiert.
Oberfläche schalungsglatt.
Inkl. Anschlussprofil
(Aluminium) h mm 20, mit
Sicherungsschraube.
Höhe kalibriert.
03 Sichthöhe aussen mm 90.
04 Breite B mm ..... (bis
mm 450)
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 2'450).
06 Inkl. Lieferung und Befestigen
nach Angabe
Stahlton Bauteile AG.

A 0 St A ....

R .103 01 Gurtsimselement Ecomur Spezial
Typ GS120
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN
1169, hellgrau, hydrophobiert.
Oberfläche schalungsglatt.
Inkl. Anschlussprofil
(Aluminium) h mm 20, mit
Sicherungsschraube.
Höhe kalibriert.
03 Sichthöhe aussen mm 120.
04 Breite B mm ..... (bis
mm 400)
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 2'450).
06 Inkl. Lieferung und Befestigen
nach Angabe
Stahlton Bauteile AG.

A 0 St A ....

R .104 01 Gurtsimselement Ecomur Spezial
Typ GS150
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN
1169, hellgrau, hydrophobiert.
Oberfläche schalungsglatt.
Inkl. Anschlussprofil
(Aluminium) h mm 20, mit
Sicherungsschraube.
Höhe kalibriert.
03 Sichthöhe aussen mm 150.
04 Breite B mm ..... (bis
mm 400)
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 2'450).
06 Inkl. Lieferung und Befestigen
nach Angabe
Stahlton Bauteile AG.

A 0 St A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R 491.105 01 Gurtsimselement Ecomur flex
mit Wärmedämmung
Typ GSJ
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Nach Planbeilage .....
03 Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN
1169, hellgrau, imprägniert
(in Pos. 761.822).
Oberfläche schalungsglatt.
Wärmedämmung EPS.
Wassernase eingefräst.
Fugenbreite mm 10.
Fugenblech einseitig im
Element integriert.
Hinteres Anschlussprofil
Aluminium, h mm 20, mit
Sicherungsschraube.
04 Sichthöhe aussen mm .....
05 Breite B mm .....
06 Gefälle nach aussen 6°.
07 Elementlänge mm .....
(bis mm 2'650).
08 Inkl. Lieferung und Befestigen
nach Angabe Stahlton Bauteile
AG.
Element auf Montagewinkel
geklebt.

A 0 St A ....

R 493 Zuschläge und Mehrleistungen
zu Gurtsimselementen
aus Glasfaserbeton.

R .100 Für Befestigung.

R .101 01 Für Befestigung mit
Montagewinkeln zu
Gurtsimselementen Typ GS50 und
GS90.
02 Typ MR, verzinkt
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Für Befestigung in Mauerwerk
oder Beton.
04 A mm ..... (mm 75, 95,
115, 135, 155 oder 175).
05 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .102 01 Für Befestigung mit
Montagewinkeln zu
Gurtsimselementen Typ GS120
und GS150.
02 Typ MG, Chromstahl
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Für Befestigung in Mauerwerk
oder Beton.
04 A mm ..... (mm 75, 95,
115, 135, 155 oder 175).
05 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R 493.103 01 Für Befestigung mit Montagewinkeln zu Gurtsimselmenten Ecomur flex.
02 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .200 Mehrleistungen.

R .201 01 Für Gehrungsschnitt.
02 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .202 01 Fugenblech lose.
02 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .203 01 Fugenblech bei Gehrungen, lose.
02 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .204 01 Nut zu Fugenblech lose (2 Nuten pro Elementstoss).
02 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .205 01 Für Fugenblech integriert und Nut im Gegenstück.
02 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .206 01 Für Fugenblech bei Gehrungen, integriert und Nut im Gegenstück.
02 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .207 01 Für Aussparung an Ecke.
02 Abmessung mm .....x.....
03 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .208 01 Für Aussparung an Kante, rund.
02 Abmessung D mm .....
03 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .209 01 Für Seitenabschluss eingelassen.
02 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .211 01 Für Nasenbreite mm 80 (statt mm 60).
02 Zu Pos. .....
A 0 St A .....

R .212 01 Für Imprägnierung.
02 Zu Pos. .....
A 0.00 m A .....

R .213 01 Für Farbzuschlag nach Standardkollektion Stahlton Bauteile AG.
02 Farbton .....
03 Zu Pos. .....
A 0.00 m A .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R 494 Nebenarbeiten zu Gurtsimselementen aus Glasfaserbeton.

R .001 01 Fugen abdichten mit Stahlton-Fugendichtstoff. Inkl. Vorarbeiten mit Primer.
02 Farbton: RAL7035.
03 Zu Pos. .....
A 0.00 m A ....

R .002 01 Fugen abdichten mit Stahlton-Fugendichtstoff. Inkl. Vorarbeiten mit Primer.
02 Farbton Standardkollektion Unternehmer:
.....
03 Zu Pos. .....
A 0.00 m A ....

Total 400 Fassadenbekleidungen aus Faserzement .....

Total 343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich