

342 Verputzte Aussenwärmedämmungen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 342D/2016.

01 Verputzte Aussenwärmedämmungen
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

200 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis

mm 150
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

260 Leibungs- und Sturzelemente

261 Leibungselemente zur Befestigung der
Rollladenführungsschiene. Als
Mehrleistung zu Leibungen.

.801 04 Leibungselement Eco-Lei U
Typ LeiUD
dämmplattendick
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Wärmedämmung EPS
weiss, kg/m³ 20, Lambda_D W/mK
0.036, unbeschichtet auf Länge
konvektioniert.

06 Elementdicke ED mm 120.
Breite B mm

A 0.00 m A



261.802	04 Leibungselement Eco-Lei U Typ LeiUL leibungstief Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	Material: Wärmedämmung EPS weiss, kg/m3 20, Lambda_D W/mK 0.036, unbeschichtet auf Länge konvektioniert.				
	06 Elementdicke ED mm 120. Breite B mm	A	0.00 m	A	
.803	04 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Elementdicke ED über mm 120.				
	06 Mehrdicke mm	A	0.00 m	A	
.804	04 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Elementbreite B über mm 400.				
	06 Mehrbreite mm	A	0.00 m	A	
.805	04 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Aluminium-Profil eingelassen, eloxiert, für versenkte Storenführungsschiene (ohne Abschluss unten).				
		A	0.00 m	A	
.806	04 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Glasfaserverbundwerkstoff und Beschichtung zwischen Aluminiumprofil und Fensterrahmen für Deckputzauftrag.				
		A	0.00 m	A	
.807	04 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Steinwolleinlage mm 10 als Putzträger (ohne Kantenschutz).				
		A	0.00 m	A	
.808	04 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Glaswolleinlage mm 20 als Putzträger (ohne Kantenschutz).				
		A	0.00 m	A	
R	.891 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Schnitzzuschlag unten im Gefälle.				
		A	0 St	A	
R	.892 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Aussparung oben für Schürzenelement.				
		A	0 St	A	
R	.893 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Aussparung unten für Fensterbank.				
		A	0 St	A	



R	261.894	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für unterer Teil in XPS mm 150.	A	0 St	A
R	.895	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für integrierte Befestigungspunkte für Storenführungsschiene (Kunststoffeinlage D mm 90).	A	0 St	A
R	.896	Zuschlag zu Aluminium-Profil integriert für Storenführungsschiene unten geschlossen, gerade.	A	0 St	A
R	.897	Zuschlag zu Aluminium-Profil integriert für Storenführungsschiene unten geschlossen, im Gefälle.	A	0 St	A
R	.898	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für integrierte Winkel aus PU-Hartschaum für Geländerbefestigung. 01 Ausmass: Anzahl Winkel.	A	0 St	A
R	.899	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für integrierte Winkel aus PU-Hartschaum für Storenbefestigung. 01 Ausmass: Anzahl Winkel.	A	0 St	A

Total 200 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis

300 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab

mm 160
 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

360 Leibungs- und Sturzelemente

361 Leibungselemente zur Befestigung der Rollladenführungsschiene. Als Mehrleistung zu Leibungen.

.801 04 Leibungselement Eco-Lei U
 Typ LeiUD
 dämmplattendick
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

Material: Wärmedämmung EPS weiss, kg/m³ 20, Lambda_D W/mK 0.036, unbeschichtet auf Länge konvektioniert.



361.801	06 Elementdicke ED mm 120. Breite B mm	A	0.00 m	A
.802	04 Leibungselement Eco-Lei U Typ LeiUL leibungstief Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Wärmedämmung EPS weiss, kg/m ³ 20, Lambda_D W/mK 0.036, unbeschichtet auf Länge konvektioniert. 06 Elementdicke ED mm 120. Breite B mm	A	0.00 m	A
.803	04 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Elementdicke ED über mm 120. 06 Mehrdicke mm	A	0.00 m	A
.804	04 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Elementbreite B über mm 400. 06 Mehrbreite mm	A	0.00 m	A
.805	04 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Aluminium-Profil eingelassen, eloxiert, für versenkte Storenführungsschiene (ohne Abschluss unten).	A	0.00 m	A
.806	04 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Glasfaserverbundwerkstoff und Beschichtung zwischen Aluminiumprofil und Fensterrahmen für Deckputzauftrag.	A	0.00 m	A
.807	04 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Steinwolleinlage mm 10 als Putzträger (ohne Kantenschutz).	A	0.00 m	A
.808	04 Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Glaswolleinlage mm 20 als Putzträger (ohne Kantenschutz).	A	0.00 m	A
R .891	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Schnitzzuschlag unten im Gefälle.	A	0 St	A
R .892	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Aussparung oben für Schürzenelement.	A	0 St	A



R	361.893	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Aussparung unten für Fensterbank.	A	0 St	A
R	.894	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für unterer Teil in XPS mm 150.	A	0 St	A
R	.895	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für integrierte Befestigungspunkte für Storenführungsschiene (Kunststoffeinlage D mm 90).	A	0 St	A
R	.896	Zuschlag zu Aluminium-Profil integriert für Storenführungsschiene unten geschlossen, gerade.	A	0 St	A
R	.897	Zuschlag zu Aluminium-Profil integriert für Storenführungsschiene unten geschlossen, gerade.	A	0 St	A
R	.898	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für integrierte Winkel aus PU-Hartschaum für Geländerbefestigung.	A	0 St	A
R	.899	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für integrierte Winkel aus PU-Hartschaum für Storenbefestigung.	A	0 St	A
Total 300		Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab			
Total 342		Verputzte Aussenwärmedämmungen			
Gesamttotal					