342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016.

01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

200 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis

mm 150
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

260 Leibungs- und Sturzelemente

261 Leibungselemente zur Befestigung der Rollladenführungsschiene. Als Mehrleistung zu Leibungen.

.801 04 Leibungswinkel Eco-Lei W
Typ LeiW
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Polystyrolhartschaum hochfest, kg/m3 120, Lambda_D W/mK 0.038, zur Befestigung Storenführungsschiene im Bereich Leibungstiefe mm 160.

06 Elementbreite B mm 320.
Elementlänge L mm 800.

A 0.00 m A ....

262 Leibungs- oder Sturzelemente für Sanierungen, z.B. in das Fensterlicht ragend. Als Mehrleistung zu Leibungen oder Stürzen ohne Wärmedämmung. Dämmdicke mm 20.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

262.001 02 Leibungselement Spezial
Typ LEI
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: XPS mm 20, Lambda_D W/mK 0.035, mit Aluminium-Profil B mm 25.
04 Elementbreite B mm .....

A 0.00 m A ....

.002 02 Leibungselement Spezial
Typ STU
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: XPS mm 20, Lambda_D W/mK 0.035, mit Aluminium-Profil B mm 25.
04 Elementbreite B mm .....

A 0.00 m A ....

Total 200 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis .....

300 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab
mm 160
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

360 Leibungs- und Sturzelemente

361 Leibungselemente zur Befestigung der Rollladenführungsschiene. Als Mehrleistung zu Leibungen.

.801 04 Leibungswinkel Eco-Lei W
Typ LeiW
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Polystyrolhartschaum hochfest, kg/m3 120, Lambda_D W/mK 0.038, zur Befestigung Storenführungsschiene im Bereich Leibungstiefe mm 160.
06 Elementbreite B mm 320.
Elementlänge L mm 800.

A 0.00 m A ....

362 Leibungs- oder Sturzelemente für Sanierungen, z.B. in das Fensterlicht ragend. Als Mehrleistung zu Leibungen oder Stürzen ohne Wärmedämmung.
Dämmdicke mm 20.

.001 02 Leibungselement Spezial
Typ LEI
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: XPS mm 20, Lambda_D W/mK 0.035, mit Aluminium-Profil B mm 25.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

362.001 04 Elementbreite B mm .....
A 0.00 m A .....

.002 02 Leibungselement Spezial
Typ STU
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: XPS mm 20, Lambda_D W/mK 0.035, mit Aluminium-Profil B mm 25.
04 Elementbreite B mm .....
A 0.00 m A ....

Total 300 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab .....

Total 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich