342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016.
01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

700 Nebenleistungen (1)

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

780 Wärmedämmungen in Hohlstürzen und Ausbildung von Getriebenischen

781 Wärmedämmungen in Hohlstürzen.

.801 01 Rahmenelement Eco-Rav Typ Rav
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmelement EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038. Oberfläche grau beschichtet, Untersicht zum Streichen oder Verputzen.
03 (EPS weiss Standard, andere Materialien sind in diesr Pos. zu beschreiben und einzurechnen)
.....
05 h mm .....
06 Dämmdicke mm .....
07 LE = m.
08 L mm ..... (Standardlänge mm 1'250)

A 0.000 LE A ....

.802 01 Sturzelement Eco-Stu Typ Stu
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmelement EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038. Untersicht grau beschichtet.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

781.802 03 (EPS weiss Standard, andere Materialien sind in diesr Pos. zu beschreiben und einzurechnen)
.....
04 b mm .....
06 Dämmdicke mm .....
07 LE = m.
08 L mm ..... (Standardlänge mm 1'250)

A 0.000 LE A ....

.803 01 Rahmenelement Ecomur Spezial
Typ RavGFB
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Dämmelement EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
Oberfläche aus Glasfaserbeton hellgrau, hydrophobiert.
Inkl. 2 Langschaftdübel SXRL d10 T, Torx 40.
03 (EPS weiss Standard, andere Materialien sind in diesr Pos. zu beschreiben und einzurechnen)
.....
05 h mm .....
06 Dämmdicke mm .....
07 LE = m.
08 L mm ..... (bis mm 2'000)

A 0.000 LE A ....

.805 01 Zuschlag zu Rahmenelement Eco-Rav Typ Rav für Beschichtung mit Feinmörtel weiss.
03 Zu Pos. .....
07 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.806 01 Zuschlag zu Rahmenelement Eco-Rav Typ Rav für Ausklinkung.
02 Abmessung Ausklinkung mm
.....x.....
03 Zu Pos. .....
07 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.807 01 Aluminiumprofil lose für unteren Sichtabschluss. Auf Rahmenverbreiterung befestigen für anschliessendes Einkleben von Rahmenelement Eco-Rav Typ Rav.
02 Anzahl Abkantungen St.
.....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

781.807 07 LE = m.
Zu Pos. .....
08 Farbton: ..... (eloxiert
oder nach RAL/NCS)

A 0.000 LE A ....

Total 700 Nebenleistungen (1) .....

Total 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich